



Lager

- 75 mm

Staubbindender Anstrich; R09
- 25 mm

Volumenstabiler, schwindarmer Schnellestrich CT-C50-F7
- 250 mm

Trennlage PE-Folie
- 80 mm

Trittschalldämmung
- 20 mm

$L'_{n,w} \leq 33 \text{ dB}; s' \leq 05 \text{ MN/m}^3$
- Stahlbetondecke C30/37
- Dämmung gg. AL WLG 022
- z.B. Sto-Resol
- Putz

**ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE**  
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!  
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1	Vorabzug entfällt	23.03.26	MM
	Änderung	Datum	Gez.

Siehe Übersichtsplan:

BF\_706\_5\_--\_BÜ\_01\_001\_00



Einbauort:

OG1 Bauteil A, Raum:

10.21

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum  
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5  
Bodenaufbau OG1 Bauteil A 02

Maßstab 1:10

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_A_DE_01_002_01		210 x 297mm	MM	20.07.25	23.03.26
Bauherr	Architekt				

**Stadt Ahlen - Fachbereich 8**  
Zentrales Gebäudemanagement  
Ostberg 4 59229 Ahlen

**Scheidt Kasprusch**  
Architekten GmbH  
Erkelenzdam 59/61, 10999 Berlin  
bca@ska-architekten.de  
Tel. 030 49922755