



Tagung 02/Aufzuvorraum TH 03/Stuhllager/Pumi

- 2,5 mm Linoleum NCS S6005-Y20R; R09
- 2,5 mm Ausgleichspachtelung ggf. nach Anschliff
- 40 mm Calciumsulfat Doppelbodenplatten
- 10 mm Schalldämmauflageplättchen
- 475 mm/ Luftraum Stützfüße Raster 60cm
- 375 mm Trittschalldämmung
- 25 mm L´n,w ≤ 53 dB; s´ ≤ 30 MN/m³
- 200 mm/ Stahlbetondecke C 30/37
- 300 mm

Exemplarischer Hohlraumbodenaufbau -  
Mögl. Abweichung je nach Hersteller

Siehe Übersichtsplan:

BF\_706\_5\_--\_BÜ\_02\_001\_00



Einbauort:

OG2 Bauteil B, Raum:

20.21; 20.23; 20.24

**ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE**  
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!  
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1	Vorabzug entfällt/ Änderung Aufbau Doppelboden		
	Änderung	Datum	Gez.

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum  
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5  
Bodenaufbau OG2 Bauteil B 03

Maßstab 1:10

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_B_DE_02_003_01		210 x 297mm	MM	20.07.25	23.03.26
Bauherr			Architekt		

Stadt Ahlen - Fachbereich 8  
Zentrales Gebäudemanagement  
Ostberg 4 59229 Ahlen

Scheidt Kasprusch  
Architekten GmbH  
Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

bca@ska-architekten.de  
Tel. 030 49922755