

Anlage C Leistungsbeschreibung: (1 Seite + Anhang C 1 "Produktbeschreibung") zur NaCl-Ausschreibung nach DIN EN 16811-1:2016-10
--

1. Anforderungen an das Tausalz Natriumchlorid (NaCl)

1.1 Allgemeines

Das Tausalz – **hier Natriumchlorid als Steinsalz** - muss den Anforderungen der DIN EN 16811-1 mit Nationalem Anhang NA entsprechen.
Darüber hinaus sind die Sollwerte der Produktbeschreibung (Anhang C1) sowie die nachfolgenden „Zusätzlichen Anforderungen“ einzuhalten.

2. Zusätzliche Anforderungen an das Tausalz

2.1 Korngrößenverteilung

Das Tausalz ist mit Kornklasse F zu liefern.
Die Körnung muss den Anforderungen der DIN EN 16811-1 für diese Kornklasse entsprechen.

2.2 Anhaftende Feuchte und Präparierungsfeuchte

Das Tausalz wird in Streuguthallen bzw. unter Dach eingelagert. Eine Festlegung zur Einlagerungsart ist im Vorfeld nicht möglich. Zur Erhaltung der Rieselfähigkeit und zur Vermeidung der Brückenbildung bei Sackware ist daher eine Begrenzung der anhaftenden Feuchte generell max. 0,6 Massen -% sicherzustellen.
Eine entsprechende Angabe ist in der Produktbeschreibung (Anhang C 1, Punkt 5) vorzunehmen.

Zur Vermeidung/Reduzierung der Staubbildung bei der Einlagerung und Verladung von Auftausalz ist das Produkt mit einer Präparierungsfeuchte von mindestens 0,2 Massen -% anzuliefern. Zu beachten sind hierbei die Sollwertvorgaben für die Silolagerung ($\leq 0,6$ Massen -%) und der bei der Preisvergleichsrechnung (Anhang B 1) vorgegebene Kennwert von 0,3 Massen -%.

3. Produktbeschreibung

Für die Beurteilung der Eignung des Tausalzes ist vom Bieter die anliegende Produktbeschreibung (Anhang C 1) ausgefüllt vorzulegen. Sofern aus verschiedenen Gewinnungsstätten Tausalz angeboten wird, ist jeweils eine eigene Produktbeschreibung hierfür vorzulegen. Die Daten sind anhand eines Prüfberichtes eines Prüfinstitutes zu belegen. Der Prüfbericht darf zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht älter als 12 Monate sein (Datum der Ausstellung). Die Produktbeschreibung wird bei Zuschlagerteilung Vertragsbestandteil.