

Ausschreibung Elektro Transporter mit Einzelkabine und Ladefläche

Inhalt

Fahrgestell	3
Fahrzeugart	3
Basisdaten	3
Motor.....	3
Räder	3
Sicherheit	3
Fahrerhaus innen.....	3
Fahrzeug außen / Ladefläche	4
Elektrik/Beleuchtung	5
Sonstiges	5
Bieterangaben Fahrgestell	5
Angebot	5

Die Stadt Schmallenberg beabsichtigt die Beschaffung eines Elektro Transporters mit Einzelkabine und Ladefläche.

Menge: **1 Neufahrzeug**

EG Fahrzeugklasse: **N1**

Das Fahrzeug muss über die nachfolgend genannten Spezifikationen verfügen.

Bei den unten genannten Anforderungen handelt es sich um Mindestanforderungen. Die Ausführung des Fahrzeuges muss den aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Die Technische Ausstattung, Fertigung und Montage müssen dem Stand der Technik entsprechen.

Das Fahrzeug ist an folgende Adresse auszuliefern:

Stadt Schmallenberg – Bauhof -, Breite Wiese 38, 57392 Schmallenberg

Der Angebotspreis versteht sich inklusive Überführungs- und Anlieferungskosten zum vorstehenden Auslieferungsort.

Zur Auslieferung gehört auch eine kostenlose Einweisung des Bedienpersonals des Komplettfahrzeug. Diese ist bei der Auslieferung vor Ort bei dem Bauhof der Stadt Schmallenberg durchzuführen. Werkstatthandbücher und Reparaturleitfäden (bzw. Software) sind zur Verfügung zu stellen (in einer Anlage aufzuführen).

Sämtliche Wartungen und Reparaturen sind während der Garantiezeit durch fachkundiges Personal des Auftragnehmers durchzuführen.

Über die Anforderungen hinausgehende Ausstattungsmerkmale sind entsprechend anzugeben. Eine explizite Berücksichtigung bei der Angebotsbewertung erfolgt jedoch nicht.

Dem Angebot ist ein Produktdatenblatt oder ähnliches Informationsmaterial beizufügen.

Fahrgestell

Fahrzeugart

Lenkungsanordnung:	links
Achskonfiguration:	2 Achsen
Antrieb:	Hinterachsantrieb
Lackierung:	Tieforange RAL 2011 oder Grundfarbe weiß und vollflächige Verklebung in Tieforange RAL 2011
Fahrzeugart:	Fahrgestell mit Fahrerhaus (Einzelkabine)
Bestuhlung:	Fahrersitz, Beifahrersitz

Basisdaten

Federung Vorderachse: (bitte angeben) _____

Federung Hinterachse: (bitte angeben) _____

Bremsen:	Scheibenbremse an VA und HA
Rahmen:	Stahlrahmen verzinkt
Radstand:	ca. 3750 mm
Wendekreis:	max. 15 m
Gesamtmasse:	3,5 t (vergleichbar Dieselfahrzeug)
Nutzlast:	min. 1 t

Motor

- Elektroantrieb min. 140 kw
- Reichweite: (bitte angeben) _____
- Garantie: (bitte angeben) _____

Räder

- Ganzjahresbereifung Alpin mit Schneeflocke inkl. Reserverad in gleicher Ausführung.
Reifenbezeichnung und -größe (bitte angeben) _____

Sicherheit

- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Rückfahrkamera mit Verbindung zum Monitor des Autoradios
- Einparksensoren vorne und hinten
- Außenspiegel breit – passend für Aufbaubreite, beheizbar und elektrisch verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Akustisches Fußgänger-Warnsystem für Rückwärtsfahrten
- Warndreieck, Verbandkasten, Warnschutzwesten

Fahrerhaus innen

- Komforteinzelsitz für Fahrer und Beifahrer, heizbar mit Armlehnen und Lendenwirbelstütze, in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, hydraulisch gefedert
- Standardkopfstützen

- Sitzbezüge in Stoff für hohe Beanspruchung
- Schonbezüge in Stoff für beide Sitze
- Sicherheitsgurt für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffer
- Klimaautomatik
- Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar
- Multifunktionslenkrad
- Elektrische Fensterheber
- Dachablage
- Zentralverriegelung mit min. zwei Fahrzeugschlüsseln
- Bordwerkzeug
- Gummibodenbelag im Fahrerhaus
- Gummifußmatten für Fahrer und Beifahrer
- Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer schwenkbar
- DAB+ Radio mit Bluetoothfunktion und Fahrzeugintegrationssystem für Smartphones
- Min. zwei 12V-Anschlüsse im Fahrerhaus
- Min. zwei USB-C-Anschlüsse im Fahrerhaus

Fahrerhaus außen / Ladefläche

- Anhängerkupplung Kugelkopf mit Anhängersteckdose 12-V-Ausführung, 13-polig, Anhängelast 3,5 t
- Wärmeschutztönung Frontscheibe
- Geschlossene Rückwand
- Kastenmaße außen: min. 4000 x 1200 x 400 mm
- Bitte genaue Maße angeben: _____
- Ladeflächenhöhe 1000 mm
- Komplett verschweißter Unterrahmen und Außenrahmenprofile, Tauchbad feuerverzinkt
- Brückenboden aus verzinktem Stahlblech
- Bordwände und Bordwandaufsätze aus Aluminium-Hohlkammerprofil
- Stirnwand bis Fahrerhaushöhe feststehend
- Bordwandaufsatz dreiteilig bis Stirnwandhöhe
- Bordwände klappbar
- Bordwandaufsätze pendel- und abnehmbar
- Planhaken im Abstand von ca. 400 mm an den Außenseiten der Bordwände für die Befestigung eines Ladungssicherungsnetzes
- Stirnwandgitter: gesteckt in die vorderen Ecken Oberkante Fahrerhaus, als Leiternauflage nutzbar, aus verzinktem und beschichtetem Material, Gitter komplett in einem starken Vierkantrohr Stahlrahmen eingeschweißt
- 5 Paar in der Brücke eingelassene Zurrösen min. 400 daN (DIN75410-1), 5 links-, 5 rechtsseitig in regelmäßigen Abständen
- Werkzeugboxen größtmöglich links und rechts, Unterflur (Transporter), abschließbar, Staub- und Spritzwasser geschützt
- Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
- Durchrostungsgarantie min. 6 Jahre
Bitte um Angabe _____
- Zwei Unterlegkeile
- Radkastenverkleidung

Elektrik/Beleuchtung

- Voll LED-Scheinwerfer
- Ladekabel min. 4 m
- Licht- und Regensensor
- 2 Rundum-Kennleuchten LED gelb auf der Fahrerkabine entsprechend europäischer ECE-Norm, Schalter im Fahrerhaus
- Zweit-Batterie 12V/ min. 90 Ah mit Trennrelais
Bitte Ah angeben _____

Sonstiges

- Warnmarkierung voll retroreflektierend (min. Reflexionsklasse RA2).
Die Rückstrahlwerte müssen die DIN 67520, Teil 2 und die Aufsichtsfarben die DIN 6171, Teil 1 erfüllen. Montage gem. DIN 30710 vorne, hinten sowie seitlich (li/re) am Fahrzeug/Aufbau
- Fahrzeug zugelassen mit Wunschkennzeichen inkl. aller Gebühren
- Überführung des Gesamtfahrzeugs zum Standort des Auftraggebers
- Einweisung des Fahrpersonals am Standort des Auftraggebers
- Bei Auslieferung müssen alle für die Zulassungsbehörde notwendigen Unterlagen (ZB I, ZB II, Gutachten etc.) vorgelegt werden und Eintragungen in den Unterlagen erfolgt sein. Dazu zählen alle Veränderungen durch Auf- und Einbauten und äußerliche Veränderungen, wie rot-weiß Markierung samt Rundumkennleuchten. Ebenso muss die CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung vorgelegt werden.
- Die Gewährleistung beträgt min. 24 Monate

Bieterangaben Fahrgestell

Fahrzeugdaten		
Bezeichnung	Einheit	Vom Bieter auszufüllen
Hersteller	Name	
Modell- Typenbezeichnung	Name	
Herstellerschlüssel nach KBA	HSN	
Typenschlüssel nach KBA	TSN	
Fachwerkstatt		
Name und Standort der Fachwerkstatt	Name Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort	

Angebot

Position	Typ	Hersteller	Nettopreis in EUR	Bruttopreis in EUR
Fahrzeug				
Gesamtauftragssumme				