

## FAHRZEUGHALLE

### Sockelbereich/ Fusspunkt Hallenzufahrt:

- ⑤ - Betonpflaster 20/16/8 in Splitbett
- ⑥ - PE-Folie
- ⑦ - Schaumglas
- ⑧ - Schaumglas
- ⑨ - Edelstahlwinkel 180/80/8
- ⑩ - Edelstahlwinkel 120/75/8
- ⑪ - Noppenbahn mit Gleitlager und Filtervlies
- ⑫ - 120 mm Perimeterdämmschicht XPS
- ⑬ - Abdichtung nach DIN 18533
- ⑭ - Fundament

### Rangierfläche Außenbereich:

- ⑮ - Asphaltdecke 40 mm
- ⑯ - Asphaltbinder 40 mm
- ⑰ - Asphalttragschicht 140 mm
- ⑱ - Frostschuttschicht, mehrlagiger Einbau 580 mm

### Fussboden:

- ⑳ Stehsockel entsprechend Bodenfliese
- ㉑ Feinsteinzeug 18mm R11
- ㉒ Mörtelbett mit Harz 100mm
- ㉓ Tackerfolie mit Fußbodenheizung
- ㉔ XPS 035 200mm
- ㉕ Bitumenbahn 10mm
- ㉖ STB-Platte 200 mm
- ㉗ PE-Folie
- ㉘ Perimeterdämmung d= 6 cm 0,040 W/(mK)
- ㉙ Schotter

