TW Hausanschluss 1 NEU
VR = 19,74l/s
VS = 1,91l/s
DN 50

TW Hausanschluss 2 NEU
VR = 15,62l/s
VS = 1,75l/s
DN 40

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 309,12
OK Belag Neuplanung ca. 309,45
OK Sohle Leitungsgraben ca. 307,83 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 308,73
OK Belag Neuplanung ca. 309,54
OK Sohle Leitungsgraben ca. 307,92 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 308,91
OK Belag Neuplanung 309,40
OK Sohle Leitungsgraben 308,10 (T 1,3)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 309,12
OK Belag Neuplanung 309,35
OK Sohle Leitungsgraben 307,73 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 308,88
OK Belag Neuplanung ca 309,71
OK Sohle Leitungsgraben 208,09 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 308,84
OK Belag Neuplanung 308,70
OK Sohle Leitungsgraben 306,87 (T 1,83)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 309,62
OK Belag Neuplanung ca 309,62
OK Sohle Leitungsgraben ca 308,0 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 308,48
OK Belag Neuplanung ca 307,43
OK Sohle Leitungsgraben ca 305,81 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand ca 308,84
OK Belag Neuplanung 308,22
OK Sohle Leitungsgraben 306,39 (T 1,83)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 308,92
OK Belag Neuplanung 308,99
OK Sohle Leitungsgraben 307,37 (T 1,62)

Nördlich von Bestandsgebäude:
a) Abstand Mediengraben >= 1,00 von AK Fundament
b) Sohle des Mediengrabens <= 0,50m tiefer als UK-Fundament

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 308,96
OK Belag Neuplanung 308,35
OK Sohle Leitungsgraben 306,73 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 306,53
OK Belag Neuplanung 307,00
OK Sohle Leitungsgraben 305,20 (T 1,62)

Zwischen Bestandsgebäude und Neubau:
Graben/Anbau im Absenkverfahren erforderlich

Leitungsgraben
OK Belag Bestand ca. 307,22
OK Belag Neuplanung 307,78
OK Sohle Leitungsgraben 306,16 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand ca. 307,38
OK Belag Neuplanung ca. 307,71
OK Sohle Leitungsgraben 306,91 (T 0,8)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 304,85
OK Belag Neuplanung ca 305,45
OK Sohle Leitungsgraben ca 303,83 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 306,32
OK Belag Neuplanung Anschluss Gebäude 306,32
OK Sohle Leitungsgraben ca 304,70 (T 1,62)

Nördlich von Sporthalle:
a) Abstand Mediengraben >= 1,50 von AK Fundament
b) Sohle des Mediengrabens <= 0,75m tiefer als UK-Fundament

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 307,28
OK Belag Neuplanung 307,38
OK Sohle Leitungsgraben 306,58 (T 0,8)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 307,45
OK Belag Neuplanung 307,45
OK Sohle Leitungsgraben 305,83 (T 1,62)

Leitungsgraben
OK Belag Bestand 305,02
OK Belag Neuplanung ca 305,85
OK Sohle Leitungsgraben ca 304,23 (T 1,62)

Gas-Hochdruck VDR 100 RI

Gas-Mitteldruck 5/20

GAS STATION

AGN 32 PERC1

TW DN 100

TW DN 150

VGN 100 PE

Dümmelteichweg

Dümmelteichweg

Fettabsch eider

Fettabsch eider

Bauhofstraße

Bauhofstraße

Sportplatz

Sportplatz

Sommerkamp

Baumkataster:
Baum-stammdurchmesser = KR 0,25
Baumkronendurchmesser = KR 0,25

Legende:

Leitungsführung DN ff.
- Übergabepunkt Regen
- Hinchloss Reisenmaterial
- Regler
- Bestandsgebäude
- Außenöffentlicher Fassungsbe.
- Abbruch Gebäude gem. Text
- Standort Abbrunmaterial
- Planungsbüro
- Rammsonde
- Umriss Gebäude Planung
- Schutzrohrführung
- Gasleitung
- Trinkwasserführung verlorenen
- Gasleitung verlorenen
- Trinkwasserführung NEU 20/5DN
- Gasleitung NEU 20/5DN
- ELT Electro Kabel
- ELT Datenkabl NAYA 16G, Ø 16mm, Biegeradiusmaß 1 m/m
- ELT Spielplatz
- Leerrohr DN/ID mit Zugdraht, Farbkennung
- Leerrohr DN/ID mit Zugdraht, Farbkennung
- Fugenbreite 1 x 1 x 1 m
- Fundament
- Kabelgraben
- Standort Verteilung 24 V-Lastkabinen
- Schmutzwasserverrohrleitung NEU
- Schmutzwasserverrohrleitung Bestand
- Regenwasserverrohrleitung Neuplan
- Regenwasserverrohrleitung Bestand
- Schmutzwasser Rechtsmaschacht

Maßnahmenplan (Bo ff.)
- Baustelle
- Baustelle verlorenen
- Trinkwasserführung verlorenen
- Gasleitung verlorenen
- Trinkwasserführung NEU 20/5DN
- Gasleitung NEU 20/5DN

Maßnahmenplan (Bo ff.)
- ELT Electro Kabel
- ELT Datenkabl NAYA 16G, Ø 16mm, Biegeradiusmaß 1 m/m
- ELT Spielplatz
- Leerrohr DN/ID mit Zugdraht, Farbkennung
- Leerrohr DN/ID mit Zugdraht, Farbkennung
- Fugenbreite 1 x 1 x 1 m
- Fundament
- Kabelgraben
- Standort Verteilung 24 V-Lastkabinen

Erschließung (Wellen)
- Schmutzwasserverrohrleitung NEU
- Schmutzwasserverrohrleitung Bestand
- Regenwasserverrohrleitung Neuplan
- Regenwasserverrohrleitung Bestand
- Schmutzwasser Rechtsmaschacht

Maßstab / scale:
Quadr. 1: 1.000 = DIN A: 500

1 m 10 m Hektometer
5 m 50 m Kilometer
10 m 100 m Flurstg.

Auftrag:
Ausführung Bauland
Grundstraße 1, 3071 Neuhaus

Auftrag:
Ausführung Bauland
Grundstraße 1, 3071 Neuhaus

Auftrag:
Ausführung Bauland
Grundstraße 1, 3071 Neuhaus

Projektleitung:
HSK Ingenieure GmbH
Hamburger Straße 1, 21035 Hamburg