Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster

Türliste LPH 5 - Rohrrahmentüren innen

Stand: 09.10.26 / Index 00

Lage/ Position				Geometrie/ allg. Konstruktion										allg. Anforderungen								Türblatt				Zarge				Beschläge						Schloss/ Zutritt									Türschließer/ Antrieb						Offenhaltung						Anmerkungen
Geschosss	Tür-nummer	Raumnr.	Bezugsraum	Öff-nungs-art	Flügel-anzahl	An-schlag n. DIN	Durch-gangs-breite min. [m]	Durch-gangs-höhe LL min [m]	Breite [m] (Rohbau-öffnung)	Höhe [m] (Rohbau-öffnung ab OKFF)	Ober-licht	Seiten-teile (Anzahl)	Wandtyp	Wand-stärke (roh)	Brandschutz Anforderung	Schall-schutz erf. Rw	Feuchte-bean-spruch-ung	Klima-klasse	mech. Bean-spruch-ung	Behin-derten-gerecht	Elektro-an-schluss 230 V	Kommu-nikations-anschluss	Tür-stopper	Türblatt Material	Türblatt Ober-fläche	Türblatt Farbe	Türblatt Glas-ausschnitt (bxh)	Zarge Material	Zarge Typ	Zarge Ober-fläche	Zarge Farbe	Türgriff Gfl. BS	Türgriff Gfl. BGS	Türgriff Sfl. BS	Türgriff Sfl. BGS	Beschlag Ab-deckung	Türgriff Material	Flucht-/ Rettungs-weg	selbst-ver-riegelnd	Zutritts-kon-trolle	Panik-funk-tion	Panik Typ 2-flg. Tür	Flucht-rich-tung	Schloss Typ	Schloss Typ Sfl.	Zylinder Typ	Schließ-anlage Typ	E-Öffner in Zarge	selbst-schließ-end	An-trieb	Tür-schließer/ Antrieb Typ	TS/ Antrieb Montage-seite	Schließ-folge-rege-lung	Antrieb Ansteue-rung	Tür-offen-hal-tung	Tür FSA erforder-lich	FSA Fest-stellungs-art	FSA zus. Decken-melder	FSA Hand-auslöse-taster	
00 Erdgeschoss	T.0.001-1	0.001	Eingang	Dreh	2-flg.	R	1,20	2,15	1,59	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	-	-	-	-	S	X	X	-	Wand	AL/G	PUV	RAL nach Wahl AG	-	AL	RRZ	PUV	RAL nach Wahl AG	D	D	-	D	Rund-Ro	E-ST	X	-	-	B	VP	AWS	FR	TR	PZ	e	-	X	X	DTA	BGS Sturz	X	Tast	-	-	-	-	-	-
00 Erdgeschoss	T.0.001-2	0.001	Eingang	Dreh	2-flg.	L	1,20	2,15	1,65	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	-	-	-	-	S	-	-	-	Wand	AL/G	PUV	RAL nach Wahl AG		AL	RRZ	PUV	RAL nach Wahl AG	D	D	-	D	Rund-Ro	E-ST	X	-	-	B	VP	AWS	FR	TR	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BGS Sturz	X	-	-	-	-	-	-	-
00 Erdgeschoss	T.0.012-1	0.012	Halle	Dreh	2-flg.	L	1,20	2,15	1,65	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	dt	-	-	-	S	-	-	-	Wand	AL/G	PUV	RAL nach Wahl AG		AL	RRZ	PUV	RAL nach Wahl AG	D	D	-	D	Rund-Ro	E-ST	X	-	-	B	-	AWS	FR	TR	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	X	-	-	-	-	-	-	Verglasung ballwurfsicher
00 Erdgeschoss	T.0.012-2	0.012	Halle	Dreh	2-flg.	L	1,20	2,15	1,65	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	dt	-	-	-	S	-	-	-	Wand	AL/G	PUV	RAL nach Wahl AG		AL	RRZ	PUV	RAL nach Wahl AG	D	D	-	D	Rund-Ro	E-ST	X	-	-	B	-	AWS	FR	TR	PZ	e	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	X	-	-	-	-	-	-	Verglasung ballwurfsicher
00 Erdgeschoss	T.T 0.1-1	T 0.1	TRH	Dreh	1-flg.	L	0,90	2,15	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	fh/rdts	-	-	-	S	-	-	-	Wand	AL/G	PUV	RAL nach Wahl AG		AL	RRZ	PUV	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	-	-	-	-	-	-	FR	-	PZ	em	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	-	-
	5																																																							
01 1. Obergeschoss	T.T 1.1-1	T 1.1	TRH	Dreh	1-flg.	L	1,05	2,26	1,26	2,26	-	0	Kalksandstein	0,24	fh/rdts	-	-	-	M	-	-	-	Wand	AL/G	PUV	RAL nach Wahl AG		AL	RRZ	PUV	RAL nach Wahl AG	D	D	-	-	Rund-Ro	E-ST	X	-	-	-	-	AWS	FR	-	BZ	-	-	X	-	OTS-GI	BS Türblatt	-	-	-	-	-	-	-	-
	1																																																						
	6																																																						

Legende Türen

allgemeine Angaben

Gfl.	-	Gangflügel
Sfl.	-	Standflügel
BS	-	Bandseite
BGS	-	Bandgegenseite
Vor	-	Vorrüstung
Sonder	-	Sonderausführung (s. Anmerkungen)
-	-	nein/ nicht vorhanden
X	-	ja/ vorhanden

mechanische Beanspruchung

N	-	normal
M	-	mittel
S	-	stark
E	-	extrem

Brandschutz Anforderung

dt	-	dichtschließend
dts	-	dicht- und selbstschließend
rdts (RS)	-	rauchdicht und selbstschließend
fh (T30)	-	feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
fh/rdts (T30RS)	-	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
hfh (T60)	-	hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
hfh/rdts (T60RS)	-	hochfeuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
fb (T90)	-	feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
fb/rdts (T90RS)	-	feuerbeständig, rauchdicht- und selbstschließend

Material (Türblatt, Zarge, Türgriff)

H	-	Holz/ Holzwerkstoff
ST	-	Stahl (Blech)
AL	-	Aluminium
G	-	Glas (Ganzglas)
KU	-	Kunststoff
E-ST	-	Edelstahl
AL/G	-	Aluminium/ Glas (Rohrrahmentür)
ST/G	-	Stahl/ Glas (Rohrrahmentür)
H/G	-	Holz/ Glas (Rahmentür)
KU/G	-	Kunststoff/ Glas (Rahmentür)

Türblatt/ Zarge Oberfläche

AN	-	Anstrich
G	-	grundiert
EBL	-	einbrennlackiert
PUV	-	pulverbeschichtet
HPL	-	HPL-Schichtstoff
FU	-	Furnier (Echtholz-)
FOL	-	foliert
EV	-	eloxiert

Zarge Typ

U	-	Umfassungszarge
E	-	Eckzarge
BZ	-	Blockzarge
RRZ	-	Rohrrahmenzarge
STZ	-	Schiebetürzarge
U-4s.	-	Umfassungszarge 4-seitig
E-4s.	-	Eckzarge 4-seitig

Türgriff (Gfl./ Sfl.)

D	-	Drücker
K	-	Knauf
DK	-	Drehknauf
SG	-	Stangengriff
P-GS	-	Panik-Griffstange, horizontal (Panikverschl. n. DIN EN 1125, Typ A)
P-DS	-	Panik-Druckstange, horizontal (Panikverschl. n. DIN EN 1125, Typ B)
DH	-	Drehhebel (für Treibriegelstange)
Dv	-	Drücker vertikal (für Treibriegelstange)
Falz-T	-	Falztreibriegel

Beschlag Abdeckung

Rund-Ro	-	Rundrosette
Oval-Ro	-	Ovalrosette
Blind-Ro	-	Blindrosette
Kurz-S	-	Kurzschild
Lang-S	-	Langschild

Panikfunktion

B	-	Umschaltfunktion
C	-	Schließzwangfunktion
D	-	Durchgangsfunktion
E	-	Wechselfunktion

Panik Typ 2-flg. Tür

TP	-	Teilpanik
VP	-	Vollpanik

Fluchtrichtung

AWS	-	auswärts (in Aufschlagrichtung)
EWS	-	einwärts (gegen Aufschlagrichtung)
BDS	-	beidseitig

Schloss Typ

FR	-	Fallen-Riegelschloss
Motor	-	Motorschloss
SVP	-	selbstverriegelndes Panikschloss (Detailangaben s. Anmerkungen)
BB	-	Buntbart-Schloss

Zylinder Typ

PZ	-	Profilzylinder
BZ	-	Blindzylinder
PKZ-WC	-	Profil-Knaufzylinder für WC-Tür (mit frei/ besetzt Anzeige)

Schließanlagen Typ

m	-	mechanisch
em	-	elektro-mechanisch
e	-	elektronisch
Euro-WC	-	EURO-Behinderten-WC-Schließanlage

Türschließer/ Antrieb Typ

OTS-Gl	-	Obentürschließer mit Gleitschiene
OTS-Gs	-	Obentürschließer mit Gestänge
ITS	-	integrierter Türschließer
F-OTS-Gl	-	Freilauf-Obentürschließer mit Gleitschiene
F-OTS-Gs	-	Freilauf-Obentürschließer mit Gestänge
F-ITS	-	integrierter Freilauf-Türschließer
BTS	-	Bodentürschließer
DTA	-	Drehtürantrieb
STA	-	Schiebetürantrieb

Antrieb Ansteuerung

Tast	-	Taster
Sensor-Tast	-	LED Sensortaster
Flächen-Tast	-	(Groß-) Flächentaster
Rad	-	Radarbewegungsmelder

Offenhaltung Typ

mech	-	in Türschließer (mechanisch)
TA	-	Türantrieb mit Daueroffen-Funktion
FSA	-	Feststellanlage

FSA Feststellungsart

TS	-	in Türschließer integriert
HM-W	-	Haftmagnet Wand
HM-B	-	Haftmagnet Boden
HM-D	-	Haftmagnet Decke
DTA	-	in Drehtürantrieb integriert