

BENENNUNG HOMOGENBEREICHE DIN 18300

BODEN	Bodengruppe gemäß DIN 18196		Schichtenbezeichnung gemäß alter DIN 18300 (2012)		Homogenbereich gemäß neuer DIN 18300 (2019)
	geogen	aufgefüllt	geogen	aufgefüllt	
Mutterboden	OH	[OH]	Oberboden	Oberboden	
	OU	[OU]			
	OT	[OT]			
Kies	GE	[GE]	S3	S[3]	Homogenbereich (3 / [3] / 4 / [4] / 5 / [5])
	GW	[GW]			
	GI	[GI]			
	GU	[GU]			
	GT	[GT]			
stark bindiger Kies	GU*	[GU*]	S4	S[4]	
	GT*	[GT*]			
Sand	SE	[SE]	S3	S[3]	
	SW	[SW]			
	SI	[SI]			
	SU	[SU]			
	ST	[ST]			
stark bindiger Sand	SU*	[SU*]	S4	S[4]	
	ST*	[ST*]			
Schluff	UL	[UL]			
	UM	[UM]			
	UA	[UA]			
Ton	TL	[TL]			
	TM	[TM]			
Alle o.g. Böden mit >30 Gew.-% Steine oder max. 30 Gew.-% Blöcke* (>200 mm bis 630 mm) ausgepägt plastische Tone	TA	[TA]	S5	S[5]	
Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten			S6	S[6]	Homogenbereich (6 / [6])
Schwer lösbarer Fels			S7	S[7]	
Torf	HN	[HN]	S2	S[2]	
	HZ	[HZ]			
Mudde	F	[F]			

*) Blöcke = Korngröße/Kantenlänge >200 mm bis 630 mm

[] = Auffüllung

S = Schicht