


M 1:



Belastung Decke über 1.OG und Treppen im 1.OG:				
Bereich	Eigengewicht	Aufbau / Installationen	Nutzlast / Kategorie	
Stb.-Dachdecke, h = 24 cm	600 kg/m ²	280 kg/m ²	kg/m ²	W+S
Brettspertholzdecke, Klassen	149 kg/m ²	320 kg/m ²	420 kg/m ²	C1+TW2
Brettspertholzdecke, Flur	149 kg/m ²	320 kg/m ²	500 kg/m ²	
Stb.-Decke, h = 20 cm	700 kg/m ²	200 kg/m ²	500 kg/m ²	
Treppen + Podeste	var.	150 kg/m ²	500 kg/m ²	T2

	Stahlbeton C25/30, wenn nicht anders angegeben
	aufgehende Stahlbetonbauteile
	Stahlbetonfertigteile C35/45, wenn nicht explizit angegeben
	trag. Mauerwerk - KS-L-P SFK 12 DBM, Rohdicke gem. Schallschutznachweis
	Brettspernholzdecke, DERIC X-LAM
	Nadelholz C24
	Brettschichtholzbalen BSH Gf 24c
	Stahl S235 JR, wenn nicht anders angegeben
	FST
	Fertigsturz
	DST-NW = Durchstanznachweis gemäß Statik keine Durchstanzbew. / Schubbew. / Dübelstellen erforderlich
	DST-NW = Durchstanznachweis gemäß Statik Durchstanzbew. / Schubbew. / Dübelstellen erforderlich
	Änderungen nicht abgestimmt, Klärungsbedarf
	Änderungen des letzten Index, abgestimmt

Prüfer	am 01.07.2026
--------	---------------

Vorliegende Planung / Entwurfsplanung			
AUFSTELLER	PLANINHALT	BLATT-NUMMER	DATUM
assmann architekten GmbH	Grundriss Gründung	706_4_SG_GR_1-100,00	09/03/2026
assmann architekten GmbH	Grundriss Erdgeschoss	706_4_SG_GR_00,10/01	09/03/2026
assmann architekten GmbH	Grundriss 1. Obergeschoss	706_4_SG_GR_01,102,00	09/03/2026
assmann architekten GmbH	Grundriss 2. Obergeschoss	706_4_SG_GR_02,102,00	09/03/2026
assmann architekten GmbH	Dachaufsicht	706_4_SG_GR_DA_104,00	09/03/2026
assmann architekten GmbH	Schnitte A-A, B-B, C-C	706_4_SG_SN_-200,00	09/03/2026
assmann architekten GmbH	Schnitte D-D, E-E, F-F	706_4_SG_SN_-201,00	09/03/2026
assmann architekten GmbH	Ansicht Nord und Süd	706_4_SG_AN_-300,00	09/03/2026
assmann architekten GmbH	Ansicht Ost und West	706_4_SG_AN_-301,00	09/03/2026

M 1/25

Wurth ASSY plus 4 TG
CSMP øx400/100
e ≤ 13 m

SS1 ABR90[®]
= Lammgall
CNA 4.0/50

Wurth ASSY plus 4 TG
CSMP øx400/100
e ≤ 13 m

BSH-Decke,
DERIX X-LAM
1L-130: 0% a.h.

(D01)

Volllastnägeln
= a35

zapfen der Stütze vom 1 OG

+8.02

+7.62

B02

Holzbalken
b_h = 24x40 cm
BSH GL24c

gekreuztes
Schraubbauwerk
Wurth ASSY plus
VH 4 CH

15 10 15

40

gekreuztes
Schraubbauwerk
Wurth ASSY plus
VH 4 CH

40

Holzbalken
b_h = 24x40 cm
BSH GL24c

B02

Technische Zeichnung eines Dachstuhls (Dachstuhl) im Querschnitt. Die Zeichnung zeigt die Konstruktion der Dachstuhldecke, der Dachstuhlwand und der Dachstuhlbohle.

Legende:


- Stb.-Decke, h = 28 cm
- MW-Wand, h = 24 cm
- W06 MW-Wand
- D02
- D01
- B01 Holzbohlen, l/b = 20/40 mm
- grobreutes Schraubeneisen
- gch-DW DEROX X LL-330
- Worth ASSY p. CSHP
- e = 15 m

Maße:

- 28 m (Gesamthöhe)
- 24 m (MW-Wand-Höhe)
- 2 m (Dachstuhlbohle-Höhe)
- 1:1,5 (Dachstuhlbohle-Steigung)
- 33 cm (Dachstuhlbohle-Abstand)
- 40 cm (Dachstuhlbohle-Abstand)
- 20.40 m (Dachstuhlbohle-Höhe)
- 7.62 m (Dachstuhlbohle-Abstand)
- 8.02 m (Dachstuhlbohle-Abstand)
- 8.35 m (Dachstuhlbohle-Abstand)
- 8.07 m (Dachstuhlbohle-Abstand)

der Gleichwertigkeit für das durch ihn gewählte Produkt zu erbringen!

Magwerksplanung



Baugrundstück Heriburgstraße 17-19
48157 Münster-Handorf

Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon Fon 0231.75445.0

Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000

Fon 0231.75445.0

1. Obergeschoss

Planschlüssel (Plansteller, LPH, Gebäudeteil, Planart, Geschoss, lfd. Nr., Index)	Planstand Index Datum	Maßstab	Gez.	Gepr.	Format
731_4_SG_PP_01_001_01	01 09.07.2026	1:10/25/100	yhe	fey	700x1300mm

Alle Positionen 1. ...