



Ansicht Nord | M 1:100

Legende

OKFF EG ±0,00 = +51,60m NHN

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw. dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.
Alle Maße sind Rohbaumaße, sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Stark und den Ausführungszeichnungen aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Zeichenerklärung:

	Stahlbeton		Holz		WD=Wanddurchbruch
	Mauwerk		Leichtbau/ GK-Mauwand		WS=Wandschleiss
	Mauwerk, nachträglich zu errichten		Dämmung trittfest		BD=Bodendurchbruch
	Stahl		Dämmung weich		DD=Deckendurchbruch

Brandschutz

fb	feuerbeständig	OK	Oberkante	dt	dichtschließend
hfh	hochfeuerbeständig	UK	Unterkante	dtb	dicht- und selbstschließend
fh	feuerhemmend	UK	Unterkante	rdts	rauchdicht- und selbstschließend
wmb	widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung	UK	Unterkante	fh	feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
hbr	nicht brennbar	UK	Unterkante	fhvds	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend

Höhen Grundrisse:

OKFF ±0,00	Oberkante Fertig-/ OKFF (Ausbau- / Fertighöhe)	OK	Oberkante	dt	dichtschließend
OKRD ±0,15	Oberkante Rohdecke bzw. Rohhöhe	UK	Unterkante	dtb	dicht- und selbstschließend
UK ±2,70	Unterkante Abhangendecke von OKFF	VK	Vorderkante	rdts	rauchdicht- und selbstschließend
OKFF ±0,00	Oberkante Fertig-/ OKFF (Ausbau- / Fertighöhe)	FF	Fertigflusssboden	fh	feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
UK ±2,70	Unterkante Fertig-/ UKFF (Ausbau- / Fertighöhe)	RD	Rohdecke	fhvds	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
OKRD ±0,15	Oberkante Roh-/ OKR (Rohbauhöhe)	UZ	Unterzug	hfhvds	hochfeuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
UK ±2,70	Unterkante Roh-/ UKR (Rohbauhöhe)	AHD	Abhangendecke	fb	feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
OKFF ±0,00	Oberkante Fertig-/ OKFF (Ausbau- / Fertighöhe)	RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD	fhvds	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
UK ±2,70	Unterkante Fertig-/ UKFF (Ausbau- / Fertighöhe)	HIL	Höhe im Lichten (Raumhöhe von OKFF bis UK AHD/ Deckenbalk)	dt	dichtschließend
OKRD ±0,15	Oberkante Roh-/ OKR (Rohbauhöhe)	BRH	Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)	dtb	dicht- und selbstschließend
UK ±2,70	Unterkante Roh-/ UKR (Rohbauhöhe)	BRHF	Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK Fertig/ Fensterbank innen)	rdts	rauchdicht- und selbstschließend
OKFF ±0,00	Oberkante Fertig-/ OKFF (Ausbau- / Fertighöhe)	RR	Regenrohr	GFL	Gangflügel
UK ±2,70	Unterkante Fertig-/ UKFF (Ausbau- / Fertighöhe)	RO	Reinigungsöffnung	SL	Standflügel
OKRD ±0,15	Oberkante Roh-/ OKR (Rohbauhöhe)	BE	Bodenwinklauf	US	Unterschritt
UK ±2,70	Unterkante Roh-/ UKR (Rohbauhöhe)	HK	Heizkörper	TS	Türschließer
OKFF ±0,00	Oberkante Fertig-/ OKFF (Ausbau- / Fertighöhe)			TA	Türantrieb
UK ±2,70	Unterkante Fertig-/ UKFF (Ausbau- / Fertighöhe)			Vor	Vorrichtung
OKRD ±0,15	Oberkante Roh-/ OKR (Rohbauhöhe)			BS	Blendschutz innen
UK ±2,70	Unterkante Roh-/ UKR (Rohbauhöhe)			VD	Verdunkelung (elektrisch)
OKFF ±0,00	Oberkante Fertig-/ OKFF (Ausbau- / Fertighöhe)			S	Sonneschutz
UK ±2,70	Unterkante Fertig-/ UKFF (Ausbau- / Fertighöhe)			RL	Rolläden

Türen, Fenster, Verglasungen:

dt	dichtschließend	GFL	Gangflügel
dtb	dicht- und selbstschließend	SL	Standflügel
rdts	rauchdicht- und selbstschließend	US	Unterschritt
fh	feuerhemmend, dicht- und selbstschließend	TS	Türschließer
fhvds	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend	TA	Türantrieb
hfh	hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend	Vor	Vorrichtung
hfhvds	hochfeuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend	BS	Blendschutz innen
fb	feuerbeständig, dicht- und selbstschließend	VD	Verdunkelung (elektrisch)
fhvds	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend	S	Sonneschutz
dt	dichtschließend	RL	Rolläden

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

WQ00	Bestand	WQ07	Putz/ Spachtelung Q2	WQ15	projektspezifisch
WQ01	sichtbar belassene Oberfläche	WQ08	Putz/ Spachtelung Q3	WQ16	projektspezifisch
WQ02	Anstrich auf Rohwand	WQ09	Putz/ Spachtelung Q2	A	Fliesen h=c.a.2,10m (auf Putz/Spachtelung)
WQ03	Putz/ Spachtelung Q2	WQ10	Putz/ Spachtelung Q3	B	Fliesen h=c.a.1,20m (auf Putz/Spachtelung)
WQ04	Putz/ Spachtelung Q3	WQ11	Sichtbeton S2	C	Fliesen in Teilbereichen (s. Detailangaben)
WQ05	Putz/ Spachtelung Q2	WQ12	Sichtbeton S3		
WQ06	Putz/ Spachtelung Q3	WQ13	Fliesen raumhoch		
		WQ14	Mietersseitiger Ausbau	Wxx	Wandbekleidung Wxx gem. Wandbelagsplan

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

BQ00	Bestand/ Luftraum	BQ11	Fliese, hochwertig	BQ20	Anstrich, offen
BQ01	Teppich, Nadelvlies	BQ12	Fliese, Sonderbereich	BQ21	Anstrich, säurefest
BQ02	Teppich, hochwertig	BQ13	Betonwerkstein	BQ22	Industrieboden
BQ03	Linoleum	BQ14	Naturstein	BQ23	Industrieboden
BQ04	Kautschuk	BQ15	Rüttelgitter	BQ24	Industrieboden
BQ05	Vinyl, Standard	BQ16	Bodenbeschichtung, Standard (Epoxidharz)	BQ25	Mietersseitiger Ausbau
BQ06	Vinyl, Sonderbereich	BQ17	Bodenbeschichtung, Sonderbereich	BQ26	projektspezifisch
BQ07	Holz, Parkett	BQ18	Bodenbeschichtung, Parkhaus	BQ27	projektspezifisch
BQ08	Holz, Parkett	BQ19	Anstrich, staubbindend		
BQ09	Holz, Holzplaster				
BQ10	Fliese, Standard				

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

DQ00	Bestand/ Luftraum	DQ06	AHD Metall	DQ15	GK-Verkleidung auf UK
DQ01	AHD GK, glatt (gespachtelt + gestrichen)	DQ07	AHD Metall, Raster quadratisch	DQ16	Dämmung + Anstrich
DQ02	AHD GK, geölt (gespachtelt + gestrichen)	DQ08	AHD Metall, Raster Langfeld, abgehängt	DQ17	Sichtbeton SB 2 (mittlere Qualität)
DQ03	AHD Mineralfaser, Raster quadratisch	DQ09	AHD Metall, Raster Langfeld, freigespannt	DQ18	Sichtbeton SB 3 (hohe Qualität)
DQ04	AHD Mineralfaser, Raster Langfeld, abgehängt	DQ10	AHD Metall, Paneeldecke	DQ19	Rohdecke/ sichtbar belassene Oberfläche
DQ05	AHD Mineralfaser, Raster Langfeld, freigespannt	DQ11	AHD Holz	DQ20	Mietersseitiger Ausbau
		DQ12	Anstrich	DQ21	projektspezifisch
		DQ13	Spachtelung + Anstrich	DQ22	projektspezifisch
		DQ14	Putz + Anstrich		

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
00		12.06.2026	

12-24006 706_5_SG_AN --...300.00

Matthias-Claudius-Schule

Architektur
LPH 5 - Ausführungsplanung

Bauherr: **BAUWERKE:** Bauwerke Münster GmbH
Klemenstraße 10, 48143 Münster
Fon 0251.2979411-0

Baugrundstück: Henburgstraße 17-19,
48157 Münster-Handorf

Generalplanung: **assmann** münster GmbH
Mendelstraße 11, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000

Planverfasser: assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0

Planinhalt: **VORABZUG** **Ansichten Nord Übersicht**

Plankürzel	Plankürzel	Plankürzel	Plankürzel	Plankürzel	Plankürzel
706_5_SG_AN --...300.00	706_5_SG_AN --...300.00	706_5_SG_AN --...300.00	706_5_SG_AN --...300.00	706_5_SG_AN --...300.00	706_5_SG_AN --...300.00
Index	Datum	Maßstab	Gepr.	Gepr.	Planformat
00	12.06.2026	1:100	mbs		137,9x84,1cm

Projekt MCS Assmann - AWARO Dokument-Nr.: 1242 / AWARO Plannummer: 706_5_SG --...300_ ANSICHT NORD ÜBERSICHT (PDF) / Index: 00