



Legende

OKFF EG ±0.00 = +51.60m NHN

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen. Maßstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw. dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.

BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.

Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.

Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.

Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Zeichenerklärung:

	Stahlbeton		Holz		WD=Wanddurchbruch
	Mauwerk		Leichtbau/ GK-Metalldämmwand		WS=Wandschilzt
	Mauwerk, nachträglich zu errichten		Dämmung trittfest		BD=Bodendurchbruch
	Stahl		Dämmung weich		DD=Deckendurchbruch

Brandschutz

fb	feuerbeständig	fb/wmB	bei farbiger Darstellung:	hfh/vmB	Türen, Fenster, Verglasungen:	
hfh	hochfeuerbeständig	fb/wmB (Bauart)		hfh	dt	dichtschließend
fh	feuerhemmend	fb		fh	dts	dicht- und selbstschließend
wmB	widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung	fb		fh	rdts	rauchdicht- und selbstschließend
nbr	nicht brennbar	fb		fh	rs	rauchdicht- und selbstschließend

Höhen Grundrisse:

OKFF ±0.00	Oberkante Fertigfußboden bzw. Fertighöhe	allg. Abkürzungen:	OK	Oberkante	hfh	hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
OKRD -0.15	Oberkante Rohdecke bzw. Rohhöhe	UK	Unterkannte	hfh	hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend	
UK Stube +2.70	Unterkannte Abhangdecke von OKFF	VK	Vorderkante	hfh	hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend	

Höhen Schnitte/Ansichten:

±0.00	Oberkante Fertig/ OKFF (Ausbau/ Fertighöhe)	BRH	Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)	GtL	Gangflügel
+2.70	Unterkannte Fertig/ UKF (Ausbau/ Fertighöhe)	BRHF	Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK fertig/ Fensterbank innen)	StL	Standflügel
-0.15	Oberkante Roh/ OKR (Rohbauhöhe)	RR	Regenrohr	US	Unterschnitt
+6.70	Unterkannte Roh/ UKR (Rohbauhöhe)	RO	Reinigungsöffnung	TS	Türschließer
		BE	Bodeneinlauf	OH	Türöffnung
		HK	Heizkörper	TA	Türantrieb
				BLS	Blendschutz innen
				VD	Verdunkelung (elektrisch)
				S	Sonnenschutz
				RL	Rolläden

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

WQ00	Bestand	WQ07	Putz/ Spachtelung Q2	WQ15	projektspezifisch
WQ01	sichtbar belassene Oberfläche	WQ08	Putz/ Spachtelung Q3	WQ16	projektspezifisch
WQ02	Anstrich auf Rohwand	WQ09	Putz/ Spachtelung Q2	A	Fliesen h=ca.2,10m (auf Putz/Spachtelung)
WQ03	Putz/ Spachtelung Q2	WQ10	Putz/ Spachtelung Q3	B	Fliesen h=ca.1,20m (auf Putz/Spachtelung)
WQ04	Putz/ Spachtelung Q3	WQ11	Sichtbeton S2	C	Fliesen in Teilbereichen (s. Detailangaben)
WQ05	Putz/ Spachtelung Q2	WQ12	Sichtbeton S3		
WQ06	Putz/ Spachtelung Q3	WQ13	Fliesen raumhoch		
		WQ14	Mietersseitiger Ausbau	WxL	Wandbekleidung Wxx gem. Wandbelagsplan

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

BQ00	Bestand/ Luftraum	BQ11	Fliese, hochwertig	BQ20	Anstrich, ölfest
BQ01	Teppich, Nadelvlies	BQ12	Fliese, Sonderbereich	BQ21	Anstrich, säurefest
BQ02	Teppich, hochwertig	BQ13	Betonwerkstein	BQ22	Industrieboden, flügelgeglättet
BQ03	Linoleum	BQ14	Naturstein	BQ23	Industrieboden, flügelgeglättet
BQ04	Kautschuk	BQ15	Rüttelklinker		+ Hartstoffeinstreuung
BQ05	Vinyl, Standard	BQ16	Bodenbeschichtung, Standard (Epoxidharz)	BQ24	Gulasspalt
BQ06	Vinyl, Sonderbereich	BQ17	Bodenbeschichtung, Sonderbereich	BQ25	Mietersseitiger Ausbau
BQ07	Holz, Parkett	BQ18	Bodenbeschichtung, Parkhaus	BQ26	projektspezifisch
BQ08	Holz, Hochkantlamellenparkett	BQ19	Anstrich, staubbindend		
BQ09	Holz, Holzpfaster				
BQ10	Fliese, Standard				

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

DQ00	Bestand/ Luftraum	DQ06	AHD Metall, Raster quadratisch	DQ15	GK-Verkleidung auf UK
DQ01	AHD GK, glatt	DQ07	AHD Metall, Raster Langfeld, abgehängt	DQ16	Dämmung + Anstrich
DQ02	AHD GK, geklebt (gespachtelt + gestrichen)	DQ08	AHD Metall, Raster Langfeld, freigespannt	DQ17	Sichtbeton SB 2 (mittlere Qualität)
DQ03	AHD Mineralfaser, Raster quadratisch	DQ09	AHD Streckmetall	DQ18	Sichtbeton SB 3 (hohe Qualität)
DQ04	AHD Mineralfaser, Raster Langfeld, abgehängt	DQ10	AHD Metall, Paneeldecke	DQ19	Rohdecke/ sichtbar belassene Oberfläche
DQ05	AHD Mineralfaser, Raster Langfeld, freigespannt	DQ11	AHD Holz	DQ20	Mietersseitiger Ausbau
		DQ12	Anstrich	DQ21	projektspezifisch
		DQ13	Spachtelung + Anstrich	DQ22	projektspezifisch
		DQ14	Putz + Anstrich		

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
00		12.06.2026	

12-24006

706_5_SG_AN_--_307_00

Matthias-Claudius-Schule

Architektur

LPH 5 - Ausführungsplanung

Bauherr **BAUWERKE:** Bauwerke Münster GmbH
Klennenstraße 10, 48143 Münster
Fon 0251.2979411.0

Baugrundstück Heriburgstraße 17-19,
48157 Münster-Handorf

Generalplanung **ssmann gruppe** assmann münster GmbH
Mendelstraße 11, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000

Planverfasser assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0

Planinhalt **VORABZUG** **Ansichten West**

Planstempel
Planstempel (SS) / J. Gebhardt, Planst. Geosch. NRW, J. Gebhardt
Index: Datum: Maßstab: Gel. Gepr. Planformat:
706_5_SG_AN_--_307_00 00 12.06.2026 1:50 mas 118,9x84,1cm

Projekt MCS Assmann - AWARO Dokument-Nr.: 1252 / AWARO Plannummer: 706_5_SG_--_307_ ANSICHT WEST (PDF) / Index: 00