2026-0726-70
Austausch Biofiltermaterial an zwei offenen Beton-Biofiltern von 800qm Gesamtfläche bei der BVA awm Münster

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotsbearbeitung folgende Aufklärungsfragen und deren Beantwortung:

Nr.	Kommuni-kation vom:	Bezug auf		Bieterfrage	Antwort / Mitteilung
		Dokument/ Thema	Position im Dokument		
1	06.11.2026	Betonspaltböden		Wir würden gerne wissen, ob es Zeichnungen zu den Betonspaltböden gibt. Gerne auch die Angabe zum Gewicht. Können Sie uns diese Info bitte zukommen lassen?	Der Belüftungsboden ist aus Hartholz. Bestehend aus einzelnen Elementen in der Größe (LxB) 2,5mx1m. Diese werden aus 10 einzelnen Stäben der Größe (BxH) 8cmx6,5cm zu einem Element zusammengefügt. Die Stäbe sind auf Länge gekappt und 4-seitig gehobelt. Als Abstandshalter dienen Hartholzstücke mit einer Stärke von 3,4cm. Verschraubt werden die Elemente mittels 3 Gewindestangen der Größe M8. Die Unterkonstruktion für die Elemente besteht aus Kanthölzer in der Größe (BxH) 12cmx20cm. Die Länge beträgt 4m. Die Verbindung der Kanthölzer erfolgt mittels Blattstoß. Als Hauptabstützung dienen Kanthölzer (BxH) 20cmx12cm.Gefälle im Betonboden ist über die Länge der Stützen auszugleichen. Gesetzt werden die Stützen mittig unter die Verbindung zweier Kanthölzer, unter dem Blattstoß. Mittig zwischen den Hauptstützen, werden die sog. Zwischenstützen gesetzt. Diese haben eine Größe von (BxH) 12cmx12cm. Holzart: Azobe (Bongossi) Alle Metallverbindungen in V4A. Das überschlägige Gewicht einer 1m x 2,5m Einheit, liegt bei ca. 200kg. Zeichnungen dazu liegen nicht vor.
2					
3					
4					
5					