ERDGESCHOSS

ACHTUNG:
Alle Maße örtlich prüfen!

LEGENDE:

- Neuerrichtetwand (F30)
- hochfeuerhemmend (F60)
- Gebäudeabschlusswand/ Treppenraum (feuerbeständig u. zus. mech. Beanspruchung) (F90)
- hochfeuerbeständig (F120)
- Brandwand
- Feuerbeständige Tür
- Feuerhemmende, Rauchdichte- und Selbstschließende Tür
- Feuerhemmende, Dicht- und Selbstschließende Tür
- Rauchdicht- und Selbstschließende Tür
- Dicht- und Selbstschließende Tür
- Dichtschließende Tür
- Feuerhemmende Verglasung
- Feuerbeständige Verglasung
- Löschwasser-Einspeisestelle, Trockene Steigleitung
- Entnahmestelle, Trockene Steigleitung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung, Bedienstelle
- Lage der Brandabschnittmerung
- Abbruch / Rückbau
- GK / Abkantungen
- Feuerlöscher

Pos. E-22
Ringbalken b/h=17/20cm umlaufend
+ Porenbeton MW-Brüstung
b/h= 40/93

Pos. E-22.1
Ringbalken b/h=17/20cm
+ Porenbeton MW-Brüstung
b/h= 40/93

Pos. E-21
MW-Wand
h= 17/cm NT

Pos. E-20
MW-Wand
h= 20cm

Pos. 19.1
Stahlstütze HEB 200 mit
Kopf- und Fußplatte
210x210x15
mind. feuerbeständig (R90)
Verkleidung mit GK- oder
Promat-Platten

Halfen Anschraubwinkel
KW-2,1-120 o.glw. mit
Bolzen
FAZ II Plus (R) M10
o.glw.

Halfen Anschraubwinkel
KW-2,1-120 o.glw. mit
Bolzen
FAZ II Plus (R) M10
o.glw.

Winkelelement
H = 155cm OK 58,89

Winkelelement
H = 155cm OK 58,89

Pos. E-22
Ringbalken b/h=17/20cm umlaufend
+ Porenbeton MW-Brüstung
b/h= 40/93

Pos. E-22
Ringbalken b/h=17/20cm umlaufend
+ Porenbeton MW-Brüstung
b/h= 40/93

Pos. E-22
Ringbalken b/h=17/20cm umlaufend
+ Porenbeton MW-Brüstung
b/h= 40/93

Pos. E-22.1
Ringbalken b/h=17/20cm
+ Porenbeton MW-Brüstung
b/h= 40/93

Pos. E-22.1
Ringbalken b/h=17/20cm
+ Porenbeton MW-Brüstung
b/h= 40/93

Pos. E-22
Ringbalken b/h=17/20cm umlaufend