

Legende

OKFF EG ±0.00 = +58.30m NHN

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
 Maßstabsirrtümlichkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw. dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
 BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.

Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
 Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
 Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Zeichenerklärung:

Stahlbeton
 Mauerwerk
 Mauerwerk, nachträglich zu errichten
 Stahl

Holz
 Leichtbau/ GK-Metallständerwand
 Dämmung trittfest
 Dämmung weich

WD=Wanddurchbruch
 WS=Wandschlitze
 BD=Bodendurchbruch
 DD=Deckendurchbruch
 Angaben ELT/ Angaben HLS

Brandschutz

fb feuerbeständig
 fh hochfeuerbeständig
 fh feuerhemmend
 wmb widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
 nbr nicht brennbar

Brandschutz bei fertiger Darstellung:

fb/wmb
 fb/wmb (Bauart)
 fb
 fh

Türen, Fenster, Verglasungen:

dt dichtschießend
 dts dichtschießend
 rdtS rauchdicht- und selbstschließend
 (RS)
 fh feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
 fh/dts feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
 (f30S)
 fh/dts feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
 (f180)
 hfh/hfS hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
 (f180)
 fb feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
 fb/dts feuerbeständig, rauchdicht- und selbstschließend
 (f30S)
 Gtl Gangflügel
 Stl Standflügel
 US Unterschnitt
 TS Türschließer
 OH Türöffnungsführung
 TA Türantrieb
 Vor Vorrichtung
 BLS Blendschutz innen
 VD Verdunkelung (elektrisch)
 S Sonnenschutz
 RL Rolläden

Höhen Grundrisse:

OKFF ±0.00 Oberkante Fertigfußboden bzw. Fertighöhe
 OKRD -0.15 Oberkante Rohdecke bzw. Rohhöhe
 Unterkannte Abhangdecke von OKFF

allg. Abkürzungen:

OK Oberkante
 UK Unterkannte
 VK Vorderkante
 FF Fertigfußboden
 RD Rohdecke
 UZ Unterzug
 AHD Abhangdecke
 RH Raumhöhe von OKFF bis UKRD
 HL Höhe im Lichten (Raumhöhe von OKFF bis UK AHD/ Deckenbkl.)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

± 0.00 Oberkante Fertig/ OKF (Ausbau/ Fertighöhe)
 +7.20 Unterkannte Fertig/ UKF (Ausbau/ Fertighöhe)
 -0.15 Oberkante Roh/ OKR (Rohbauhöhe)
 +6.70 Unterkannte Roh/ UKR (Rohbauhöhe)

BRH Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)

BRHF Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK Fertig/ Fensterbank innen)
 RR Regenrohr
 RO Reinigungsöffnung
 BE Bodeneinlauf
 HK Heizkörper

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

WQ00 Bestand
 WQ01 sichtbar belassene Oberfläche
 WQ02 Anstrich auf Rohwand
 WQ03 Putz/ Spachtelung Q2 + Anstrich
 WQ04 Putz/ Spachtelung Q3 + Anstrich
 WQ05 Putz/ Spachtelung Q2 + Vlies+Anstrich
 WQ06 Putz/ Spachtelung Q3 + Vlies+Anstrich

WQ07 Putz/ Spachtelung Q2 + Raufasertap + Anstrich

WQ08 Putz/ Spachtelung Q3 + Raufasertap + Anstrich
 WQ09 Putz/ Spachtelung Q2 + Glasfasertap + Anstrich
 WQ10 Putz/ Spachtelung Q3 + Glasfasertap + Anstrich
 WQ11 Sichtbeton S2
 WQ12 Sichtbeton S3
 WQ13 Fliesen raumhoch
 WQ14 Miersseitiger Ausbau

WQ15 projektspezifisch

WQ16 projektspezifisch
 A Fliesen h=ca.2,10m (auf Putz/Spachtelung)
 B Fliesen h=ca.1,20m (auf Putz/Spachtelung)
 C Fliesen in Teilbereichen (s. Detailangaben)
 Wxxl Wandbekleidung Wxx gem. Wandbelagsplan

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

BQ00 Bestand/ Luftraum
 BQ01 Teppich, Nadelvlies
 BQ02 Teppich, hochwertig
 BQ03 Linoleum
 BQ04 Kautschuk
 BQ05 Vinyl, Standard
 BQ06 Vinyl, Sonderbereich
 BQ07 Holz, Parkett
 BQ08 Holz, Sonderbereich
 BQ09 Holz, Holzplaster
 BQ10 Fliese, Standard

BQ11 Fliese, hochwertig

BQ12 Fliese, Sonderbereich
 BQ13 Betonwerkstein
 BQ14 Naturstein
 BQ15 Rüttelklinker
 BQ16 Bodenbeschichtung, Standard (Epoxidharz)
 BQ17 Bodenbeschichtung, Sonderbereich
 BQ18 Bodenbeschichtung, Parkhaus
 BQ19 Anstrich, staubbindend

BQ20 Anstrich, ölfest

BQ21 Anstrich, säurefest
 BQ22 Industrieboden, flügelgeglättet
 BQ23 Industrieboden, flügelgeglättet
 BQ24 Industrieboden, flügelgeglättet
 BQ25 Mietersseitiger Ausbau
 BQ26 projektspezifisch
 BQ27 projektspezifisch

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

DQ00 Bestand/ Luftraum
 DQ01 AHD GK glatt
 DQ02 AHD GK (gespachtelt + gestrichen)
 DQ03 AHD Mineralfaser, Raster quadratisch
 DQ04 AHD Mineralfaser, Raster Langfeld, abgehängt
 DQ05 AHD Mineralfaser, Raster Langfeld, freigespannt

DQ06 AHD Metall, Raster quadratisch

DQ07 AHD Metall, Raster Langfeld, abgehängt
 DQ08 AHD Metall, Raster Langfeld, freigespannt
 DQ09 AHD Streckmetall
 DQ10 AHD Metall, Paneeldecke
 DQ11 AHD Holz
 DQ12 Anstrich
 DQ13 Spachtelung + Anstrich
 DQ14 Putz + Anstrich

DQ15 GK-Verkleidung auf UK + Anstrich

DQ16 Dämmung + Anstrich
 DQ17 Sichtbeton SB 2 (mittlere Qualität)
 DQ18 Sichtbeton SB 3 (hohe Qualität)
 DQ19 Rohdecke/ sichtbar belassene Oberfläche
 DQ20 Mietersseitiger Ausbau
 DQ21 projektspezifisch
 DQ22 projektspezifisch

Index

00

Änderungsbeschreibung

00

Datum

15.01.2026

Name

mca

12-23015

706_5_..._GR_02_102_00

Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster

Architektur

LPH 5



Bauherr



Stadt Münster
 Hilflingeweg 1, 48153 Münster
 Fon 0251/492 5219

Baugrundstück

Greener Str.,
 48159 Münster

Generalplanung



asmann GmbH
 Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
 Fon 0231.75445.0

Planverfasser

asmann architekten GmbH
 Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
 Fon 0231.75445.0

Planinhalt

Grundriss 2.OG

Vorabzug

Planzustand

Planzustand

706_5_..._GR_02_102_00

00 15.01.2026

Maßstab

1:50

Gepr.

mca

Planformat

118,9x84,1cm