



Für alle Garderoben geltende Informationen:

- Korpus und Fachböden Seekieferplatte
- Schranktüren Seekieferplatte akustisch wirksam durch Lochung (Typ 4-16)
- Eigentumsfächer mit Namensschildern aus Alu versehen
- nach außen öffnende Türen an innenliegenden Topfbändern in Abstimmung Architektur
- Griffloch zum öffnen der Türen $\varnothing$ 2,5cm
- Stauraumfächer mit Fachböden und Bohrlöchern zur Ergänzung von Böden
- Darüber Blende im Bereich der Abhangdecke
- Sockel 8cm, zurückgesetzt (2cm)

Ansicht Garderobe



Brandschutzanforderungen gemäß Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2	
d = dichtschießend	fh+rd = T30-RS = feuerhemmend, E30 = G30 rauchdicht, selbstschließend EI30 = F30
d+s = dicht-, selbstschließend	
rd = TRS = rauchdicht, selbstschließend	fh = T30 = feuerhemmend, dicht-, selbstschließend

Sämtliche Maße sind vom Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

BAUHERR

STADT MÜNSTER

Amt für Immobilienmanagement

A.2 Garderobe (EG)

Maßstab 1:20, 1:5		Blattgröße DIN A2		Datum 250515	SSB Planende	Index
Status: Zuarbeit Ausschreibung					62802	
Projekt	Datum	Phase	Ersteller	Code	Beschreibung	
11992 MÜN	250515	LP6	- A	62802	A.2 Garderobe (EG)	