

Flachhaken Deckenhaken

Technical drawings of two types of hooks:

- Flachhaken:** A side view shows a hook with a height of 65 and a width of 24. A top view shows a U-shaped profile.
- Deckenhaken:** A side view shows a hook with a height of 74 and a width of 24. A top view shows a U-shaped profile with a central hole.



- Für alle Garderoben geltende Informationen:
- Korpus und Fachböden Seekieferplatte
- Schranktüren Seekieferplatte akustisch wirksam durch Lochung (Typ 4-16)
- Eigentumsfächer mit Namensschildern aus Alu versehen
- nach außen öffnende Türen an innenliegenden Topfbändern in Abstimmung Architektur
- Griffloch zum öffnen der Türen $\varnothing$ 2,5cm
- Stauraumfächer mit Fachböden und Bohrlöchern zur Ergänzung von Böden
- Darüber Blende im Bereich der Abhangdecke
- Sockel 8cm, zurückgesetzt (2cm)

Ansicht Garderobe



Brandschutzanforderungen gemäß Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2		
d = dichtschießend	fh+rd =	T30-RS = feuerhemmend, E30 = G30
d+s = dicht-, selbstschießend		rauchdicht, selbstschießend EI30 = F30
rd = TRS = rauchdicht, selbstschießend	fh =	T30 = feuerhemmend, dicht-, selbstschießend

[illegible]

ERWEITERUNG DER ANNETTE-VON-DROSTE- HÜLSHOFF SCHULE NIENBERGE

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

A.6 Garderoben (OG)

Maßstab 1:20, 1:5		Blattgröße DIN A2		Datum 250515	SSB Planende	Index
Status: Zuarbeit Ausschreibung					62808	
Projekt	Datum	Phase	Ersteller	Code	Beschreibung	
11992 MÜN	250515	LP6	- A	62808	A.6 Garderoben (OG)	