


Brandschutzanforderungen gemäß Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2			
d =	dichtschließend	fh+rd =	T30-RS = feuerhemmend, E30 = G30
d+s =	dicht-, selbstschließend		rauchdicht, selbstschließend EI30 = F30
rd =	TRS = rauchdicht, selbstschließend	fh =	T30 = feuerhemmend, dicht-, selbstschließend

Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der
Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden
Anlagen.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den/die Auftraggeber/in auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

ADRESSE Kirmstraße 1
48161 Münster Nienberge

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilien-
management

HÖHE NEUBAU: ± 0,00 = +80,82m ü.NHN = EFH OK FFB EG



Maßstab	1:20	Blattgröße	DIN A2	Datum	260910	BSD Plancode	Index
Status: Zuarbeit Ausschreibung						62818	
Projekt	Datum	Phase	Ersteller	Code	Beschreibung		
11992 MÜN	260910	LP6	- A	62818	B.5 Schrank Klassenzimmer (OG)		

The diagram illustrates a cross-section of a roof structure with two distinct ventilation strategies:

- Bohrlöcher zur Halbierung der offenen Fächer**: This strategy involves placing ventilation holes at the midpoint of each open bay. The bay widths are 23.5, 36, 42, 50.25, 55.25, and 79 units. The diameter of these holes is 6 units.
- Bohrlöcher auf Höhe eigentumsfächer**: This strategy places ventilation holes at the height of the own bay. The bay widths are 23.5, 36, 42, 50.25, 55.25, and 79 units. The diameter of these holes is 8 units.

The total length of the roof section shown is 1.885 units, with a specific segment of 95 units highlighted for the second strategy.

Einbauschrank mit Akustikverkleidung

Bohrlochreihe den Schränken

68

2

2

10

32

6

48

8

21⁵

74

2

19

1,08⁵

82

30

30

1,90⁵

3,47

1,26⁵

Einbauschrank mit Akustikverkleidung

Dimensions (mm):

- Top section: 30
- Section 1: 24
- Section 2: 80
- Section 3: 1,71
- Section 4: 87
- Section 5: 21⁵
- Section 6: 24
- Section 7: 93
- Section 8: 1,46
- Section 9: 8
- Section 10: 21⁵
- Section 11: 2
- Section 12: 48
- Section 13: 2
- Section 14: 42
- Section 15: 6

[illegible]

Technical drawing of a kitchen unit with dimensions. The unit is shown in a side elevation. The overall width is 3.70. The unit consists of several sections: a left section with a height of 42 and a width of 1.10; a middle section with a height of 50 and a width of 1.10; a right section with a height of 50 and a width of 1.10; and a far right section with a height of 50 and a width of 0.36. The unit is shown with a countertop and a backsplash. The dimensions are indicated by lines and numbers.

- Korpus und Fachböden Seekieferplatte, Kanten geschliffen 2mm
- Schranktüren Seekieferplatte akustisch wirksam durch Lochung (Typ 4-16) rückseitig Vlies schwarz
- nach außen öffnende Türen an innenliegenden Topfbändern in Abstimmung Architektur
- Griffloch zum öffnen der Türen ø 2,5cm
- Stauraumfächer mit Fachböden und Bohrlochern zur Ergänzung von Böden
- Darüber Blende im Bereich der Abhangdecke
- Sockel 8cm, zurückgesetzt (2cm)
- Mülltrennsystem gemäß der Vorgabe Stadt Münster integriert
- Montage der bauseitigen Schienen Eigentumsfächer

Alle Seekieferplatten (18mm) sind leicht weiß pigmentiert lasiert (oberflächenversiegelt).

Typ B.5 - 1 x vorhanden