

Schnitt C-C'

This technical cross-section drawing illustrates a landscape design with two trees and a central water feature. The drawing includes the following elements and labels:

- Left Tree Area:**
 - Pflasterstein in Beton 20/20/8 cm grau** (Concrete paving stones, 20x20x8 cm, grey)
 - Betonbank mit Holzauflage** (Concrete base with wooden support)
 - Betonsteinpflaster 20/20/8 cm grau** (Concrete paving stones, 20x20x8 cm, grey)
 - frostfreie Gründung 20cm Beton Schotter bis 80cm unter OKG** (Frost-free foundation, 20cm concrete, gravel up to 80cm below ground level)
 - OKM/ 59,80** (Original Ground Level)
 - 59,41** (Elevation of the left edge)
 - 59,31** (Elevation of the concrete base)
 - 59,40** (Elevation of the concrete base)
- Central Tree Area:**
 - Pflasterstein in Beton 20/20/8 cm grau** (Concrete paving stones, 20x20x8 cm, grey)
 - Betonsteinpflaster 10/10/8 cm sand/beige nuanciert** (Concrete paving stones, 10x10x8 cm, sand/beige tinted)
 - frostfreie Gründung 20cm Beton Schotter bis 80cm unter OKG** (Frost-free foundation, 20cm concrete, gravel up to 80cm below ground level)
 - OKM/ 59,58** (Original Ground Level)
 - 59,31** (Elevation of the concrete base)
 - 59,16** (Elevation of the concrete base)
 - 59,05** (Elevation of the ground surface)
- Right Tree Area:**
 - Baumrost mit Baumschutzgitter** (Tree grate with tree protection grid)
 - Wurzelbewässerungs-/belüftungssystem aus Dränrohr DN80 ringförmig um Wurzelballen, mit WaLu Endkappe** (Root watering/ventilation system made of DN80 drainage pipe, ring-shaped around the root ball, with WaLu end cap)
 - Substrat FLL Typ 2 0/32** (Substrate FLL Typ 2 0/32)
 - 1,50** (Height of the substrate layer)
 - 2,80** (Width of the substrate layer)
 - frostfreie Gründung 20cm Beton Schotter bis 80cm unter OKG** (Frost-free foundation, 20cm concrete, gravel up to 80cm below ground level)
 - OKM/ 59,50** (Original Ground Level)
 - 59,36** (Elevation of the concrete base)
 - 59,16** (Elevation of the concrete base)



ne Wegedecke
t 0/8

Pflanzloch

Fahrradstellplätze

59,34 59,31 59,35 59,39 59,45 59,35

0,40 1,50 0,32 2,00

Substrat FLL Typ 2 0/32

Erdrreich / vorhandene
frostunempfindliche Auffüllung

Verzahnung

Betonsteinpflaster

Kickrollerstellplätze

Tiefbord 100x25x8

saures, überbaubares Baumsbstrat
nach FLL Typ 2 K 0/32

Wurzelbewässerungs-/belüftungssystem
aus Dränrohr DN80 ringförmig um Wurzelballen,
mit WaLu Endkappe

Liquidambar styraciflua StU 16-18

Projekt-Nr.: 11334

Plan Nr.: S 62/22

Objekt-Nr.: 69701

Datum: 14.09.2026

Vorabzug:

nur für

Ausschreibungs-

und

Kalkulationszwecke



Maßstab: 1:50

Geändert:

Index	Inhalt	Datum	Bearbeiter
-	-	-	-

STADT

MÜNSTER

Amt für Grünflächen,
Umwelt und Nachhaltigkeit

Ludgerusschule Hilstrup

Neugestaltung Außenanlagen

Ausführungsplanung

Schnitt C+D