Anschlussplan 706_5_GR_05_002
Anschlussplan 706_5_GR_05_004
TK 4
OK max. Anstauhöhe gem. Angabe Statik +18,67 m
Dachfläche 13 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 14 nach Angaben HLS A 28 m² Vr 0,00 l/s V Nd 0,58 l/s
Dachfläche 15 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 1,06 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 16 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 17 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 18 nach Angaben HLS A 28 m² Vr 0,00 l/s V Nd 0,58 l/s
Dachfläche 19 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 20 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 21 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 22 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 23 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 24 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 25 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Dachfläche 26 nach Angaben HLS A 34 m² Vr 0,99 l/s V Nd 0,00 l/s
Ausgeführt nach ASR A1.3 und BV-1W-Tb Einsetzen des Standorts Schließzylinder als verkürzte Schließung
siehe bzw. Detail "DE_...._004"