ACHTUNG: Stempel wurde global verschoben !

LEGENDE:

Planzeichen

AW = Außenwand
IW = Innenwand
DE = Decke
DE = Decke
BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = Außentreppe

ITR = Innentreppe
UZ = Unterzug
WTR = Wendel
STZ = Stütze
FT = Balkonfortgitel
OK = Oberkante
UK = Unterkante

FF = Fertigfußboden
RD = Rohdecke
RW = Rohwand
AHD = Abhangdecke
LRH = Lichte Raumhöhe
BR = Bauraßfahrt

Türbezeichnungen

AT = Außentür
IT = Innentür
30 = Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
30 = Feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
S = Rauchdicht und selbstschließend
Se = Dichtschließend
NA = Notausgangstür

Fensterbezeichnungen

FE = Fenster
BRH = Brüstungshöhe fertig, Angabe als OK RFB
BR = Brüstungshöhe roh, Angabe als OK RFB
FEH = Fensterhöhe
vFE = verschlossenes Fenster
oFE = offenbares Fenster

Brandschutzbezeichnung

BW = Brandwand
fk = Feuerbeständig
nbk = nichtbrennbar
(bk) = nichtbrennbar
RWA = Rauch- und Wärmeabzug
M1 = Material M1
M1* = Auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
= Feuerlöscheinrichtung

Höhenangaben

OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRD = Oberkante Rohdecke
UKF = Unterkante Fertig
UKR = Unterkante Roh
OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRD = Oberkante Rohdecke
OK RD +2,55 = OK RD +2,50 = Deckensprung

Bauteilschraffuren

Stahlbeton
Beton unbewehrt
Beton Fertigteil
Beton, WU
Neubauelemente
Mauerwerk
Estrich
Bauteil
Glas
Abbruchelemente
Gipskarton
Wärmedämmung
Wärmedämmung
Wärmedämmung
Bestandselemente
Holz
Erdreich
Kies
Sand

Änderungen

Fehlende Angaben
In Abstimmung
Änderung

Besondere Hinweise

Die vorliegende Planung ist nur mit der Ausführungsplanung des Architekten sowie der zugehörigen Planung der jeweiligen Fachplaner gültig. Eventuelle Unterlagenlücken sind vor Ausführung mit der Bauaufsicht zu klären. Alle Haustechnikanlagen entstehen sich als Unabeglichen und sind mit den Haustechnikplanern abzugleichen. Für die konstruktiven Bauteile sind die Schal- und Bewehrungspläne der Tragwerksplanung verbindlich. Die folgenden und konstruktiven Bauteile sind nach statischer und geografischer Berechnung herzustellen. Sämtliche Ausführungen müssen nach der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden. Für die Richtigkeit der Ausführung ist allein der Unternehmer verantwortlich.

Vor Baubeginn sind örtlich Naturmaße zu nehmen und Höhenkoten zu prüfen. Abweichungen zwischen Naturmaßen und Planmaßen sind schriftlich anzuzeigen und vor Beginn der Fertigung mit der Bauaufsicht zu klären.

INTERFACE Fliese R9 7070 Pearl Diamond	INTERFACE Fliese R10 Agora* 7007 Pearl Sapphire	INTERFACE Fliese R10 Agora* 7008 Dark Grey	INTERFACE Fliese R10 Agora* 7009 Cool Grey	INTERFACE Fliese R10 Agora* 7070 Pearl Black
1	2	3	4	5
Nominal, Schmelzen, 2mm	Nominal, Schmelzen, 2mm	Nominal, Schmelzen, 2mm	Nominal, Schmelzen, 2mm	Nominal, Schmelzen, 2mm

ID	Änderung-Nr.	Änderungsname
X	K-17	260318_Anpassung Brücke

Übersicht

Spielfeldmarkierung/Linoleumbahnen

Schulgarten

Bestand

Erweiterung

Flur: 42
Gemarkung: Münster

±0,00 entspricht +71,25 ü. NN

985 Stadtbezirk	MS00141 Projektnr.	Ausführungsplanung Planinhalt
BS Plan-Nr.	Bodenspiegel 2.Obergeschoss Planinhalt	
1:50, 1:1,60 Maßstab	1600/841 Flur, Flurstück	A Index
18.03.2026 Datum		

MS00141_FvSteinG_MS_Erweiterung

MS00141-FSG-OP-4202-BS-2OG-DWA

VORABZUG

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

Erweiterung
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Diedenamstraße 141
48161 Münster