

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

AUSSCHREIBUNG

1 Abdichtungen W1-I / W2-I

Hinweis Baubeschreibung

Hinweise zur Lage, Erschließung und Baustelleneinrichtung.

Kurzbezeichnungen im nachfolgenden Text und im Leistungsverzeichnis bedeuten:

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

A = Architekt

BL = Bauleiter/Bauleitung

Lagebezeichnung:

Annette-von-Droste-Hülshoff Grundschule
Kirmstraße 1, 48161 Münster Nienberge

Das Baugrundstück liegt in einem Wohngebiet an vollausgebaute Straße und hat einen unmittelbaren Zugang zur Straße.

Erschließung:

Baustellenzufahrt, Lagerplätze und Einrichtung sind vom AN auf eigene Kosten zu erstellen und später wieder zu entfernen, soweit im folgenden Leistungsverzeichnis keine Vergütung vorgesehen ist.

Baustelleneinrichtung:

Die Baustellenzufahrt dient ausschließlich Anlieferungs- und Abfuhrzwecken. Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen, außer zum Be- und Entladen, ist untersagt.

Da die Baumaßnahme in unmittelbarer Nähe der Schule, Kindergarten und Einfamilienhäuser realisiert wird, ist oberste Sorgfalt hinsichtlich der Baustellensicherung geboten!

Das Baugelände ist dauerhaft und lückenlos zum angrenzenden Schule und Wohngebäude abzusichern und auch Tagsüber geschlossen zu halten.

Der Bauzaun und die Tore dürfen nur zur Materiallieferung aufgemacht werden. Nach Materialanlieferung sind diese unmittelbar zu verschließen. Vor dem Verlassen der Baustelle ist der gesamte Bauzaun täglich zu prüfen, zu sichern und das Tor / Tür einbruchssicher zu verschließen!

Rechnungsstellung:

Die Stadt Münster stellt gerade die Rechnungsstellung komplett auf E-Rechnung um. Ab sofort können Rechnungen (auch Abschläge) nur noch digital per E-Mail eingereicht werden. Die Rechnung ist als PDF-Datei zu senden an: **rechnung@stadt-muenster.de**

Die Rechnung muss im Dateinamen den Zusatz Rechnung haben. Anlagen sind gesondert als PDF-Datei beizufügen und müssen im Dateinamen den Zusatz Anlagen haben. Auf der Rechnung sind das Amt für Immobilienmanagement und der Sachbearbeiter zu benennen, außerdem muss das Bauvorhaben, das Gewerk, und die Projektnummer, sowie Ihre Auftragsnummer vermerkt sein.

Hinweis ZTV Verbundabdichtungen

Die Anforderungen des ZDB-Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ herausgegeben vom Fachverband des deutschen Fliesengewerbes im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (ZDB) sind zu erfüllen.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Ausführung nach DIN 18534		
	Systemnachweis: Alle Komponenten (Grundierung, Dichtbänder, Abdichtungsschicht, Fliesenkleber) müssen als System geprüft sein und ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder eine ETA besitzen. Die Verwendungsnachweise sind zur Schlussrechnung vorzulegen.		
	Es sind ausschließlich Abdichtungssysteme eines Herstellers zu verwenden.		
1.10	Vorbereitung des Untergrundes: Bodenflächen		
	Reinigen des Untergrundes und Entfernen von haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen.		
	25,000 m2		
1.20	Grundieren der Wand- und Bodenflächen		
	Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen.		
	Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ		
	'.....'		
	(Vom Bieter einzutragen)		
	23,000 m2		
1.30	Fliesen-Verbund-Abdichtung Boden KI W1-I / W2-I		
	Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit im Verbund mit Bodenbekleidung, im Dünnbettverfahren, Fliesen-Verbund-Abdichtung, Abdichtung 15 cm an Wand hochziehen		
	Untergrund Zementestrich,		
	Inkl. Grundierung von Zementestrichflächen für die Aufnahme der Verbundabdichtung.		
	Beanspruchungsklasse W1-I bis W2-I		
	Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ		
	'.....'		
	(Vom Bieter einzutragen)		
	Einbauort: EG Hausmeisterwohnung		
	25,000 m2		
1.40	Fliesen-Verbund-Abdichtung Wand KI W1-I / W2-I		
	Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit im Verbund mit Wandbekleidung, im Dünnbettverfahren, Fliesen-Verbund-Abdichtung,		
	Untergrund Kalkzementputz oder Gipsplatten,		
	Höhe bis 3,00 m,		
	Inkl. Grundierung von Wandflächen aus Gipskarton und		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	zementgebundenen Nassraumplatten für die Aufnahme von Verbundabdichtung und Fliesenbelägen. Beanspruchungsklasse W1-I bis W2-I		
	Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ		
	'.....' (Vom Bieter einzutragen)		
	Einbauort: EG Hausmeisterwohnung		
	16,500 m2	_____	_____
1.50	Anschlussfuge verstärken m. Kunststoffgewebe Dichtband, Breite ca 100 mm, im Anschlussbereich Boden/Wand und Wand / Wand Innenecken, in frisch aufgetragene vorgehen. Verbundabdichtung einlegen, Überlappungen sorgfältig ausführen, eingelegtes Dichtband überspachteln. Abdichtungsband aus Polyethylen-Folie mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe zur Abdichtung von Boden-/Wandanschlüssen gegen feststehende Einbauteile der Flächenabdichtung fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben. Innen- und Außenecken sowie sonstige Formteile sind in die Einheitspreise einzurechnen.		
	16,000 m	_____	_____
1.60	Innen-/Außenecken, Dichtband systemzugehörige Innen-/Außenecken für Eck -und Anschlußfugen bei vorgeanntem Dichtband der Verbundabdichtung.		
	4,000 Stück	_____	_____
1.70	Durchdringung anschließen Manschette Durchdringung in Abdichtung anschließen an Manschette. Rohrdurchgänge im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette über die aus der Wand herausstehenden Rohrmuffen stülpen und in frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen. Eingelegte Dichtmanschette überspachteln		
	16,000 Stück	_____	_____
Summe 1 Abdichtungen W1-I / W2-I		_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2	Abdichtungen W3-I		
2.10	Vorbereitung des Untergrundes: Bodenflächen Reinigen des Untergrundes und Entfernen von haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen. 155,000 m2		
2.20	Grundieren der Wand- und Bodenflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen. Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) 440,000 m2		
2.30	Fliesen-Verbund-Abdichtung Boden KI W3-I Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit im Verbund mit Bodenbekleidung, im Dünnbettverfahren, Fliesen-Verbund-Abdichtung, Abdichtung 15 cm an Wand hochziehen Untergrund Zementestrich, Inkl. Grundierung von Zementestrichflächen für die Aufnahme der Verbundabdichtung. Beanspruchungsklasse W3-I Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) Einbauort: EG Küchenbereich 155,000 m2		
2.40	Fliesen-Verbund-Abdichtung Wand KI W3-I Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit im Verbund mit Wandbekleidung, im Dünnbettverfahren, Fliesen-Verbund-Abdichtung, Untergrund Kalkzementputz oder Gipsplatten, Höhe bis 3,00 m, Inkl. Grundierung von Wandflächen aus Gipskarton und zementgebundenen Nassraumplatten für die Aufnahme von Verbundabdichtung und Fliesenbelägen. Beanspruchungsklasse W3-I Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	'.....' (Vom Bieter einzutragen)		
	Einbauort: EG Küchenbereich		
	285,000 m ²	_____	_____
2.50	Fliesen-Verbund-Abdichtung Wand KI W3-I, Leibungen wie vor jedoch im Bereich der Leibungen Breite bis 24 cm 12,000 m	_____	_____
2.60	Anschlussfuge verstärken m. Kunststoffgewebe Dichtband, Breite ca 100 mm, im Anschlussbereich Boden-/Wand und Wand / Wand Innenecken, in frisch aufgetragene vorgeg. Verbundabdichtung einlegen, Überlappungen sorgfältig ausführen, eingelegtes Dichtband überspachteln. Abdichtungsband aus Polyethylen-Folie mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe zur Abdichtung von Boden-/Wandanschlüssen gegen feststehende Einbauteile der Flächenabdichtung fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben. Innen- und Außenecken sowie sonstige Formteile sind in die Einheitspreise einzurechnen. Einbauort: EG Küchenbereich 188,000 m	_____	_____
2.70	Innen-/Außenecken, Dichtband systemzugehörige Innen-/Außenecken für Eck -und Anschlußfugen bei vorgeanntem Dichtband der Verbundabdichtung. 32,000 Stück	_____	_____
2.80	Zulage Bodenablauf eindichten Bodenablauf, bauseits gelieferter, installierter und höhengerecht im Estrich eingebauter Dünnbettbodenablauf, mit oben liegendem Flansch, als Zulage zu Flächenabdichtung eindichten. Einbauort: EG Küchenbereich 9,000 Stück	_____	_____
2.90	Durchdringung anschließen Manschette Durchdringung in Abdichtung anschließen an Manschette. Rohrdurchgänge im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette über die aus der Wand herausstehenden Rohrmuffen stülpen und in frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen. Eingelegte Dichtmanschette überspachteln 20,000 Stück	_____	_____

Projekt: 170 Annette-Von-Droste-Hülshoff Schule Nienberge			27.07.2026
LV: 024 Fliesen- und Plattenarbeiten			Seite: 6
Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
Summe 2 Abdichtungen W3-I			

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

3 Bodenfliesen**Hinweis Produktvorgaben**

Im Vorfeld sind dem Bauherrn und Nutzer das Gestaltungs- und Farbkonzept vorgestellt worden. Dieses wurde von allen Beteiligten zur Ausführung freigegeben.

Aus diesem Grund werden in den nachfolgenden Positionen teilweise Produktangaben aus der Planung genannt. Ein gleichwertiges Produkt kann natürlich ebenfalls angeboten werden. Als Nachweis ist neben dem Fliesenformat insbesondere die Gleichwertigkeit der Farbvorgabe nachzuweisen.

Hinweis Fliesenbemusterung

Alle Boden- und Wandfliesen nach Auftragsvergabe zu bemustern. Eine Fliese je Sorte / Farbe ist ausreichend.

3.10 Küche, Bodenfliese Feinsteinzeug, 20/20 cm, R11B, anthrazit

Bodenbelag aus keramischen Fliesen, Feinsteinzeugfliesen, 1. Sorte, unglasiert. DIN EN 14411, Gruppe Bla (UGL) Untergrund waagrecht auf vorbeschriebener Abdichtung ansetzen/verlegen im Fugenschnitt, im Dünnbett und verfugen mit Epoxidharzfugenmörtel, Fugenfarbe nach Wahl des AG.

Nennmaß: 20 x 20 cm,
 Herstellmaß: 197 x 197 x 9 mm,
 Farbe: anthrazit,
 Color Shade Variation: V1,
 Design: Dezent changierende, feinkörnige
 Granit-Optik, eben.
 Oberfläche: Softcorn 2 - strukturiert,
 mit werkseitiger
 Oberflächenvergütung.
 Rutschhemmung: R11/B
 Belastungsgruppe: 2
 Fugenbreite: 3 mm
 Fugenmörtel: Epoxidharzfugenmörtel

Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband.
 Im Dünnbett gemäß DIN 18157.

Produkt der Planung:
 Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Basis 3
 oder gleichwertig

Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ

'.....'

(Verlegematerial, vom Bieter einzutragen)

'.....'

(Fugenmaterial, vom Bieter einzutragen)

Einbauort: EG Küchenbereich

115,000 m²

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
3.20	Zulage, Belegen der Bodeneinläufe Zulage für Bodeneinläufe 60 x 60 cm mit v.g. Bodenfliesen belegen, mit Gefälle (ca. 2 %) zum Bodeneinlauf einschl. Gehrungsschnitte etc.. Zulage gilt für alle erforderlichen Arbeitsschritte. Die Fugenversiegelung wird separat abgerechnet. Einbauort: EG Küche Siehe Plananlage: A_62407 Detail 7 Bodenablauf Küche 7,000 Stück		
3.30	Zulage, Belegen der Schlitzrinne Zulage für Bodeneinläufe mit Schlitzrinne Bodeneinlauf 60 x 60 cm Schlitzrinne ca. 100 x 20 cm mit v.g. Bodenfliesen belegen, mit Gefälle (ca. 2 %) zum Bodeneinlauf einschl. Gehrungsschnitte etc.. Zulage gilt für alle erforderlichen Arbeitsschritte. Die Fugenversiegelung wird separat abgerechnet. Einbauort: EG Küche Siehe Plananlage: A_62406 Detail 6 Schlitzrinne Küche 2,000 Stück		
3.40	Küche, Hohlkehlssockel aus Feinsteinzeug Hohlkehlssockel passend zum Fliesenbelag der Vorposition Bodenbelag aus keramischen Fliesen, Feinsteinzeugfliesen, unglasiert. DIN EN 14411, Gruppe Bla (UGL) Untergrund waagerecht auf vorbeschriebener Abdichtung ansetzen/verlegen im Fugenschnitt, im Dünnbett und verfugen mit Epoxidharzfugenmörtel, Fugenfarbe nach Wahl des AG. Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) Einbauort: EG Küche Siehe Plananlage: A_62401 Detail 1 STB Anschluss Küche A_62411 Detail 11 Ausgabetheke unten 110,000 m		
3.50	Küche, Hohlkehlssockel Innen- und Außenecken Hohlkehlssockel, Innen- und Außenecken passend zum Hohlkehlssockel der Vorposition, Formstück Herstellmaß = 102 x 20 x 9 mm 26,000 Stück		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

3.60 Küche, Bodenfliese Feinsteinzeug, 20/20 cm, R10A, anthrazit

Bodenbelag aus keramischen Fliesen, Feinsteinzeugfliesen,
1. Sorte, unglasiert. DIN EN 14411, Gruppe BIa (UGL)
Untergrund waagrecht auf vorbeschriebener Abdichtung
ansetzen/verlegen im Fugenschnitt, im Dünnbett
und verfugen mit Epoxidharzfugenmörtel,
Fugenfarbe nach Wahl des AG.

Nennmaß: 20 x 20 cm,
Herstellmaß: 197 x 197 x 9 mm,
Farbe: anthrazit,
Color Shade Variation: V1,
Design: Dezent changierende, feinkörnige
Granit-Optik, eben.
Oberfläche: Softcorn 2 - strukturiert,
mit werkseitiger
Oberflächenvergütung.
Rutschhemmung: R10/A
Belastungsgruppe: 2
Fugenbreite: 3 mm
Fugenmörtel: Epoxidharzfugenmörtel

Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband.
Im Dünnbett gemäß DIN 18157.

Produkt der Planung:
Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Basis 3
oder gleichwertig

Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ

'.....'

(Verlegematerial, vom Bieter einzutragen)

'.....'

(Fugenmaterial, vom Bieter einzutragen)

Einbauort: EG Küchenbereich

100,000 m²

3.70 Hausmeister, Bodenfliese Steinzeug, 20/20 cm, grau

Bodenbelag eben, Untergrund: Estrich
"Trockengepresste keramische Fliesen"
DIN EN 14411, Gruppe BIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und
Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
(Steinzeugfliesen), 1. Sorte,
Hergestellt innerhalb der EU

Nennmaß: 20 x 20 cm,
Herstellmaß: 197 x 197 x 6,5 mm,
Farbe: grau, Color Shade Variation: V1,
Design: Unifarben, mit sehr zarter Wolkung.
Oberfläche: eben, mit veredelter, photokatalytisch
aktiver Oberfläche.
Abriebgruppe: 4 (glasiert),
Belastungsgruppe: 1
Fugenbreite: 3 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband.
Im Dünnbett gemäß DIN 18157.
Inkl. Lösungsmittelfreie Universal-Grundierung,
wasser-/alkalibeständig
Fugenbunt-Fertigfugenmörtel, Fugenfarbe nach Wahl des AG.

Produkt der Planung:
Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Pattern
oder gleichwertig

Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ

'.....'

(Vom Bieter einzutragen)

Einbauort: EG, Hausmeisterwohnung
Siehe Plananlage: A_62415 WA FL an KSW HM

90,000 m2

3.80

Hausmeister, Sockelfliese zu vorgeb. Bodenfliese, l/h = 20/7 cm, grau

Sockelfliese incl. Verlegung aus dem Material der
vorgenannter Bodenfliesen.

Farbton: grau
Produktkategorie: Sockel (gerundet),
Nennmaß: 7 x 20 cm,
Herstellmaß: 70 x 197 x 6,5 mm,

Sockelfliese mit 5 mm Abstand zur Bodenfläche, in Mörtelbett
verlegen, farblich wie bei der Bodenfliese verfugen,
**einschl. geschlossenzellige PE-Rundschnur und
dauerelastische Fuge** (farblich ähnlich der Mörtelfuge)

Siehe Plananlage: A_62415 WA FL an KSW HM

86,000 m

3.90

Hausmeister, Bodenfliese Steinzeug, 10/10 cm, R10B, kieselgrau

Bodenbelag eben, Untergrund: Estrich
"Trockengepresste keramische Fliesen"
DIN EN 14411, Gruppe BIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und
Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
(Steinzeugfliesen), 1. Sorte,
Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik

Nennmaß: 10 x 10 cm,
Herstellmaß: 97 x 97 x 6,5 mm,
Farbe: **neutral 7 (kieselgrau),**
ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7004/S 4000-N,
Color Shade Variation: V0,
Design: Unifarben glasiert, eben.
Oberfläche: eben,
mit veredelter, photokatalytisch aktiver
Oberfläche.
Rutschhemmung: R10/B
Abriebgruppe: 4 (glasiert),
Belastungsgruppe: 1
Fugenbreite: 3 mm

Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Inkl. Lösungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibeständig Fugenbunt-Fertigfugenmörtel, Fugenfarbe nach Wahl des AG. Produkt der Planung: Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Plural oder gleichwertig Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) Einbauort: EG, Hausmeisterwohnung, OG WC Bereiche Siehe Plananlage: A_42419 EG Hausmeister Bad A_62415 WA FL an KSW HM 39,000 m2		
3.100	Hausmeister, Bodenfliese Steinzeug, 10/10 cm, R10B, grün dkl Bodenbelag eben, Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" wie vor jedoch, Farbe: grün dunkel Produkt der Planung: Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Plural oder gleichwertig Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) Einbauort: OG, WC Anlagen Siehe Plananlage: A_62415 WA FL an KSW HM 17,000 m2		
3.110	Hausmeister, Bodenfliese Steinzeug, 10/10 cm, R10B, grün mittel Bodenbelag eben, Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" wie vor jedoch, Farbe: grün mittel Produkt der Planung: Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Plural oder gleichwertig Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen)		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Einbauort: UG, OG Siehe Plananlage: A_62415 WA FL an KSW HM 6,000 m ²		
3.120	Sockelfliese zu vorgeben. Bodenfliesen, 10/10 cm, grün mittel Sockelfliese incl. Verfugung aus dem Material der vorgeannten Bodenfliesen. Farbton: grün mittel Nennmaß: 10 x 10 cm, Herstellmaß: 97 x 97 x 6,5 mm, Sockelfliese mit 5 mm Abstand zur Bodenfläche, in Mörtelbett verlegen, farblich nach Wahl des AG, einschl. geschlossenzellige PE-Rundschnur und dauerelastische Fuge (farblich ähnlich der Mörtelfuge) Siehe Plananlage: A_62415 WA FL an KSW HM 10,000 m		
3.130	Sockelfliese zu vorgeben. Bodenfliesen, 10/10 cm, lichtgrau Sockelfliese incl. Verfugung aus dem Material der vorgeannten Bodenfliesen. Farbton: neutral 8 (lichtgrau) Nennmaß: 10 x 10 cm, Herstellmaß: 97 x 97 x 6,5 mm, Sockelfliese mit 5 mm Abstand zur Bodenfläche, in Mörtelbett verlegen, farblich nach Wahl des AG, einschl. geschlossenzellige PE-Rundschnur und dauerelastische Fuge (farblich ähnlich der Mörtelfuge) Siehe Plananlage: A_62415 WA FL an KSW HM 70,000 m		
3.140	Mensa, Bodenfliese Feinsteinzeug, 60/60 cm, R10A, mittelgrau bunt "Stranggepresste keramische Platten, Präzision" DIN EN 14411, Gruppe Ala, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß: 60 x 60 cm, Herstellmaß: 597 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: mittelgrau bunt, Color Shade Variation: V4, Design: Mischoptik aus Stein, Beton und Terrazzo, dezente Seidenglanzspuren, Oberfläche: eben, mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche. Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 2 Fugenbreite: 3 mm Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband.		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Inkl. Lösungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibeständig Fugenbunt-Fertigfugenmörtel, Fugenfarbe nach Wahl des AG. Produkt der Planung: Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Nova oder gleichwertig Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) Einbauort: EG, Mensa 163,000 m²		
3.150	Trennschienen / Abschlussschienen, Edelstahl Trennschienen / Abschlussprofil bei Bodenfliesenbelag als Materialtrennschiene im Türbereich, aus Edelstahl, V2A Werkstoff-Nr. 1.4301, verschiedenen Längen. Abmessung: 30/12 mm, liefern und eindichten. Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) 14,000 m		
3.160	Bewegungsfugenprofil Bewegungsfugenprofil mit seitlichen, trapezförmig gelochten Befestigungswinkeln aus PVC-U (Hart-PVC) und 3,5 mm breiter flexibler, nachträglich eingebauter Bewegungszone aus vernetztem Silikon liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben einbauen. Profilhöhe bi 9 mm Fliesenstärke. Referenzprodukt: Schlüter-Dilex-F oder gleichwertig. Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) 83,000 m		
3.170	Abdeckung Bodenfliesen, mit Tetrapack Fliesen mit Tetrapack abdecken, Rollenware aus Milchtütenpapier, PAP55130, 250 g/m², 1,30 m x 42,0 m abdecken inkl Entsorgung. Fixierung zu den Randbereichen mittels Klebeband. Nach Erfordernis und auf Anordnung der Bauleitung. 530,000 m²		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
3.180	Abschneiden Randdämmstreifens Abschneiden und Entsorgen des Überstandes des Estrich-Randdämmstreifens. 220,000 m		
Summe 3 Bodenfliesen			

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

4 Wandfliesen

4.10 Wandfliese 10/10 cm, Farbe: lichtgrau

Wandbelag eben,
"Trockengepresste keramische Fliesen"
DIN EN 14411, Gruppe BIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge
und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
(Steinzeugfliesen), 1. Sorte,
Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik
Untergrund bestehend aus Zement-, Gipsputz oder
Gipskartonplatten GKBI ansetzen/verlegen im Fugenschnitt,
im Dünnbett und verfugen mit Fugenbunt-Fertigfugenmörtel,

Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe n. Wahl des AG.
Fliesenformate: **10/10** cm
Herstellmaß: 97 x 97 x 6,5 mm,
Farbe: **neutral 8 (lichtgrau)**
ähnlich RAL/NCS-Nr.: -/S 2502-B,
Color Shade Variation: V0,
Oberfläche: seidenmatt
Optik: Uni
Glaser: glasiert
Oberflächenstruktur: eben

Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Plural oder gleichwertig
Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ

'.....'
(Vom Bieter einzutragen)

Einbauort: UG - OG, WC Bereiche
Siehe Plananlage:
A_42416 UG Sanitär
A_42412 OG Sanitär SuS
A_42413 OG Sanitär Flur
A_42419 EG Hausmeister Bad
90,000 m2

4.20 Wandfliese 10/10 cm, Farbe: aktivweiß

Wandbelag eben, Vorwände,
13 Einzelflächen, Anlagen beachten,
"Trockengepresste keramische Fliesen"
DIN EN 14411, Gruppe BIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge
und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
(Steinzeugfliesen), 1. Sorte,
Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik
Untergrund bestehend aus Zement-, Gipsputz oder
Gipskartonplatten GKBI ansetzen/verlegen im Fugenschnitt,
im Dünnbett und verfugen mit Fugenbunt-Fertigfugenmörtel,

Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe n. Wahl des AG.
Fliesenformate: **10/10** cm
Herstellmaß: 97 x 97 x 6,5 mm,
Farbe: **neutral 10 (aktivweiß),**
ähnl. RAL/NCS-Nr.: 9003/S 1000-N,
Color Shade Variation: V0,
Oberfläche: seidenmatt
Optik: Uni
Glaser: glasiert

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Oberflächenstruktur: eben

Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Plural oder gleichwertig

Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ

'.....'

(Vom Bieter einzutragen)

Einbauort: EG - OG, Mensa, Klassen

Siehe Plananlage:

A_42414 Waschbecken Klassenräume 1,25m

A_42415 Waschbecken Klassenräume 1,63m

A_42417 Waschbecken Mensa

26,000 m2

4.30

Wandfliese 10/10 cm, Farbe: grün hell

Wandbelag eben,

"Trockengepresste keramische Fliesen"

DIN EN 14411, Gruppe B1b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

(Steinzeugfliesen), 1. Sorte,

Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik

Untergrund bestehend aus Zement-, Gipsputz oder

Gipskartonplatten GKBI ansetzen/verlegen im Fugenschnitt,

im Dünnbett und verfugen mit Fugenbunt-Fertigfugenmörtel,

Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe n. Wahl des AG.

Fliesenformate: **10/10** cm

Herstellmaß: 97 x 97 x 6,5 mm,

Farbe: **grün hell,**
ähnlich RAL/NCS-Nr.: -/S 0510-G,
19/S 1515-G20Y,

Color Shade Variation: V0,

Oberfläche: seidenmatt

Optik: Uni

Glasur: glasiert

Oberflächenstruktur: eben

Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Plural oder gleichwertig

Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ

'.....'

(Vom Bieter einzutragen)

Siehe Plananlage:

A_42416 UG Sanitär

A_42412 OG Sanitär SuS

A_42413 OG Sanitär Flur

A_42419 EG Hausmeister Bad

21,000 m2

4.40

Wandfliese 10/10 cm, Farbe: grün mittel

Wandbelag eben,

"Trockengepresste keramische Fliesen"

DIN EN 14411, Gruppe B1b, glasiert (GL) für Bodenbeläge

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
(Steinzeugfliesen), 1. Sorte,
Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik
Untergrund bestehend aus Zement-, Gipsputz oder
Gipskartonplatten GKBI ansetzen/verlegen im Fugenschnitt,
im Dünnbett und verfugen mit Fugenbunt-Fertigfugenmörtel,

Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe n. Wahl des AG.
Fliesenformate: **10/10** cm
Herstellmaß: 97 x 97 x 6,5 mm,
Farbe: **grün mittel**, ähnlich RAL/NCS-Nr.:
6019/S 1515-G20Y,
Color Shade Variation: V0,
Oberfläche: seidenmatt
Optik: Uni
Glasur: glasiert
Oberflächenstruktur: eben

Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Plural oder gleichwertig
Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ

'.....'
(Vom Bieter einzutragen)

Einbauort: UG - OG, WC Bereiche
Siehe Plananlage:
A_42416 UG Sanitär
A_42412 OG Sanitär SuS
A_42413 OG Sanitär Flur
A_42419 EG Hausmeister Bad

53,000 m2

4.50

Wandfliese 20/20 cm, Farbe: grün mittel

Wandbelag eben,
"Trockengepresste keramische Fliesen"
DIN EN 14411, Gruppe BIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge
und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
(Steinzeugfliesen), 1. Sorte,
Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik
Untergrund bestehend aus Zement-, Gipsputz oder
Gipskartonplatten GKBI ansetzen/verlegen im Fugenschnitt,
im Dünnbett und verfugen mit Fugenbunt-Fertigfugenmörtel,

Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe n. Wahl des AG.
Fliesenformate: **20/20** cm
Herstellmaß: 97 x 97 x 6,5 mm,
Farbe: **grün mittel**, ähnlich RAL/NCS-Nr.:
6019/S 1515-G20Y,
Color Shade Variation: V0,
Oberfläche: seidenmatt
Optik: Uni
Glasur: glasiert
Oberflächenstruktur: eben

Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie Plural oder gleichwertig
Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	'.....' (Vom Bieter einzutragen)		
	Einbauort: EG, Küche Siehe Plananlage: A_42411 EG Küche A_42420 EG Küche Wand Fliesenspiegel D-D bis F-F 285,000 m2	_____	_____
4.60	Zulage Wandfliesen für Ausführung im Bereich Leibungen Zulage zu den Wandfliesen für das Verlegen der Fliesen in Fenster- und Türleibungen, einschließlich erforderlicher Passstücke, Schnittarbeiten, Kantenschliff und dem fachgerechten Ausbilden der Fugen. Ausführung im Dünnbettverfahren. Die Abrechnung erfolgt nach den abgewickelten Längen der Leibungskanten. Leibungstiefe: bis 24 cm 12,000 m	_____	_____
4.70	Quadratprofil, Edelstahl V2A Kantenschutz an Außenecken von Wandfliesen, aus Quadratprofil Edelstahl gebürstet, liefern und auf vorgeben. Wandfliese als Eckschutzschiene kleben Werkstoff: Edelstahl V2A gebürstet Einfließwinkel: ca. 24mm Höhe: 8mm Siehe Plananlage: A_62412 Detail 12 Querschnitt Fliesenecke 45,000 m	_____	_____
4.80	Abschlusswinkel, Edelstahl V2A Kantenschutz als Abschlusswinkel von Wandfliesen, aus Edelstahl, Winkelprofil Edelstahl V2A gebürstet 8mm, liefern und auf vorgeben. Wandfliese als Abschlusschienen kleben Werkstoff: Edelstahl V2A gebürstet Einfließwinkel: ca. 24mm Höhe: 8mm 158,000 m	_____	_____
4.90	Fliesen, Löcher herstellen 100-150 Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren Größe: 100 bis 150 mm 16,000 Stück	_____	_____
4.100	Fliesen, Löcher herstellen 10-60 Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Größe: 10 bis 60 mm 80,000 Stück	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
4.110	Fugenversiegelung Anschluß- und Bewegungsfugen, vertikal und horizontal, dauerelastisch verfugen. einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : i.M. 6-10 mm Fugenfarbe : je nach Belagfarbe, nach Wahl des AG Fugendichtmasse: Sanitär-Silikon Die Versiegelungsarbeiten der Sockelfliesen sind in den Positionen der Sockelfkiesen einzukalkulieren. 180,000 m		
Summe 4 Wandfliesen			

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
5	Reservefliesen		
5.10	Reservefliesen aus Pos 03.010, Boden		
	Reservematerialien aus Pos. 03.010		
	Nennmaß: 200 x 200 x 9 mm		
	Fliesenfarbe: anthrazit		
	Rutschhemmung: R11/B		
	liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern.		
	3,000 m2	_____	_____
5.20	Reservefliesen aus Pos 03.060, Boden		
	Reservematerialien aus Pos. 03.060		
	Nennmaß: 200 x 200 x 9 mm		
	Fliesenfarbe: anthrazit		
	Rutschhemmung: R10/A		
	liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern.		
	3,000 m2	_____	_____
5.30	Reservefliesen aus Pos 03.070, Boden		
	Reservematerialien aus Pos. 03.070		
	Nennmaß: 200 x 200 x 6,5 mm		
	Fliesenfarbe: grau		
	liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern.		
	3,000 m2	_____	_____
5.40	Reservefliesen aus Pos 03.090, Boden		
	Reservematerialien aus Pos. 03.090		
	Nennmaß: 100 x 100 x 6,5 mm		
	Fliesenfarbe: kieselgrau		
	Rutschhemmung: R10/B		
	liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern.		
	3,000 m2	_____	_____
5.50	Reservefliesen aus Pos 03.100, Boden		
	Reservematerialien aus Pos. 03.100		
	Nennmaß: 100 x 100 x 6,5 mm		
	Fliesenfarbe: grün dkl.		
	Rutschhemmung: R10/B		
	liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern.		
	3,000 m2	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
5.60	Reservefliesen aus Pos 03.110, Boden Reservematerialien aus Pos. 03.110 Nennmaß: 100 x 100 x 6,5 mm Fliesenfarbe: grün mittel Rutschhemmung: R10/B liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern. 3,000 m2		
5.70	Reservefliesen aus Pos 03.140, Boden Reservematerialien aus Pos. 03.140 Nennmaß: 600 x 600 x 10,5 mm Fliesenfarbe: mittelgrau bunt Rutschhemmung: R10/A liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern. 3,000 m2		
5.80	Reservefliesen aus Pos 01.010, Wand Reservematerialien aus Pos. 04.010 Nennmaß: 100 x 100 x 6,5 mm Fliesenfarbe: lichtgrau liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern. 3,000 m2		
5.90	Reservefliesen aus Pos 01.020, Wand Reservematerialien aus Pos. 04.020 Nennmaß: 100 x 100 x 6,5 mm Fliesenfarbe: artikweiß liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern. 3,000 m2		
5.100	Reservefliesen aus Pos 01.030, Wand Reservematerialien aus Pos. 04.030 Nennmaß: 100 x 100 x 6,5 mm Fliesenfarbe: grün hell liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern. 3,000 m2		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
5.110	Reservefliesen aus Pos 01.040, Wand Reservematerialien aus Pos. 04.040 Nennmaß: 100 x 100 x 6,5 mm Fliesenfarbe: grün mittel liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern. 3,000 m2	_____	_____
5.120	Reservefliesen aus Pos 01.050, Wand Reservematerialien aus Pos. 04.050 Nennmaß: 200 x 200 x 6,5 mm Fliesenfarbe: grün mittel liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern. Die Reservematerialien sind verpackt zu liefern. 3,000 m2	_____	_____
Summe 5 Reservefliesen		_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
6	Wandspiegel		
6.10	Kristalspiegel ESG, 50 x 65 cm liefern und Montage eines Wandspiegels mit hochwertiger Chromschicht Maße: 50 x 65 cm 8mm Kristallspiegel für Feuchträume geeignet aus deutscher Produktion DIN EN 1238 Wasserbeständig, korrosionsfest Kanten poliert und beidseitig ca. 1mm gefasst Als Sicherheitsglas (ESG) Inkl. Wandbefestigung mittels Klebetechnik Vorderkante Spiegel = Vorderkante Fliese Einbauort: UG - EG Siehe Plananlage: A_42418 EG Sanitär Küche A_42419 EG Hausmeister Bad A_42416 UG Sanitär A_42413 OG Sanitär Flur 7,000 Stück		
6.20	Kristalspiegel ESG, 50 x 60 cm liefern und Montage eines Wandspiegels wir vor jedoch Maße: 50 x 60 cm Siehe Plananlage: A_42412 OG Sanitär SuS 4,000 Stück		
6.30	Kristal-Kippspiegel ESG, 60 x 60 cm liefern und Montage eines Kippspiegels Maße: 60 x 60 cm 6mm Kristallspiegel für Feuchträume geeignet aus deutscher Produktion DIN EN 1238 Kanten poliert und beidseitig ca. 1mm gefasst, mit eingearbeiteter Splitterschutzfolie, mit Seilumlenkung, der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28 Grad geneigt werden. Halteelement und Kurbel aus hochwertigen Polyamid, Farbe nach Wahl des AG HEWI Kippspiegel der Serie 801 oder gleichwertig Angaben zum gewähltem Fabrikat / Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen) A_42416 UG Sanitär 2,000 Stück		

Projekt: 170 Annette-Von-Droste-Hülshoff Schule Nienberge			27.07.2026
LV: 024 Fliesen- und Plattenarbeiten			Seite: 24
Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
Summe 6 Wandspiegel			

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
7	Stundenlohnarbeiten		
Hinweis	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung und des Bauherrn ausgeführt werden. Sie müssen täglich vom Bauleiter unterschrieben werden. Alle Stundenzettel sind fortlaufend zu numerieren. Nicht rechtzeitig vorgelegte Stundenlohnzettel werden nachträglich nicht anerkannt. Die nachstehend angebotenen Verrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Kosten für Auslösung, Wege- und Fahrgeld, Akkordausgleich, etc. sind einzukalkulieren. Die gesetzliche Verordnung über die Abrechnung von Bauleistungen im Stundenlohn in der jeweils gültigen Fassung ist zu berücksichtigen. Poliere sowie Vorarbeiter werden im Stundenlohn als Hochbaufacharbeiter berechnet. Vergütung für Überwachung erfolgt nicht. Alle nachstehenden Positionen gelten als Bedarfspositionen. Die Massen wurden geschätzt. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. .		
7.10	Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters für unvorhergesehene Leistungen zum besonderen Nachweis 50,000 Std.	_____	_____
7.20	Helferstunden Stunden eines Hilfsarbeiters für unvorhergesehene Leistungen zum besonderen Nachweis 20,000 Std.	_____	_____
Summe 7 Stundenlohnarbeiten		_____	_____

ZUSAMMENFASSUNG

1 Abdichtungen W1-I / W2-I	_____
2 Abdichtungen W3-I	_____
3 Bodenfliesen	_____
4 Wandfliesen	_____
5 Reservefliesen	_____
6 Wandspiegel	_____
7 Stundenlohnarbeiten	_____
GESAMTSUMME (EUR netto)	_____
19,00 % MEHRWERTSTEUER	_____
GESAMTSUMME (EUR brutto)	_____