Außen

Dehnungsfuge
Breite gem. statischen Anforderungen, min.
15 mm

dauerelastische Abdichtung, besandet

Fugenband

Trennwanddämmung

Luftschichtanker zur nachträglichen Montage in Beton, ≥ 7 Stück / m²

Dehnungsfuge
Breite gem. statischen Anforderungen, min. 15 mm Abstand bis Ecke: 1/2 Stein, dauerelastische Abdichtung, besandet mit Fugenband

Damals bei Errichtung:
Bauabschnitt 2

CL.EG.01
TRH CL

Trennung der Gebäudeteile mittels Fuge

Bei Positionierung Luftschichtanker etc. die Trennung der Gebäudeteile beachten

12
3
49
20
14

Trennung der Gebäudeteile mittels Fuge

Verblendmauerwerk Recyclingstein, Altes Reichsformat
250 x 120 x 65 mm, Lagerfuge 13,3 mm / vert. Fuge 10 mm, Wilder Verband, Montage mit Luftschichtanker zur nachträglichen Montage in Beton, ≥ 7 Stück / m²

Dämmug, mineralisch 20 cm
WAB / WZ, WLS 032, A1 nicht brennbar

Stahlbeton-Fertigelement 14 cm
Bestand

Damals bei Errichtung:
Bauabschnitt 1

CL.EG.01
TRH CL

Innen

Legende:

allg. Abkürzungen:

OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
FF	Fertigfussboden
RD	Rohdecke
UZ	Unterzug
AHD	Abhangdecke
RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD
HiL.	Höhe im Lichten (Raumhöhe von OKFF bis UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH_{roh}	Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)
BRH_{fertig}	Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK fertig/ Fensterbank innen)
RR	Regenrohr

Abbruch
Neu
Beton
Mauerwerk
Waschbeton
Dämmung
Brettsperrholz
Holzrahmenbau
Trockenbau Gipskarton

Brandschutz

fb	feuerbeständig
hfh	hochfeuerbeständig
fh	feuerhemmend
wmB	widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
nbr	nicht brennbar

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Hersteller-/Firmenzeichnungen
gelten nur mit Freigabevermerk der Objektplanung.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen
(±0,00 = 66,61 m ü.NHN).
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

Verortung
EG/OG M 1:1000



116 Standortnummer	P-10454 Projektnummer	Ausführungsplanung Planphase
GRU / 0 Planart/Bauteil	Übergang Gebäudeteile Fassade CL Planinhalt	Plangröße 594 x 420
1:5 Maßstab	20.05.2026 Erstellung	- Index
Projektverzeichnis	KSH_Clemensschule und Paul Gerhardt Schule	
Projektdatei	KSH-DF-672.9 Übergang Gebäudeteile Fassade CL	
Planbezeichnung		
Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung	
Zeichnung	Bauen im Bestand	
Projektleitung	Fachstellenleitung / Abteilungsleitung	
Amtsleitung / Technische Leitung		

VORABZUG

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilien-management

CLEMENSSCHULE HILTRUP
UNCKELSTRAßE 19
48165 MÜNSTER

UMBAU
PAUL-GERHARDT-SCHULE
CLEMENSSCHULE EHEM.
JOHANNESSCHULE