

Türschließer und Schließfunktionen sind den Übersichtsplänen 42701 - 42703 Türenfunktionen, sowie den 1:20 Details zu entnehmen.

**T04**    **Aufdopplung Stockzarge Massivholz Eiche**  
Möglichst umlaufend gleichmäßige Ansichtsbreite  
identisch zur Ansichtsbreite der Stockzarge Bandseitig  
also ca. 80mm  
Tiefe ca.80mm so, dass die Leibung des  
Sichtmauerwerks bedeckt ist

**T10** Unterer Anschluss  
Die Montage erfolgt auf dem Estrich  
Schraubbefestigung mit Dübel / Schraube nach  
Einbauanleitung (Hersteller) und statischer Erfordernis  
Füllmaterial je nach Brand- & Schallschutzanforderung  
geeignet nach Angaben des Herstellers

T12 Seitenfeld Verglasung Rahmen Massivholz Eiche  
Rahmenabmessungen nach System des Herstellers  
Flurseitig (Bandgegenseite) möglichst umlaufend  
gleichmäßige Ansichtsbreite nach Hersteller ca. 100mm  
Rahmentiefe ca.110mm

RO01	Stahlbetondecke
RO02	Wand Sichtmauerwerk

ES01 Estrich mit entsprechenden Trennschnitten

