

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame and the glass unit. The frame is labeled "Kompriband" and has a width of 15. The glass unit is labeled "25" and has a height of 4. The frame is shown in a partially open position, with the glass unit tilted. The drawing includes various lines and dimensions to specify the assembly details.

Dachaufbau Oben nach Unten

- extensive Begrünung 100mm
- Dränmatte 30mm
- Schutzlage (Vlies) 3mm
- Abdichtung 10mm
- Gefälledämmung PIR WLG023 5-205 mm
- Grunddämmung PUR WLG023 80 mm
- Hartschaumdämmplatte aus biomassebilanziertem PUR 10mm
- Dampfsperre 10mm
- Stb. Decke 220mm
- Konstruktionshöhe 60mm
- Abhangdecke 40mm

Geschossdecke Oben nach Unten

- Fußbodenbelag / Lino 5mm
- Heizestrich 75mm
- inkl. 15mm Heizungsrohr und 2mm Noppenbahn CT-C35-F5-S60
- Abdeckung 1mm
- Trittschalldämmung 30mm
- λ = 0,040 W/(mK)
- EPS Dämmung 40mm
- λ = 0,040 W/(mK)
- Stahlbetondecke 250mm
- TGA Installationsebene 200mm
- Konstruktionshöhe 60mm
- Abhangdecke 40mm
- Hartschaum 60mm
- λ = 0,032 W/(mK)

Wandaufbau Außen nach Innen

- Faserzementplatten 8mm
- Metallunterkonstruktion 140mm
- DWD Platte 16mm
- Holzrahmen/ Mineralwolle λ = 0,032 W/(mK) 240mm
- OSB 15mm
- Lattung/Installation 40mm
- 2xGK 25mm

Bodenplatten Aufbau oben nach unten

- Linoleum, geklebt 5mm
- Heizestrich 85mm
- inkl. 15mm Heizungsrohr und 2mm Noppenbahn CT-C35-F5-S70
- Abdeckung 1mm
- Trittschalldämmung 040 20mm
- Wärmedämmung 035 80mm
- Dampfsperre 10mm
- Stahlbetonbodenplatte 250mm
- WU-Beton 500mm
- Sauberkeitsschicht Magerbeton 70mm
- Gründungspolster 500mm

Angabe Statik: elastisch gebettete Stahlbetonplatte Baugrund unter Bodenplatte ist je nach Höhenlage intensiv nachzuverdichten bzw. Gründungsolster min. 20cm Weitere Angaben im Bodengutachten

Planinhalt	07.05.2026	A1 (840x590)	MA	A
Maßstab	Plandatum	Plangröße	Bearbeiter	
DBS	DBS-AF-DET-01 02 Fassadenschnitt Holz-A			
Projektnummer	Plannummer			Index

2

Publiziert am 07.05.2026	DSS_AF	Platz: BILMoed_SonettBIL027 - BILMoed Basic BILAnzahl 27088_AF
--------------------------	--------	--