AGROLAB Group Excel Summary XML

K 44 Untersuchung Bankette

AUFNR	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652	2568652
ANALYNR	262933	262935	262936	262937	262938	262939	262940	262941	262942	262943	262944	262945	262946	262947	262948	262949	262950	262951	262952	262953	262954	262955	262956	262957	262958
PROBE	K-Str. 40 Abs. 1 Bankett 2,4-3,4 rechts	K-Str. 40 Abs. 2 Bankett 0-0,55 links	K-Str. 40 Abs. 1 Bankett 2,7-3,7 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 5,3-5,59 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 4,4-4,7 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 4,7-5,0 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 5,0-5,3 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 1,3-1,7 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 1,7-2,0 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 3,2-3,5 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 3,5-3,8 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 3,8-4,1 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 4,1-4,4 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 5,29-5,59 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 5,29-4,29 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 4,99-4,7 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 4,7-4,4 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 4,4-4,1 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 4,1-3,8 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 3,8-3,5 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 3,5-3,2links	K-Str. 44 Abs. 5 Graben 3,3 links	K-Str. 44 Abs. 5 Graben 3,3 rechts	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 2,0-1,7 links	K-Str. 44 Abs. 5 Bankett 1,7-1,3 links

Parameter	Einheit	BG	Methode	DK 0	DK I	DK II	DK III																								
Feststoff																															
Fraktion > 10 mm	%	5	DIN 19747 : 2009-07																												
Masse Laborprobe	kg	0,02	DIN 19747 : 2009-07					0,66	0,67	0,65	0,67	0,67	0,65	0,63	0,63	0,59	0,62	0,6	0,69	0,69	0,59	0,77	0,64	0,63	0,63	0,77	0,51	0,62	0,72	0,58	0,64	0,59
Mineralischer Abfall			keine Angabe																												
Zerkleinerung Backenbrecher			DIN 19747 : 2009-07																												
Trockensubstanz	%	0,1	DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A					87,6	76,4	83,4	77,9	78,8	81	77,3	80,1	82,8	79,7	78,1	79,1	84,1	75,2	74,5	76,2	78,8	80,4	79,1	77,1	79,5	79	77,8	77,6	77,8
Färbung			visuell					dunkelgrau	graubraun	graubraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	schwarzbrau	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	braun	dunkelbraun	graubraun	graubraun	braun	braun	dunkelbraun	dunkelbraun
Geruch			sensorisch					erdig	geruchlos	erdig	geruchlos	geruchlos	erdig	erdig	erdig	erdig	geruchlos	erdig	geruchlos	geruchlos	geruchlos	geruchlos	erdig	geruchlos	erdig	geruchlos	erdig	erdig	geruchlos	erdig	erdig	erdig
Konsistenz			visuell					erdig/steinig	erdig	erdig/steinig	erdig	erdig	erdig	erdig/steinig	erdig	erdig	erdig	erdig/steinig	erdig	erdig/steinig	erdig	erdig	erdig/steinig	erdig	erdig/steinig	erdig	erdig/steinig	erdig/steinig	erdig	erdig/steinig	erdig/steinig	erdig/steinig
Glühverlust	%	0,1	DIN EN 15169 : 20	3	3	5	10	**3,7**	**8,2**	**5,5**	**9,1**	**7,4**	**7,6**	**8,6**	**7,8**	**6,9**	**8,8**	**7,3**	**7**	**6**	**8,6**	**10**	**9,4**	**6,6**	**6,1**	**6,6**	**7,5**	**8,1**	**6,3**	**7,5**	**8,3**	**8,5**
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	0,1	DIN EN 15936 : 20	1	1	3	6	**1,02**	**3,32**	**1,8**	**3,64**	**2,58**	**2,94**	**3,41**	**3,38**	**2,74**	**3,54**	**2,95**	**2,77**	**2,21**	**3,49**	**3,98**	**3,48**	**2,1**	**2,13**	**2,3**	**2,76**	**2,85**	**1,93**	**2,43**	**3,17**	**3,31**
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (G	mg/kg	50	DIN EN 14039 : 20	500				<50	200	160	280	200	400	280	340	240	260	260	210	190	330	150	150	140	150	90	270	150	<50	52	230	130
Extrahierbare lipophile Stoffe	%	0,03	LAGA KW/04 : 20	0,1	0,4	0,8	4																								
Extrahierbare lipophile Stoffe	%	0,03	LAGA KW/04 : 20	0,1	0,4	0,8	4	<0,030	**0,17**	0,049	**0,16**	0,067	**0,12**	**0,14**	**0,21**	0,1	**0,14**	**0,13**	0,094	0,063	**0,24**	0,048	0,043	0,037	<0,030	<0,030	0,1	0,068	<0,030	<0,030	0,07	0,052
Naphthalin	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<1,0	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,50	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Acenaphthylen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,069	0,15	<0,050	0,11	0,11	0,053	<1,0	0,061	<0,050	0,094	<0,050	0,067	<0,050	<0,050	<0,50	<0,050	0,058	<0,050	<0,050	0,096	0,084
Acenaphthen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,1	0,71	<0,050	0,073	<0,050	0,58	<1,0	0,19	0,1	0,15	<0,050	0,17	<0,050	0,081	<0,50	0,1	0,2	<0,050	<0,050	0,14	<0,050
Fluoren	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,14	0,88	0,057	0,11	0,051	0,61	<1,0	0,23	0,12	0,24	0,058	0,25	0,057	0,11	<0,50	0,1	0,15	<0,050	<0,050	0,18	<0,050
Phenanthren	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	0,097	0,061	0,15	1,6	5,6	0,61	0,93	0,43	4,7	5,2	2,4	1,5	2,3	0,51	2,1	0,63	1,1	0,79	0,99	1,3	0,082	0,2	1,6	0,37
Anthracen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,42	1,4	0,19	0,52	0,36	1,1	1,7	0,63	0,44	1,1	0,14	0,6	0,19	0,31	<0,50	0,27	0,49	<0,050	0,066	0,52	0,27
Fluoranthen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					0,073	0,4	0,27	0,44	3,3	7	1,7	2,1	1,9	7,5	10	3,9	3,8	7,3	1,2	3,7	1,5	2,4	1,8	2,3	3,6	0,18	0,56	2,7	1
Pyren	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					0,054	0,29	0,21	0,31	2,3	4,8	1,3	1,6	1,5	5,3	6,9	3	2,7	5,7	0,95	2,6	1,1	1,8	1,3	1,8	2,4	0,14	0,42	2	0,77
Benzo(a)anthracen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	0,2	0,18	0,24	1,7	3,2	1	1,2	1,4	3,7	4,9	2,1	1,9	4,5	0,76	1,9	0,87	1,4	0,98	1,4	1,8	0,086	0,33	1,7	0,58
Chrysen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	0,21	0,16	0,24	1,5	2,7	0,81	1	1,3	3,3	4	1,9	1,7	4	0,69	1,6	0,78	1,2	0,91	1,5	1,5	0,083	0,28	1,4	0,52
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	0,28	0,19	0,3	1,3	2,1	0,79	0,97	1,4	3	3,7	1,6	1,4	3,7	0,69	1,5	0,86	1,1	0,9	1,1	1,2	0,09	0,3	1,5	0,54
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	0,12	0,091	0,14	0,73	1,1	0,42	0,52	0,61	1,5	2	0,76	0,68	1,8	0,37	0,76	0,35	0,61	<0,50	0,64	0,65	0,053	0,15	0,82	0,29
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	0,22	0,16	0,23	1,3	2,2	0,77	0,99	1,3	3	4,1	1,5	1,4	4	0,65	1,5	0,81	1,1	0,97	1,2	1,2	0,099	0,28	1,6	0,52
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	<0,050	<0,050	0,058	0,38	0,42	0,15	0,2	0,26	0,68	<1,0	0,3	0,24	0,75	0,13	0,28	0,17	0,28	<0,50	0,31	0,25	<0,050	0,065	0,34	0,12
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	0,18	0,13	0,2	1,1	1,4	0,58	0,82	1,2	2	2,2	1,1	0,88	2,3	0,53	1	0,62	0,76	0,58	0,94	0,82	0,083	0,17	1,3	0,47
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)					<0,050	0,16	0,11	0,15	1,2	1,5	0,54	0,76	1	1,8	2,6	0,96	0,9	2,2	0,5	0,94	0,57	0,83	0,67	0,93	0,83	0,07	0,19	1,2	0,45
PAK-Summe (nach EPA)	mg/kg		Berechnung aus N	30				0,127	2,16	1,56	2,46	17,1	**35,2**	8,92	11,9	12,8	**38,8**	**47,3**	20,6	17,8	**40,1**	7,18	19	8,51	13,1	8,9	13,6	16,4	0,966	3,01	17,1	5,98
Benzol	mg/kg	0,05	DIN EN ISO 22155 : 2016-07					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Toluol	mg/kg	0,05	DIN EN ISO 22155 : 2016-07					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Ethylbenzol	mg/kg	0,05	DIN EN ISO 22155 : 2016-07					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
m,p-Xylol	mg/kg	0,05	DIN EN ISO 22155 : 2016-07					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
o-Xylol	mg/kg	0,05	DIN EN ISO 22155 : 2016-07					<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Cumol	mg/kg	0,1	DIN EN ISO 22155 : 2016-07					<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Styrol	mg/kg	0,1	DIN EN ISO 22155 : 2016-07					<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
BTX - Summe	mg/kg		Berechnung aus N	6				n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
PCB (28)	mg/kg	0,01	DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (52)	mg/kg	0,01	DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (101)	mg/kg	0,01	DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,011	<0,010	0,033	0,01	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (138)	mg/kg	0,01	DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,012	0,053	0,033	0,077	0,084	0,056	0,015	0,028	0,046	0,017	<0,010	0,015	0,02	0,018	0,01	0,013	0,011	0,017	<0,010	<0,010	0,023	0,042
PCB (118)	mg/kg	0,01	DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (153)	mg/kg	0,01	DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,044	0,028	0,066	0,065	0,045	0,012	0,022	0,04	0,014	<0,010	0,013	0,017	0,015	<0,010	0,012	<0,010	0,013	<0,010	<0,010	0,018	0,035
PCB (180)	mg/kg	0,01	DIN EN 15308 : 2016-12 (Schüttelextr.)					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,032	0,024	0,05	0,051	0,035	<0,010	0,016	0,032	0,011	<0,010	<0,010	0,012	0,012	<0,010	0,01	<0,010	0,01	<0,010	<0,010	0,014	0,022
PCB-Summe (6 Kongenere)	mg/kg		Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter					n.b.	n.b.	n.b.	0,012	0,14	0,085	0,23	0,21	0,14	0,027	0,066	0,12	0,042	n.b.	0,028	0,049	0,045	0,01	0,035	0,011	0,04	n.b.	n.b.	0,055	0,099
PCB-Summe	mg/kg		Berechnung aus N	1				n.b.	n.b.	n.b.	0,012	0,14	0,085	0,23	0,21	0,14	0,027	0,066	0,12	0,042	n.b.	0,028	0,049	0,045	0,01	0,035	0,011	0,04	n.b.	n.b.	0,055	0,099
Eluat																															
Gesamtgehalt an gelösten Stoffe	mg/l	100	DIN EN 15216 : 20	400	3000	6000	10000	209	<100	179	**423**	171	210	172	136	148	200	168	230	138	197	148	247	297	183	194	364	283	162	187	231	197
DOC	mg/l	10	DIN EN 1484 : 201	50	50	80	100	<10,0	<10,0	<10,0	13,2	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	10,4	<10,0	<10,0	12,5	11,4	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
Temperatur Eluat	°C	0	DIN 38404-4 : 1976-12					21,4	21,9	21,4	21,2	21,8	21,6	21,8	22,4	21,8	22,1	21,4	22	22,1	21,6	21,4	21,6	22,4	21,6	21,9	21,9	21,9	22	21,8	21,7	21,8
pH-Wert		2	DIN EN ISO 10523	13	13	13		9,2	8,7	8,5	8,8	8,6	8,7	8,1	8,7	7,4	8,7	9,1	9	9,3	8,5	8,1	9	8,9	8,8	7,9	8,7	7,4	8,4	8,3	8	8,1
elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	10	DIN EN 27888 : 1993-11					151	142	155	263	180	180	248	102	149	197	212	172	163	192	198	167	189	175	168	208	161	157	136	190	150
Fluorid (F)	mg/l	0,06	DIN EN ISO 10304	1	5	15	50	0,1	0,083	0,092	<0,30	0,061	0,12	0,075	<0,060	0,069	0,099	0,08	0,08	<0,060	0,061	0,065	0,097	0,13	0,1	0,18	0,12	0,18	0,52	0,27	0,12	<0,060
Chlorid (Cl)	mg/l	5	DIN EN ISO 10304	80	1500	1500	2500	<5,0 (+)	<5,0 (+)	6	22	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<1,0 (NWG
Sulfat (SO4)	mg/l	5	DIN EN ISO 10304	100	2000	2000	5000	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (NWG	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	12	<1,0 (NWG	<5,0 (+)	<1,0 (NWG	<1,0 (NWG
Cyanide leicht freisetzbar	mg/l	0,003	DIN EN ISO 14403	0,01	0,1	0,5	1																									
Cyanide leicht freisetzbar	mg/l	0,003	DIN EN ISO 14403	0,01	0,1	0,5	1	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030
Phenolindex	mg/l	0,01	DIN EN ISO 14402	0,1	0,2	50	100	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Antimon (Sb)	mg/l	0,0015	DIN EN ISO 17294	0,006	0,03	0,07	0,5	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Arsen (As)	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294	0,05	0,2	0,2	2,5	0,003	0,002	0,004	0,004	0,002	0,004	0,003	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
Barium (Ba)	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294	2	5	10	30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	0,02	0,01	0,01	<0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Blei (Pb)	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294	0,05	0,2	1	5	0,003	0,005	0,003	0,011	0,007	0,005	0,002	0,006	0,011	0,004	0,003	0,005	0,006	0,005	0,003	0,005	0,007	0,004	0,005	0,01	0,007	0,002	0,004	0,004	0,006
Cadmium (Cd)	mg/l	0,0003	DIN EN ISO 17294	0,004	0,05	0,1	0,5	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003
Chrom (Cr)	mg/l	0,0014	DIN EN ISO 17294	0,05	0,3	1	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,003	0,002	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	0,002	<0,001	0,001	0,002	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Kupfer (Cu)	mg/l	0,005	DIN EN ISO 17294	0,2	1	5	10	<0,005	0,006	0,006	0,015	0,006	0,008	0,006	<0,005	0,006	0,014	0,007	0,006	0,007	0,007	0,006	0,005	0,006	0,005	0,006	0,009	0,006	<0,005	<0,005	<0,005	0,006
Molybdän (Mo)	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294	0,05	0,3	1	3	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Nickel (Ni)	mg/l	0,007	DIN EN ISO 17294	0,04	0,2	1	4	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007
Quecksilber (Hg)	mg/l	0,00003	DIN EN ISO 12846	0,001	0,005	0,02	0,2	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003
Selen (Se)	mg/l	0,003	DIN EN ISO 17294	0,01	0,03	0,05	0,7	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
Zink (Zn)	mg/l	0,03	DIN EN ISO 17294	0,4	2	5	20	<0,03	<0,03	<0,03	0,35	0,04	<0,03	**0,47**	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,04	<0,03	<0,03	0,11	0,16	0,05	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03

	?erschreiter DepV 10/11 Anh.3 Tab.2 DK 0
	?erschreiter DepV 10/11 Anh.3 Tab.2 DK I
	?erschreiter DepV 10/11 Anh.3 Tab.2 DK II
	?erschreiter DepV 10/11 Anh.3 Tab.2 DK III