

HILG Türliste Innentüren

Neubau Hilgenbergschule Hindenburgallee 10 48703 Stadtho				Bauherr: Stadt Stadtho FB 6 Planen, Bauen und Umwelt Markt 3, 48703 Stadtho				Änderungen:															Datum Grund Bearbeiter	
																							08.06.26 Erstellung der Türliste kku/fst	
																							11.06.26 Türstopper erg., Änd. orange eingetragen fst	
																							12.06.26 Schallantf. Glas geä., Lehrerzt. WE fst	
																							07.07.26 OTS T024-1 entfällt Türunterschnitte erg. fst	

Lfd. Nr.	Geschoss	Türbezeichnung	Raumbezeichnung	Typ (twoo)	1. Einbauort / Maße					2. Technische Anforderungen							3. Tür und Zarge														4. Beschläge							5. LV	
					Wandöffnung Rohbaumaß		Lichter Durchg.		Wandart	Fertig-wand-stärke	Mechanische Beanspruchung	Brand-schutz	Rauch-schutz	Schall-schutz Türe	Schall-schutz GlasTW	Feuchtraum / Nassraum	Material / Oberfläche				Türart	Spiegel-breite Stahlzarge (mm)	Türdicke (mm)	Kanten-geometrie	Kanten-ausbildung	DIN Richtung	Licht-ausschnitt	Glas	Zargen-ausführung	Schlosstyp und Oberfläche	Schließmittel	Schließmittel-Montageart	Drücker	Sonder-komponente	Sonstiges	Pos.Nr.	Detail-Zeichnung		
					Breite	Höhe	Breite	Höhe									N / M / S / E bzw. Klasse 1 - 4	T	RS	SSK																		SSK	F / N
					mm	mm	mm	mm			—	mm																											
	OG	T1.02-1	1.02 Off. Lember.	4	2400	2500	1000	2415	B	200	E	T30	RS				HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	R	G	F30-VSG	HSZ	P, PZ	ITS R FS	G	D		Wand-Türstopper	02.04.10	AD 09.18		
	OG	T1.03-1	1.03 Klasse	3	3755	2500	900	2415	B	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R		VSG	HSZ	PZ			D		Wand-Türstopper	02.03.160	AD 09.14		
	OG	T1.03-2	1.03 Klasse-Diff.raum	1b	1150	2500	900	2415	B	200	E			3			H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.01.150	AD 09.02		
	OG	T1.04-1	1.04 Diff.raum	5	6400	2500	900	2415	B/MW	200	E			2	≥ 43 dB		HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	L	G	VSG	HSZ	P, PZ			D		Wand-Türstopper	02.05.30	AD 09.13		
	OG	T1.05-1	1.05 Klasse	3	3755	2500	900	2415	B/MW	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L		VSG	HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.03.160	AD 09.14		
	OG	T1.05-2	1.05 Klasse-Diff.raum	1b	1150	2500	900	2415	MW	200	E			3			H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R			HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.01.150	AD 09.02		
	OG	T1.06-1	1.06 Klasse	3	3850	2500	900	2415	B	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R		VSG	HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.03.170	AD 09.14		
	OG	T1.08-1	1.08 Lehmittel	1a	1150	2500	900	2050	B	200	S						H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ			D	Tu 20 mm	Oberblende	02.01.90	AD 09.01		
	OG	T1.09-1	1.09 Off. Lember.	4	s. Detail	2500	1000	2415	B	200	E	T30	RS				HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	L	G	F30-VSG	HSZ	PZ	ITS R FS	B	D		mit T1.08.2 verb. Wand-Türstopper	02.04.20	AD 09.17		
	OG	T1.09-2	1.09 Off. Lember.	4	s. Detail	2500	1000	2415	B	200	E	T30	RS				HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	L	G	F30-VSG	HSZ	P, PZ	ITS R FS	G	D		mit T1.09.1 verb. Wand-Türstopper	02.04.20	AD 09.17		
	OG	T1.11-1	1.11 Klasse	3	3755	2500	900	2415	B/MW	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R		VSG	HSZ	PZ			D		Wand-Türstopper	02.03.160	AD 09.14		
	OG	T1.11-2	1.11 Klasse-Diff.raum	1b	1150	2500	900	2415	MW	200	E			3			H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.01.150	AD 09.02		
	OG	T1.12-1	1.12 Diff.raum	5	6400	2500	900	2415	MW	200	E			2	≥ 43 dB		HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	L	G	VSG	HSZ	P, PZ			D		Wand-Türstopper	02.05.30	AD 09.13		
	OG	T1.13-1	1.13 Klasse	3	3755	2500	900	2415	MW	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L		VSG	HSZ	PZ			D		Wand-Türstopper	02.03.160	AD 09.14		
	OG	T1.13-2	1.13 Klasse-Diff.raum	1b	1150	2500	900	2415	MW	200	E			3			H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R			HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.01.150	AD 09.02		
	OG	T1.14-1	1.14 Klasse	3	3705	2500	900	2415	B	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R		VSG	HSZ	PZ			D		Wand-Türstopper	02.03.180	AD 09.14		
	OG	T1.15-1	1.15 WC-J	1a	1010	2500	773	2415	B	200	E					F	H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R			HSZ	PZ	OTS T-Stop/ÖD	B	D			02.01.220	AD 09.01		
	OG	T1.16-1	1.16 WC-M	1a	1010	2500	773	2415	B	200	E					F	H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ	OTS T-Stop/ÖD	B	D			02.01.220	AD 09.01		
	OG	T1.17-1	1.17 Pumi	1a	1150	2500	900	2415	B	200	S					F	H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ	OTS Rastf.	B	WE	Tu 20 mm	KS-Wandanschlagd.	02.01.250	AD 09.01		
	OG	T1.18-1	1.18 WC-J	1a	1010	2500	773	2415	B	200	E					F	H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R			HSZ	PZ	OTS T-Stop/ÖD	B	D	Tu 20 mm		02.01.220	AD 09.01		
	OG	T1.19-1	1.19 WC-M	1a	1010	2500	773	2415	B	200	E					F	H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ	OTS T-Stop/ÖD	B	D	Tu 20 mm		02.01.220	AD 09.01		
	OG	T1.20-1	1.20 Off. Lember.	4	2400	2500	1000	2415	B	200	E	T30	RS				HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	R	G	F30-VSG	HSZ	P, PZ	ITS R FS	G	D		Wand-Türstopper	02.04.10	AD 09.18		
	OG	T1.21-1	1.21 Klasse	3	3755	2500	900	2415	B/MW	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R		VSG	HSZ	PZ			D		Wand-Türstopper	02.03.160	AD 09.14		
	OG	T1.21-2	1.21 Klasse-Diff.raum	1b	1150	2500	900	2415	MW	200	E			3			H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.01.150	AD 09.02		
	OG	T1.22-1	1.22 Diff.raum	5	6400	2500	900	2415	MW	200	E			2	≥ 43 dB		HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	L	G	VSG	HSZ	P, PZ			D		Wand-Türstopper	02.05.30	AD 09.13		
	OG	T1.23-1	1.23 Klasse	3	3755	2500	900	2415	B/MW	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L		VSG	HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.03.160	AD 09.14		
	OG	T1.23-2	1.23 Klasse-Diff.raum	1b	1150	2500	900	2415	MW	200	E			3			H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R			HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.01.150	AD 09.02		
	OG	T1.24-1	1.24 Klasse	3	3850	2500	900	2415	B	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R		VSG	HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.03.170	AD 09.14		
	OG	T1.26-1	1.26 Lehmittel	1a	1150	2500	900	2050	B	200	S						H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ			D	Tu 20 mm	Oberblende	02.01.90	AD 09.01		
	OG	T1.27-1	1.27 Off. Lember.	4	s. Detail	2500	1000	2415	B	200	E	T30	RS				HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	L	G	F30-VSG	HSZ	P, PZ	ITS R FS	G	D		mit T1.27.2 verb. Wand-Türstopper	02.04.20	AD 09.17		
	OG	T1.27-2	1.27 Off. Lember.	4	s. Detail	2500	1000	2415	B	200	E	T30	RS				HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	L	G	F30-VSG	HSZ	PZ	ITS R FS	B	D		mit T1.27.1 verb. Wand-Türstopper	02.04.20	AD 09.17		
	OG	T1.29-1	1.29 Klasse	3	3755	2500	900	2415	B/MW	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R		VSG	HSZ	PZ			D		Wand-Türstopper	02.03.160	AD 09.14		
	OG	T1.29-2	1.29 Klasse-Diff.raum	1b	1150	2500	900	2415	MW	200	E			3			H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L			HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.01.150	AD 09.02		
	OG	T1.30-1	1.30 Diff.raum	5	6400	2500	900	2415	MW	200	E			2	≥ 43 dB		HG	F	H	F	D		70	SZ	VA	L	G	VSG	HSZ	P, PZ			D		Wand-Türstopper	02.05.30	AD 09.13		
	OG	T1.31-1	1.31 Klasse	3	3755	2500	900	2415	B/MW	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	L		VSG	HSZ	PZ			D		Wand-Türstopper	02.03.160	AD 09.14		
	OG	T1.31-2	1.31 Klasse-Diff.raum	1b	1150	2500	900	2415	MW	200	E			3			H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R			HSZ	PZ			D		Boden-Türstopper	02.01.150	AD 09.02		
	OG	T1.32-1	1.32 Klasse	3	3705	2500	900	2415	B	200	E			2	≥ 43 dB		H	F	H	F	D		70	SZ	VA	R		VSG	HSZ	PZ			D		Wand-Türstopper	02.03.180	AD 09.14		

Anmerkungen:

Wandart: MV = Mauerwerk; B = Beton
Türblattmaterial: H = Holz; HG = Holzrahmentür mit Glasfüllung
Türblatt-Oberfläche: F = Schälffumier Seekiefer; HPL Hochdruck-Schichtstoffplatte
Zargenmaterial: H = Holzstockzarge; E = Edelstahl; S = Stahl
Zargenoberfläche: F = Schälffumier Seekiefer; L = Lack

Türart: D = Drehflügel; 2 D = 2flg. Drehflügeltür; SvdW = Schiebetür vor der Wand
Kantenausbildung: VA = Verdeckter Anleimer; PU = Polyurethankante
Lichtausschnitt: G = Glasfüllung in Rahmentür; BuE = Bullauge umfassend Edelstahl
Zargenausführung: HSZ = Holz-Stockzarge; SU = Stahlumfassungszarge; T = Turnhallenzarge
Schlosstyp: PZ = Profizylinder; BZ = Blindzylinder; P = Panikfunktion; WC = WC-Schloss m. Badgamitur

Schliessmittel: OTS = Obentürschliesser mit Gleitschiene; ITS = Integr. Türschliesser
FS = elektr. Feststellung; Rastf. = Rastfeststellung; R = integr. RMZ;
TStop/ÖD = T-Stop Schiene und integrierte hydraul. Öffnungs-dämpfung
Schliessmittel-Montageart: B = Bandseite; G = Gegenbandseite
Drücker: D = Drücker; SM = WE = Wechselgamitur (D/K); TH = Turnhallendrücker; St = Stoßgriff; M = Griffmuschel

Tu = Türunterschnitt (gekürztes Türblatt)