

Leistungsverzeichnis	Anzahl	Einzelpreis Netto in €	Gesamtpreis Netto in €
GNSS-Empfänger • Unterstützung der GNSS-Systeme GPS, GLONASS, BeiDou und Galileo • Mobilfunkstandard mindestens 4G / LTE Mobilfunkstandard mindestens 4G / LTE • im Empfänger integriertes Modem für den Empfang von SAPOS-Korrekturdaten • GNSS-Technologie: mindestens 500 Kanäle • Messgenauigkeit (RTK, einzelne Basislinie, Standardabweichung) - Lage <= 8mm + 1ppm - Höhe <= 15mm + 1ppm • Möglichkeit der Messung mit schrägem Antennenstab (Neigungskompensation) zusätzliche Lageungenauigkeit zu RTK <= 5mm + 0,4mm/° (bei 30° Neigung) • Schutzklasse IP66 oder besser Typ/ Modellbezeichnungen:	2		
Transportkoffer • Hartschale, Deckel mit Gummidichtung • mit passgenauem Inlay für den angebotenen GNSS-Empfänger • für GNSS-Empfänger, Funkantenne und 2 Akkus	2		
Funkantenne • passend zu den angebotenen GNSS-Empfängern	2		
Akku • passend zu den angebotenen GNSS-Empfängern • Kapazität >= 3.000 mAh	4		
Akku-Ladegerät(e) • passend zu den angebotenen Akkus • das gleichzeitige Laden von vier Akkus muss möglich sein			
Software-Schnittstelle • die angebotenen GNSS-Empfänger müssen vollumfänglich von der Außendienstsoftware Geosoft GeoMobile2 unterstützt werden	2		
Lieferung frei Haus an Lieferanschrift ☐	o. Liefer/ Versandkosten i.H.v.		
		Gesamtpreis in € (netto)	
		Umsatzsteuer 19 %	
		Gesamtpreis in € (brutto)	

Lieferfrist beträgt nach Auftragserteilung KW