

Leistungsverzeichnis Stadt Löhne

Möbliering Klassenräume Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Allgemeine Vorbemerkungen

Für diese Bewerbung sind maßgebend:

- Die Verdingungsordnung für Leistungen "VOL" bzw. die Unterschwellenvergabeordnung "UVgO".
- Dieses Leistungsverzeichnis mit seinen nachfolgend aufgeführten Bedingungen.

Das Hauptangebot umfasst die Lieferung aller im Leistungsverzeichnis näher beschriebenen Teile. Fest eingebaute Möbel sind komplett mit allen Einbauteilen zur gebrauchsfertigen Verwendung zu montieren. Mit einzukalkulieren ist ferner das erforderliche Montagematerial und der Abtransport sämtlicher Verpackungsmaterialien von der Baustelle.

Für das Hauptangebot sind nur die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen sind unzulässig. Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. Der Text des Leistungsverzeichnisses darf nicht geändert werden. Enthalten die Unterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen, so hat der Bieter die ausschreibende Stelle vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen.

Zwingend vorgeschrieben ist eine Gesamteinrichtung, in der die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben und Materialien einander entsprechen, d.h. harmonisch aufeinander abgestimmt sind, um eine zusammenhängende und durchgängige Möbliering der einzelnen Bereiche zu gewährleisten.

Sämtliche Möbel und eingesetzte Materialien müssen auf das Formaldehyd-Emissionsverhalten überprüft worden sein und ein geringeres Emissionspotential als 0,1 ppm HCHO aufweisen, um den vom Gesundheitsamt empfohlenen Richtwert zu unterschreiten. Entsprechende Zeugnisse und Bescheinigungen sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Es sind ausschließlich Holzbeizungen und Lackierungen auf Wasserlackbasis anzubieten.

Die angebotenen Serien müssen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bis zum Zeitpunkt der Angebotslegung produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie für mindestens fünf Jahre gegeben werden.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze) sind ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen.

Für alle angebotenen Produkte gilt eine Mängelhaftung von drei Jahren.

Pläne des Bauvorhabens liegen im Büro des Auftraggebers zur Einsichtnahme nach vorheriger Rücksprache vor. Unklarheiten bezüglich der Ausführung hat der Bieter vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber zu beseitigen.

Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der Bestellung nochmals mit dem Auftraggeber bezüglich Farben, Polsterungen sowie Stückzahlen selbstverantwortlich zu prüfen. Für Schränke hat der Auftragnehmer Aufmaß auf der Baustelle zu nehmen.

Der Auftraggeber behält sich eine Überprüfung auf die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses, insbesondere auf Material und Konstruktion, vor, während oder nach der Produktion (auch im Werk des Auftragnehmers) durch sich selbst oder eine unabhängige Materialprüfungsanstalt vor.

Bei der Lieferung und dem Einbau verursachte Beschädigungen an Aufzügen, Wänden, Decken, Türen, Böden usw. werden dem Verursacher angelastet und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Die Abnahme erfolgt auf alle Fälle im eingebauten, aufgestellten bzw. gereinigten Zustand der Möbel.

Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbieter, dass das angebotene Schulmobiliar der DIN ISO 5970 bzw. der DIN EN 1729 Teil 1 und 2 entspricht.

An der Ausschreibung dürfen nur Anbieter teilnehmen, die nach

- DIN EN ISO 9001 oder einem Qualitätsmanagementsystem gleichwertiger Art
- DIN EN ISO 14001 oder einem Umweltmanagementsystem gleichwertiger Art
- DIN EN ISO 50001 oder einem Energiemanagementsystem gleichwertiger Art zertifiziert sind.

Anmerkung

Bei Fragen mit Auswahlmöglichkeiten „Ja“ oder „Nein“ wird ein Angebot nicht automatisch mit einem „Nein“ ausgeschlossen, sollte eine geeignete Alternative vorhanden sein.

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis / EUR	Gesamtpreis / EUR
1	Möblierung Klassenzimmer		
1.1	Fabrikat/Modell: Menge: 246		
	C-Form Stuhl Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, aus gesperrt geschichteten melaminharzgetränkten Buchen-Schäl furnieren mit melaminharzbeschichteter Oberfläche porengeschlossen, mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfestem Finish, Sitz- und Rückenfläche textiert, - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben - Sitzschalenfarbe: Hellgrau (ähnlich NCS S 4500-N) - mit ovalem Griffloch oben C-Form-Gestell Rundrohr 22/2,5 mm, mit Tischplattenschonern und Kantenschutz epoxidharzbeschichtet - Gestellfarbe: RAL 9006 - aufstuhlbar - stapelbar Größe 6 nach DIN EN 1729-1 Sitzhöhe: 46 cm 3-Komponenten-Bodenschoner, Nutzfläche Filz Ohne Querstrebe Gewähltes Fabrikat Hersteller: _____ Modell-Nr.: _____		
1.2	Fabrikat/Modell: Menge: 108		
	Gleitkufentisch, 2-sitzig Tischplatte aus Multiplexplatte 20 mm stark, Trägerplatte aus kreuzweise verleimten Buche furnieren 18 mm stark. Beidseitig mit HPL-Schichtstoff (0,8 mm) belegt. - Dekorfarbe: Lichtgrau - Kanten ballig gefräst, natur lackiert Gleitkufengestell, T-förmige Doppelsäulenkonstruktion aus Rundrohr 30/2 mm, Plattenunterstützung mittig, Plattenträger Stahlwinkel: 30/30/3 mm, Quersteg Ovalrohr: 50/20/2 mm, als Blende eingeschweißt, epoxidharzbeschichtet - Gestellfarbe: RAL 9006 Mappenhaken beidseitig B/T: 1300 x 550 mm Größe: 6 nach DIN EN 1729-1 Filzbodenschoner mit Trittschutz		

Übertrag:

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis / EUR	Gesamtpreis / EUR
	Übertrag:		
	Gewähltes Fabrikat Hersteller: _____ Modell-Nr.: _____		
1.3	Fabrikat/Modell: _____ Menge: 40		
	Gleitkufentisch, 1-sitzig Tischplatte aus Multiplexplatte 20 mm stark, Trägerplatte aus kreuzweise verleimten Buchefurnieren 18 mm stark. Beidseitig mit HPL-Schichtstoff (0,8 mm) belegt. - Dekorfarbe: Lichtgrau - Kanten ballig gefräst, natur lackiert Gleitkufengestell, T-förmige Doppelsäulenkonstruktion aus Rundrohr 30/2 mm, Plattenunterstützung mittig, Plattenträger Stahlwinkel: 30/30/3 mm, Quersteg Ovalrohr: 50/20/2 mm, als Blende eingeschweißt, epoxidharzbeschichtet - Gestellfarbe: RAL 9006 Mappenhaken beidseitig B/T: 700 x 550 mm Größe: 6 nach DIN EN 1729-1 Filzbodenschoner mit Trittschutz Gewähltes Fabrikat Hersteller: _____ Modell-Nr.: _____		
1.4	Fabrikat/Modell: _____ Menge: 1		
	Rechteck-Monosäulentisch Tischplatte Typ 1 aus beidseitig melaminharzbeschichteter Dreischicht-Qualitätsspanplatte, Emissionsklasse E 1, nach DIN 14322. Plattenstärke 25 mm, - Dekorfarbe: Lichtgrau - Kunststoffkante 3 mm farbgleich zum Dekor. Gestell: Pneumatisch höhenverstellbare, quadratische Tischsäule 70x70 mm. Auslösung der Höhenverstellung mittels Bowdenzug und Sicherheitshandauslöser. unter der Tischplatte Untergestell: 4-strahlig H-förmiges Untergestell bestehend aus Traverse Rechteckrohr 100 x 40 x 3 mm und 2 Auslegern U-Profil 40/2 mm, epoxidharzpulverbeschichtet RAL 9006. Fahrbar durch 2 Rollen Ø 35 mm in den Auslegern. Plattenbreite: 750 mm Plattentiefe: 650 mm Stufenlose Höhenverstellung von 700 - 1.100 mm Gewähltes Fabrikat Hersteller: _____ Modell-Nr.: _____		

Übertrag:

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis / EUR	Gesamtpreis / EUR
	Übertrag:		
1.5	Fabrikat/Modell: Menge: 8 Oval-Monosäulentisch, höhenverstellbar Tischplatte tonnenförmig Typ 1 aus beidseitig melaminharzbeschichteter Dreischicht-Qualitätsspanplatte, Emissionsklasse E 1, nach DIN 14322. Plattenstärke 25 mm - Dekorfarbe: Lichtgrau - Kunststoffkante 3 mm farbgleich zum Dekor. Gestell: Pneumatisch höhenverstellbare, quadratische Tischsäule 70x70 mm. Auslösung der Höhenverstellung mittels Bowdenzug und Sicherheitshandauslöser. unter der Tischplatte Untergestell: 4-strahlig, epoxidharzbeschichtet. 4 Doppellenkrollen Ø 75 mm mit grauer Polyurethan- Bereifung 2 davon mit Totalfeststellern (Roll- und Lenkbewegung werden blockiert). - Gestellfarbe: RAL 9006 - mit Lochblechblende als Sichtschutz, nach Herstellerfarbkarte Plattenbreite: 1300 mm Plattentiefe: 800 mm Stufenlose Höhenverstellung von 710 - 1110 mm Gewähltes Fabrikat Hersteller: _____ Modell-Nr.: _____		

Übertrag:

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis / EUR	Gesamtpreis / EUR
	Übertrag:		
1.6	Fabrikat/Modell: Menge: 8 Gasfederdrehstuhl mit Fußring Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, aus gesperrt geschichteten melaminharzgetränkten Buchen-Schäl furnieren mit melaminharzbeschichteter Oberfläche porengeschlossen, mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfestem Finish, Sitz- und Rückenfläche textiert, - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben - Sitzschalenfarbe: Hellgrau (ähnlich NCS S 4500-N) - mit ovalem Griffloch oben Gasfedergestell: ALU Fußkreuz epoxidharzbeschichtet - Farbe: RAL 9006 Standsäule Rundrohr 50 mm, - stufenlose Gaslifthöhenverstellung Sitzhöhe 457 - 675 mm mit Rollen für Hart- und Weichböden mit Fußring: verchromt Gewähltes Fabrikat Hersteller: _____ Modell-Nr.: _____ <u>Ergebnis</u> Summe LV _____ € zzgl. 19 % MwSt _____ € Gesamtsumme Brutto _____ € Skontogewährung? _____ €		

Übertrag: