

**Katalog der Bieterfragen im Verfahren zur „Kreis Herford, Beschaffung von Gerätewagen Logistik GW-L2 mit Planenaufbau zur Wasserförderung“
(Stand: 29.07.2026)**

Nr.	Frage	Eingangsdatum	Antwort
1	Kann die geforderte Fahrerhauslänge von derzeit 2.900mm auf 2.700mm angepasst werden, um die Anforderungen hinsichtlich Aufbau- und Fahrzeuggesamtlänge einhalten zu können?	29.07.2026	LV Ziffer 1.8.1 Von der geforderten Mindestlänge des Fahrerhauses kann nicht abgewichen werden. Die Länge ist erforderlich um die Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände sowie die persönliche Schutzausrüstung sicher unterbringen zu können und dann immer noch genug Beinfreiheit für die Mannschaft gewährleisten zu können.
2	Aufgrund der Kotflügelgeometrie an der Vorderachse variiert die Breite der Trittstufen von 350mm bis 450mm. Wird diese Varianz seitens des Auftraggebers akzeptiert? Ebenso ist konstruktiv begründet ein Versatz zwischen Trittstufen und Fußraum beim 4x4-Fahrgestell nicht gänzlich zu vermeiden.	29.07.2026	LV Ziffer 1.8.2 Die Trittstufen sollen möglichst breit sein um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Die geforderte Trittbreite von 450mm soll möglichst eingehalten werden. Sollte konstruktionsbedingt bei dem Fahrzeugmodell nur eine Trittbreite zwischen 350mm und 450mm möglich sein, wird dieses seitens des Auftraggebers akzeptiert.