Im Angebot sind alle nachfolgend aufgeführten Leistungen und Hinweise zu berücksichtigen:

1. Die Leistungsbeschreibung und alle Maßangaben sind produktneutral gestaltet. Erläuternd zu dieser Leistungsbeschreibung wurde ein Einrichtungsplan erstellt, welcher ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung ist.

2. Die Abstimmung und Koordination der Leistungen mit den anderen Gewerken.

3. Alle für die Montage notwendigen Baumaße sind vor Ort aufzunehmen.

4. Die Erstellung von produktbezogenen Möblierungsplänen, sowie Installations- und Systemplänen für Sanitär, Abluft und Elektro.

5. Alle Pläne unterliegen der eigenen vollen Verantwortung. Eine Freigabe durch den Planer oder den Auftraggeber erfolgt nicht.

6. Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive Transport zum Montageort.

7. Das Aufstellen, Zusammenfügen, Ausnivellieren und fachgerechte Befestigen der entsprechenden Positionen, sowie deren Montage.

8. Installationsanschlüsse gemäß LV mit Funktionsprüfung.

9. Abnahme und Übergabe der funktionsfertigen Einrichtung.

10. Einweisung der Nutzer.

11. Die Räume sind besenrein zu verlassen und Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist fach-/umweltgerecht zu entsorgen.

12. Die Qualitätsvorgaben der technischen Ausführungsbeschreibung und alle Vorgaben der Leistungsbeschreibung.

13. Abweichungen hinsichtlich Abmessungen, Konstruktion und Material sind detailliert mit der zugehörigen Positionsnummer in einem Begleitschreiben anzugeben.

14. Änderungen durch die die Sicherheitsvorschriften VDE und DVGW sowie Richtlinien für Schulen DGUV Vorschrift 81 (ehemals GUV-SR 2001) oder andere Vorschriften nachteilig oder mindernd berührt werden, sind nicht zulässig.

15. Die Projektabrechnung erfolgt in einer Excel-Tabelle. Diese Liste wird dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt und muss entsprechend dem Projektverlauf -ggf. mehrfach- angepasst werden. Besonders sind hierin eventuelle Mehr-/Minderkosten mit Angabe der Änderung aufzuführen. Die Vorlage separater Mehr-/Minderkostenaufstellungen ist nicht zulässig. Diese können höchstens zur Erläuterung/Ergänzung eingesetzt werden. Diese Liste ist auch mit Angaben zu gestellten Abschlags-/Schlussrechnungen sowie den gezahlten Abschlagsbeträgen zu versehen. Nach jeder Änderung ist die Liste dem Auftraggeber unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen (E-Mail).

16. Vertragsgrundlage bleiben in jedem Fall die Ausschreibung und freigegebene Änderungen. Freigaben von eigenen Produktbeschreibungen erfolgen nicht.

17. Bei allen vom Auftragnehmer erstellten elektronischen und schriftlichen Dokumenten wird die Nummerierung der Positionen aus dieser Leistungsbeschreibung übernommen.

18. Ausgedruckte Einrichtungspläne hat der Lieferant bei jeder Auslieferung mitzuführen.

19. Mit der elektronischen Abgabe des Angebotes auf dem Vergabemarktplatz NRW gilt dieses als unterschrieben. Auf das Formblatt 312_322 wird hingewiesen.

Für das Angebot sind alle nachfolgend aufgeführten Termine zu berücksichtigen:

A Die technische Klärung muss innerhalb
10 Tagen
nach Auftragserteilung erfolgen

B Eventuelle Änderungen sind innerhalb von
15 Tagen
nach Auftragsklärung in Form einer separaten Mehr-Minder-Kostenaufstellungen wie beschrieben zur Freigabe vorzulegen.

C Die Ausführungs- und Installationspläne müssen innerhalb
15 Tagen
nach Auftragserteilung bzw. Freigabe der Mehr-Minder-Kostenaufstellung 5-fach in Papierform und zusätzlich als PDF-Datei dem Auftraggeber vorgelegt werden.

D Vor der Stellung der Schlussrechnung ist die Projektdokumentation in digitaler Form an den Kunden zu senden.

E Schlussrechnungen müssen sich auf die LV-Positionen beziehen und sind spätestens
15 Tage
nach Fertigstellung dem Auftraggeber vorzulegen.

Technische Ausführungsbeschreibung (TAB) Küche - Holz und CNS

- Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Kunststoffe müssen frei von PVC sein
- Es sind nur Materialien einzusetzen, die der Formaldehyd-Emissionsklasse E1 entsprechen
- Es sind ausschließlich lösungsmittelfreie Lacke und Beschichtungspulver einzusetzen
- Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Abfrage zur Produktangabe, so sind die Bieterangaben zu Hersteller und Artikelnummer des angebotenen Produktes zwingend erforderlich und gewissenhaft einzutragen
- Für die angebotenen Produkte/Möbel müssen dem Angebot Katalog- bzw. Prospektmaterial und/ oder technische Datenblätter beigelegt werden um das Angebot eindeutig darzustellen
- Eine Nachkaufgarantie von mindestens 5 Jahren für die Holzfronten ist Bedingung für die Abgabe eines Angebotes
- Die angebotenen Möbel müssen in mindestens 6 Uni-Farbtönen (darunter Lichtgrau und Vanille) und 6 Holzdekoren (darunter Buche natur), preisneutral erhältlich sein
- Die Arbeitsplatten müssen wahlweise farbgleich sein oder in Granit-/Marmoroptik harmonieren!
- Werden fehlende, unklare oder nicht auswertbare Bieterangaben oder fehlende Datenblätter, auch auf Anforderung, nicht innerhalb der vom Auftraggeber gesetzten Frist nachgereicht, führt dies zum Ausschluss des Angebotes

Tischplatten

Alle Tischplatten sind in einheitlicher Dicke hergestellt gemäß Angabe im LV

Kunststoffplatten

- Hochverdichtete mehrschichtige Feinspanplatte nach DIN EN 312
- Beidseitige dekorative Melaminharz-Oberfläche aus mind. 0,8 mm Hochdruck-Schicht-Pressstoffplatten - HPL - nach DIN EN 438; Unterseite Gegenzug
- Vorderkante gerundet, rundum eingefasst zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Verbindung der Schutzkante mit der Trägerplatte durch Spezial-PU-Kleber
- Alle Schnittkanten/Ausschnitte sind ebenfalls eingefasst

Edelstahlplatten

- Trägerplatte aus 30 mm dicker Feinspanplatte, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 312
- Die Unterseite der Grundplatte muss gegen Feuchtigkeitseinwirkung mit einem melaminharzbelegten Gegenzugmaterial ausgeführt sein
- Belag aus mind. 1,25 mm dickem, rostfreien, korrosionsbeständigen und desinfektionsmittelfestem Edelstahl
- Oberfläche mit 340 Korn geschliffen
- Werkstoff 1.4301, bzw. 1.4571 gemäß Positionsbeschreibung
- Umlaufender Wulstrand

Schränke/Korpusmöbel

Korpusse

- Seitenwände, Böden und Verbinder aus hochverdichteter mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm dick
- Alle freien Kanten mit mind. 0,5 mm dicken PP-Kanten
- Korpusse sind unlösbar zu verdübeln und zu verleimen, bzw. mit Verbindungsbeschlägen zu verbinden
- Alle Innenflächen der Seitenwände erhalten 3 System-Lochreihenbohrungen mit 25er-Teilung; für weitgehend kompatible, verstell- und austauschbare Inneneinrichtungen
- Korpusvorderkante mit 1 mm PP-Kante belegt
- Korpusfarbe nach Wahl anhand der Farbpalette des Bieters

Flügeltüren

- Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm dick
- Schutzkanten aus 2 mm PP mit Sicherheitsrundungen, r = 2 mm
- Türen stumpf vorschlagend, mind. 110 Grad öffnend, mit dreidimensional einstellbaren Türscharnieren angeschlagen

- Türscharniere in schwerer Metallausführung, hochbelastbar durch zweifach kunststoffgelagerte Achse und mit wartungsfreier Federzuhaltung
- Bei Türen höher als 1.000 mm sind mindestens 3 Scharniere einzusetzen
- Bei Doppeltüren erhält die linke Tür eine Schlagleiste
- Ganzmetall-Drehstangenverschluss mit Dreipunkt-Verriegelung und Wechselschließzylinder

Schubladen, Auszüge und ausziehbare Arbeitsplatten

- Boden und Rückwand aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 16 mm dick
- Seitenteile und Führungen aus Stahlblech, 1,5 mm dick, mit Rollenbeschlag
- Belastbarkeit der Schubladen von mind. 20 kg
- Kugelgelagerte Teleskopführung mit Einzugsautomatik und Softeinzug
- Gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Vorderstück aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm dick
- Schutzkanten aus 2 mm PP mit Sicherheitsrundungen, r = 2 mm
- Ausziehbare Arbeitsplatten mit Teleskopführungen aus Metall, mind. 60 kg belastbar

Rückwände

- Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 8 mm dick
- Rückwände im Korpus eingenutet und am oberen und unteren Boden verschraubt
- Sichtrückwände aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm dick, stumpf aufliegend, von innen verschraubt
- Schutzkanten aus 2 mm PP mit Sicherheitsrundungen, r = 2 mm
- Revisionsöffnungen in Rückwänden müssen werkzeugfrei zu öffnen sein!

Sockel

- Hochbelastbare Sockelkonstruktion mit höhennivellierbaren Sockelfüßen und Sockelblende
- Sockelfüße am Unterboden mit großflächigen Ankerplatten und Spreizdübel befestigt
- Sockelblende aus mind. 13 mm dicker, feuchtigkeitsbeständig verleimter (V 100) Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN 68765
- Mit verdeckt montierten Klammern am Sockelfuß aufgeklippst
- Außenecken mit gerundeter Kunststoffecke verbunden
- Zum Fußboden hin mit U-Profil Sockelschuh mit Weichlippe
- Die Sockel sind zum Korpus und zu den Fußböden hin bündig abzuschließen und allseits umlaufend so zu verfugen, dass das Eindringen von Flüssigkeiten hinter die Sockelkonstruktion zuverlässig verhindert wird

Fachböden

- Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm dick
- Kanten allseitig mit durchgefärbtem PP belegt; Vorderkante mind. 2 mm
- Für Korpusbreiten ab 1.200 mm ist die Vorderkante mit Anschlagleiste verstärkt
- Flächentragfähigkeit der Fachböden mind. 30 kg
- Höhenvariable Montage mit Bodenträger aus Metallguss in System - Lochreihenbohrungen mit Auszugssicherung
- Belastbarkeit der Bodenträger mind. 50 kg
- Bei Sammlungsschränken zusätzlich Winkelschienen für halbtiefe Fachböden

Ausziehbare Böden (Züge)

- Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN 68765, 19 mm dick
- Kanten allseitig mit durchgefärbtem PP belegt; Vorderkante mind. 2 mm
- Vorder- und Hinterkante mit Griff- und Anschlagleiste aus Aluminium verstärkt; mit Aufnahmespur für Beschriftungsschilder
- Züge auf kugelgelagerten Rollenschubführung für mind. 40 kg Belastung
- Gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert

Griffe

- Alle Flügeltüren und Schubladen mit massivem Edelstahlbügelgriff
- Lochabstand mind. 100 mm, Materialstärke mind. 8 mm
- Bei Schubladen alternativ Kunststoffgriff mit Beschriftungsfeld
- Schiebetüren mit Alu-Griffleiste über die komplette Höhe

Tischgestelle

Alle Stahlrohre (außer Chromnickelstahl) mit säurebeständiger Epoxidharz-Pulverbeschichtung von 80 Mikrometer

C- oder T-Fuß Konstruktion

- Seitengestelle und Konstruktionsverbinder aus Stahlrohr mit gerundeten Kanten
- Alle Stoßverbindungen sind zu verschweißen und sauber zu verschleifen
- Abgerundete Endkappen
- Sicht-/Stabilblende
- Verstellgleiter aus Kunststoff mit Metallgewindeschraube
- +/- 15 mm nivellierbar

Vierfuß Konstruktion-Stahl

- Umlaufender Zargenrahmen unterhalb der Tischplatte mit 4 Füßen
- Alle Teile aus gerundeten Stahlrohrprofilen
- Alle Stoßverbindungen sind zu verschweißen und sauber zu verschleifen
- Verstellgleiter aus Kunststoff mit Metallgewindeschraube
- +/- 15 mm nivellierbar

Fahrbare Tische

- Fahrbare Gestelle mit vier allseitig schwenkbaren Lenkrollen aus verzinktem Stahlblech
- Mit doppelreihigem Schwenkkugellager und Gummikugellagerrad, davon zwei mit Totalfeststeller
- Belastung mind. 60 kg pro Rolle

Armaturen und Installationen

Elektroarmaturen

- Die Elektroinstallation ist entsprechend den DIN-VDE-Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen
- Elektroarmaturen sind innerhalb der Möbel und Mediensysteme anschlussfertig eingebaut und verdrahtet
- Sie entsprechen der DIN VDE 0100, Teil 723 und sind werkseitig auf Funktionsfähigkeit und Einhaltung der Bestimmungen stückgeprüft
- Alle Armaturen sind soweit nicht anders beschrieben mit erhöhtem Berührungsschutz ("Kinderschutz") gem. VDE 0620-1 und Spritzwassergeschützt IPX4 nach DIN EN 60529 vorzusehen

Steuerung und Absicherung:

Zur Steuerung und Absicherung der nachfolgend aufgeführten Ausstattung setzen wir als bauseitige Leistung folgende Elektro-Installationen voraus:

Steuerelement, z. B. Wandkanal, neben der Haupt-Zugangstüre angeordnet, darin:
1x Schlüsselschalter EIN/AUS
1x Kontrollleuchte EIN/AUS
1x Not-Aus-Taster (roter Pilzdruck-Taster vor gelbem Grund)
sofern erforderlich kann der Anschluss für ein Notruf-Telefon auch in o.g. Steuerelement integriert werden, so dass daneben ein Wandtelefon montiert werden kann.

- Eigene Stromkreise für Standherde, Einbaubacköfen, Elektro-Kochstellen, Geschirrspüler, Waschmaschine und Dunstabzugshauben
- Die weitere Absicherung sollte im Raum selbst erfolgen, so dass der Küchenbetreiber im Bedarfsfall Zugriff auf den Unterverteiler hat
- Die Unterverteilung muss verschließbar sein um Schülern den Zugriff zu verwehren, optimalerweise ist die Unterverteilung gleichschließend mit dem Steuerschlüssel

An allen weiteren Ausgangstüren sollten auch Not-Aus-Taster angeordnet sein.

Die Not-Aus-Schaltung muss auch die eventuell vorhandene Gasversorgung von Herd, Ofen, etc. abschalten.

Armaturen
- Küchenarmatur Messing verchromt, schwere Ausführung
- Verschleißarme Dichtungen aus Messing

CNS-Möbel für Groß-/Versorgungsküchen
Für Einrichtungsgegenstände und Kochgeräte komplett aus CNS gilt:
- aus Chromnickelstahl (CNS 18/10), rostfrei, glatt und porenlos
- verschweißte Verbindungen, nahtlos und geschliffen
- sofern notwendig, ein Untergestell aus CNS-Vierkantrohr
- höhenverstellbare Fußstollen zum Ausnivellieren
- inklusive Transport, Montage (inkl. Befestigungsmaterial) bzw. Aufstellen
- eine Mindestmaterialstärke von 1,5 mm
- unterseitig ein längslaufendes Verstärkungsprofil
- Tischplatten:
  - unterseitig schalldämmend beschichtet
  - hintere Aufkantung von 50 mm oder ohne Aufkantung abgerundet preisneutral geliefert

Chromnickelstahl - Spülen
- Becken mit angeformter Ablauffläche aus Chromnickelstahl 18/10, DIN 18861
- Mit Ab- und Überlaufgarnitur aus Polypropylen, sowie Sieb, versenkbarer Kugelkette und Stopfen
- Geruchsverschluss DN 50 aus Polypropylen

Befestigung an Rohdecken
In die Einheitspreise der zu montierenden Position ist das Öffnen, Schließen und bei Arbeiten von jeglichen abgehängten Decken (z. B. Rasterdecken, Gipskartondecken Lamellendecken, etc.) sowie dafür erforderliches Material (inkl. Verblendungen, Rosetten, etc.) und Werkzeug einzukalkulieren.

Hinweise
- Die nachfolgend beschriebenen Einrichtungsgegenstände und Kochgeräte werden in ein Bestandsgebäude eingebracht
- Die Einrichtung ist mit allen erforderlichen Verblendungen/Abdeckungen, sowie allen Passblenden zwischen Einrichtung und Wand, Decke oder Boden zu liefern
- Die Einrichtung ist, sofern nicht anders beschrieben, auf Füßen mit Höhenausgleich zu liefern.
- Die Kosten hierfür sind in die einzelnen Positionen einzukalkulieren
- Es darf nur Chromnickelstahl (CNS gemäß DIN 14301)verwendet werden, kein Chrom-Stahl!
- Die Einrichtung muss in gereinigtem Zustand übergeben werden!

Schnittstellen:

Allgemeine technische Information zu Schnittstellen zwischen Einrichtung und Hausinstallation

- Alle Angaben gelten sofern sie in den einzelnen Positionen nicht anders beschrieben sind
- Die im nachfolgendem LV beschriebene Einrichtung wird vom Lieferanten gemäß LV angeschlossen
- Hierfür muss bauseits eine entsprechende Vorleistung erbracht werden für die Gewerke Elektro, Lüftung, Sanitär, etc.
- Für diese Vorleistung wird ca. 2-3 Wochen nach der technischen Klärung vom Möbellieferanten ein Installationsplan (mit Kabelliste) erstellt

Elektro:

- Gemäß Kabelliste bzw. Installationsplan sind Leitungen zu/zwischen den Möbeln zu installieren
- Die erforderlichen Überlängen werden angegeben
- Das Auflegen der Anschlussleitungen im Möbel erfolgt durch den Möbellieferanten

Wasser:

- Gemäß dem Installationsplan sind Leitungen zu/zwischen den Möbeln zu installieren
- Die Anschlusspunkte sind üblicherweise mind. 150 mm aus dem Boden heraus zu führen und werden beidseitig mit einem Kugelhahn übergeben
- Details und Dimensionen können dem Installationsplan entnommen werden
- Die Anbindung an diese Punkte im Möbel erfolgt durch den Möbellieferanten

ACHTUNG:

- Um den Anforderungen der DIN EN 1717 "Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte" gerecht zu werden, ist eine entsprechende Sicherungseinrichtung zu installieren
- Als Sicherungseinrichtungen für Gefährdungen nach Klasse 4 gelten u.a.:
  - freier Auslauf
  - Rohrunterbrecher A1
  - Eine geeignete Auswahl ist bauseits zu treffen!
- Diese Absicherung sollte als Sammelsicherung erfolgen, wobei möglichst jeder Raum (eventuell jede Etage) eine Sicherung erhalten sollte (Einzelsicherungen an jeder Entnahmestelle sind aus Funktions- und Kostengründen nicht empfehlenswert)
- Die Realisierung des freien Auslaufes ist eine Maßnahme, die durch den Nutzer erfüllt werden kann Dabei ist zu beachten:
  - Der freie Auslauf scheidet bei Armaturen mit Schlauchverschraubung aus
  - **- ACHTUNG:** Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit unterliegen die Systemtrenner einer halbjährlichen Prüfpflicht. Dazu sind die Hinweise der Hersteller zu beachten!

Abwasser:

- Gemäß dem Installationsplan sind Leitungen zu/zwischen den Möbeln zu installieren
- Die Anschlusspunkte sind üblicherweise mind. 150 mm aus dem Boden heraus zu führen
- Details und Dimensionen können dem Installationsplan entnommen werden
- Die Anbindung an diese Punkte im Möbel erfolgt durch den Möbellieferanten

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG

0 **Allgmeines**

Hinweis **Transportwegbeschreibung**
Die einzurichtenden Räume befinden sich im EG und 1.OG.

Während der Baumaßnahme steht dem Auftragnehmer ein Aufzug zur Verfügung, der pfleglich zu behandeln ist. Maximale Belastungsangaben sind zu berücksichtigen. Schäden, die zu Lasten des Auftragnehmers gehen, werden von diesem beglichen.

Alle Türen haben eine Durchgangsbreite mind. 950 mm und eine Durchgangshöhe von mind. 2.000 mm.

Die Räume sind über ein Treppenhaus erreichbar.
Das Treppenhaus hat eine Breite von mind. 1.000 mm und verfügt im Bereich des Wendels über ein Podest mit der gleichen Durchgangsbreite.

Die Anlieferung kann mit dem LKW, max. 7,5 Tonnen, direkt bis vor die Tür im Erdgeschoss erfolgen.

***** Ausführungsbeschreibung 0001:**

Abfrage Küchenprogramm

Technische Beschreibung Holzmöbel:
(vom Bieter auszufüllen)

- Angebotenes Fabrikat/Typ der Holzmöbel:

'.....'

- Dicke des Korpusmaterials:

'.....' mm

- Dicke der Einlegeböden:

'.....' mm

- Dicke der Rückwände:

'.....' mm

- Anzahl der möglichen kostenneutralen Farben:

'.....'

- Anzahl der möglichen kostenneutralen Griffe:

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

'.....'

Alle Holzmöbel sind entsprechend anzubieten.

Hinweis

Höhenanteile Schränke
Die Höhe der Schränke ist in Höhenanteile (kurz: HT) unterteilt.
Eine Höheneinheit entspricht 65 mm.

Hinweis

Hinweis abschließbare Schränke
alle in dem Leistungsverzeichnis aufgeführten Schränke
mit Text "abschließbar" in abschließbarer Ausführung:

- Hoch/Hänge- und Unterschränke bis 600 mm Breite mit 1 Drehtür: 1 Schloss
- Hoch-/Hänge- und Unterschränke von 800 bis 1.200 mm Breite mit 2 Drehtüren:
  1 Schloss, welches beide Türen verriegelt
- Hoch-/Hänge- und Unterschränke mit 1 Schublade und 1 Drehtür:
  2 Schlösser: davon 1 für Schublade, 1 für Drehtür
- Schubkastenunterschränke mit mehrerenSchubladen/Auszügen:
  je Schublade/Auszug 1 Schloss
- Apothekerschrank mit Auszügen: je Auszug 1 Schloss

Sofern nicht anders angegeben sind alle Möbeleinbauschlösser gleichschließend auszuführen.
Abschließbare Geräte sind mit herstellerspezifischem Systemschloss auszurüsten.
Zu jedem Schloss sind 2 Schlüssel mitzuliefern.

Alle entsprechenden Schlösser inkl. Montage, Befestigung, etc. sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

0.1 1,000 Stück _____ _____

Projektdokumentation
bestehend aus:
- Einrichtungspläne
- Installationspläne
- Kabelliste
- Lieferschein je Raum/Gruppe
- Bedienungsanleitung je Gerät/Maschine
- Wartungsplan

Alle Dokumente als PDF-Datei auf USB-Stick, Pläne zusätzlich als DWG. Zusätzlich Downloadlink (passwortgeschützt) für Zip-Datei mit allen Inhalten.

0.2 1,000 Stück _____ _____

Installationsarbeiten Sanitär
Betriebfertiges Anschließen des Sanitäranschlusses bei allen nachfolgenden Positionen, inkl. allem erforderlichem Material.
Die Zuführung der Wasser-/Gasleitungen und

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Abflussleitungen nach Installationsplan erfolgt bauseitig durch Installateure. Die Verbindung der Einrichtung an diese Leitungen sowie ggf. die Verbindung der Einrichtung untereinander ist hier zu kalkulieren. Der Installationsplan ist durch den Bieter zu erstellen. Manuelle Absperrventile Wasser/ Gas bauseits.		
0.3	1,000 Stück	_____	_____
	Installationsarbeiten Elektro Betriebfertiges Anschließen des Elektroanschlusses und des Potentialausgleichs bei allen nachfolgenden Positionen, inkl. allem erforderlichem Material. Die Zuführung eines Anschlusskabels nach Kabelliste erfolgt bauseitig durch Elektriker. Die Verbindung der Einrichtung an diese Leitung sowie ggf. die Verbindung der Einrichtung untereinander ist hier zu kalkulieren. Die Kabelliste ist durch den Bieter zu erstellen.		
0.4	1,000 Stück	_____	_____
	Installationsarbeiten Abluft Betriebfertiges Anschließen des Abluftanschlusses bei allen nachfolgenden Positionen, inkl. allem erforderlichem Material. Die Zuführung der Abluftleitungen nach Installationsplan erfolgt bauseitig durch Lüftungsbauer. Die Verbindung der Einrichtung an diese Leitungen sowie ggf. die Verbindung der Einrichtung untereinander ist hier zu kalkulieren. Der Installationsplan ist durch den Bieter zu erstellen.		
0.5	1,000 Stück	_____	_____
	Anzeichnen Installationspunkte & Erläuterung Installationsplan Ortstermin Projektleiter bzw. Techniker zur Anzeichnung der detaillierten Installationspunkte im Gebäude und Erläuterung des Installationsplans (inkl. Kabelaufstellung) an die weiteren Projektbeteiligten.		
0.6	1,000 Stück	_____	_____
	Ortstermin zur separaten Einweisung Einweisung in die Nutzung der gelieferten Einrichtung und Ausstattung zu einem vom Nutzer definierten Termin. In diese Position sind alle erforderlichen Kosten (Anfahrt, Spesen, etc.) einzukalkulieren, jedoch nicht die Kosten für die reine Einweisung selbst. Diese sind in die einzelnen Positionen einzukalkulieren. Bei Durchführung der Einweisung im unmittelbaren Anschluss an die Abnahme kann diese Position nicht berechnet werden. **Hinweis:** Eine Einweisung der Nutzer in nicht abgenommene Einrichtung und Ausstattung (z. B. montagebegleitend) darf nicht erfolgen!		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
0.7	1,000 Stück	_____	_____
	Mehrpreis Fronten in MDF und Softlack bestehend aus: - Für alle in der Ausschreibung aufgeführten Fronten in MDF und mit Softlack - Dem Angebot ist eine Farbkarte beizulegen - Die angebotenen Fronten müssen in mindestens 3 Uni-Farbtönen preisneutral erhätlich sein		
0.8	1,000 Stück	_____	_____
	Bedienungsanleitung Spülmaschine • zum Aufkleben auf die Spülmaschine • mit Hinweisen zur Vorspülung und Entleerung der Gläser und Behältnisse, sowie dem Hinweis das die Maschine unmittelbar nach dem Beladen in Betrieb genommen werden muss • Mindestgröße DIN A3, inkl. Aufkleben auf die Maschine		
Hinweis	**Stundenlohnarbeiten** Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Genehmigung der Bauleitung und zum Nachweis ausgeführt werden. Es handelt sich um Stundenlohnarbeiten im Zuge der laufenden Montage und nicht um Zusatzleistungen mit einer gesonderten Anfahrt.Für diese eventuell anfallenden Stundenlohnarbeiten sind Stundenverrechnungssätze anzubieten. Der Auftragnehmer erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass die angebotenen Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und beinhalten Lohn- und Gehaltskosten, Gemeinkostenanteil einschl. Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und Lohn- und Gehaltsnebenkosten (Auslösung, etc.). Die Stundenzettel sind dafür zeitnah der Bauleitung/dem Bauherrn zur Unterschrift vorzulegen. Die angebotene Leistung gehört nicht direkt zum Leistungsumfang, ist jedoch in die Endsumme des Leistungsverzeichnisses mit einzubeziehen. Für die Stundenlohnarbeiten gelten die nachfolgenden Sätze:		
0.9	1,000 Std	_____	_____
Bedarf	**Stundensatz Facharbeiter/-in** Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen.		
0.10	1,000 Std	_____	_____
Bedarf	**Stundensatz Helfer/-in** Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in auf Anordnung des AG ausführen.		
Summe 0 Allgmeines			_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
1	**Gruppenraum GF III**		
1.1	1,000 Stück	_____	_____

Küchenzeile L-Form
(s. Ansicht A im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 3.100/1.900 x 650/600 x 920/2.450 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 3.000/1.800 x 650/600 x 720/2.350 mm
bestehend aus:

TISCHPLATTEN:
1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 600 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt und abgerundeten Kanten
1x Beckenausschnitt für eine Doppelspüle
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 650 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

WANDVERKLEIDUNG:
1x Rückwandverkleidung - Vollkern
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.450 x 5 x 740 mm
Inklusive Höhenversatz und Ausschnitte für bauseitige Steckdosen, gemäß LV-Plan

KORPUSSE:
Alle Unter- Hoch- und Hängeschränke:
mit Griffleiste pro Tür und Schublade (waagerecht)
mit Schubladen/Auszüge als Vollauszug mit Selbsteinzug
Unterschränke mit Schrankfüße, höhenverstellbar

2x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Schublade (2 HT), abschließbar
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT), abschließbar
1x Auszug (5 HT)

1x Spülen-Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Zarge (2 HT)
1x Flügeltür (9 HT), abschließbar
1x Bodenschutzplatte

3x Unterschrank
B x T x H = 590 x 550 x 520 mm
1x Flügeltür (8 HT), abschließbar

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Eckblende
Mindestabmessungen:
B x T x H = 90/90 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

2x Sichtrückwand
Mindestabmessungen:
B x T x H = 600 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

1x Sockel
aus Melamin an Sichtseiten 160 mm hoch,
inklusive umseitigen Verlauf am abgesenkten
Arbeitstisch

GERÄTESCHRÄNKE:
1x Geräteschrank für Kühlschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 580 x 2.370 mm
oben:
1x Flügeltür mit Griffleiste (9 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar
mitte:
1x Flügeltür für Montage Einbaukühlschrank
1x Passblende
1x Nische (H=910 mm) für Einbaukühlschrank
(14 HT)
unten:
1x Flügeltür mit Griffleiste (11 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar
Schrankfüße höhenverstellbar

HÄNGESCHRANKANLAGE:
2x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (14 HT)
3x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank mit Faltlifttür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Faltlifttür mit Griffleiste (14 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar

1x Satz Unterbau LED-Leuchten 24 V
blendfrei unter den Hängeschränken montiert
mit Ein-Aus-Schalter
mind. 1 Leuchte 3 W je 600 mm Hängeschrank
Trafo passend, unsichtbar auf Hängeschränken
aufliegend
Gehäuse weiß, Lichtfarbe 4.000 K

angeb. Fabrikat für Beleuchtung

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Beleuchtung

SANITÄR:
1x Spüle - Edelstahl
Mindestabmessungen:
B x T x H = 950 x 470 x 150 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.050 x 510 x 180 mm
Materialstärke mind. 0,9 mm
Handbetätigung
mit Ab- und Überlaufgarnitur, Sieb und
Geruchsverschluss DN 50
1x Becken mind. 340 x 400 x 160 mm
1x Becken mind. 160 x 280 x 100 mm
1x Ablauffläche

1x Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarem Auslauf
- Ausführung für Niederdruck
- Messing, verchromt
- Anschluss 1/2"
- Höhe Schwenkauslauf: mind. 220 mm
- Ausladung Schwenkauslauf: mind. 210 mm
- mit Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 360°

1x 5-Liter-Boiler
- druckloser Kleinspeicher
- Temperaturbegrenzung einstellbar auf mind. 3 Temperaturen zwischen 35 und 65 °C
- Temperaturbereich: mind. 35 °C - 80 °C
- Mischwassermenge 40°: mind. 8,5 l/min.
- Elektro-Anschluss: Schuko
- Spannung: 230 V/1/N/PE
- Nennleistung: 2,0 kW
- Absicherung: 16 A
- Schutzart: mind. IP24

Produkt der Planung
Clage S 5-U
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

1.2 1,000 Stück _____ _____

Einbau-Kühlschrank (Gefrierfach) - Nischenhöhe 880 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 560 x 550 x 880 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 540 x 540 x 870 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

bestehend aus:

Ausführung:
- integrierbar
- Türanschlag gem. LV-Plan, wechselbar
- mit Softeinzug
- LED Beleuchtung
- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- optische und akustische Warneinrichtung bei
- Temperaturanstieg
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- mind. 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- mind. 1 Türabsteller
- mind. 1 Flaschenabsteller
- mind. 1 Flaschenwelle für 2 Flaschen
- mind. 1 transparente Schublade
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Daten:
- Nutzinhalt Kühlraum: mind. 100 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: mind. 15 l
- Geräuschwert: max. 35 dB(A)
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, KIL22ADD1
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

1.3 1,000 Stück _____ _____

Mikrowelle
Maximalabmessungen:
B x T x H = 450 x 350 x 280 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 420 x 330 x 250 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- Edelstahloptik
- Garraum lackiert
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- mind. 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Drehknebel
- Reinigungshilfe
- Sicherheitsabschaltung
- LED-Innenbeleuchtung

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Technische Daten:
- Garraumvolumen: mind. 20 l
- Mikrowellenleistung: 750 - 850 W
- Anschlusswert: 1,2 - 1,4 kW
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, FFL020MS2
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Summe 1 Gruppenraum GF III _____

2 **Gruppenraum GF III**

2.1 1,000 Stück _____ _____

Küchenzeile L-Form
(s. Ansicht B im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 3.100/1.900 x 650/600 x 920/2.450 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 3.000/1.800 x 650/600 x 720/2.350 mm
bestehend aus:

TISCHPLATTEN:
1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 600 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt und abgerundeten Kanten
1x Beckenausschnitt für eine Doppelspüle
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 650 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

WANDVERKLEIDUNG:
1x Rückwandverkleidung - Vollkern
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.450 x 5 x 740 mm
Inklusive Höhenversatz und Ausschnitte für bauseitige
Steckdosen, gemäß LV-Plan

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

KORPUSSE:
Alle Unter- Hoch- und Hängeschränke:
mit Griffleiste pro Tür und Schublade (waagerecht)
mit Schubladen/Auszüge als Vollauszug mit Selbsteinzug
Unterschränke mit Schrankfüße, höhenverstellbar

2x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Schublade (2 HT), abschließbar
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT), abschließbar
1x Auszug (5 HT)

1x Spülen-Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Zarge (2 HT)
1x Flügeltür (9 HT), abschließbar
1x Bodenschutzplatte

3x Unterschrank
B x T x H = 590 x 550 x 520 mm
1x Flügeltür (8 HT), abschließbar

1x Eckblende
Mindestabmessungen:
B x T x H = 90/90 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

2x Sichtrückwand
Mindestabmessungen:
B x T x H = 600 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

1x Sockel
aus Melamin an Sichtseiten 160 mm hoch,
inklusive umseitigen Verlauf am abgesenkten
Arbeitstisch

GERÄTESCHRÄNKE:
1x Geräteschrank für Kühlschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 580 x 2.370 mm
oben:
1x Flügeltür mit Griffleiste (9 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar
mitte:
1x Flügeltür für Montage Einbaukühlschrank
1x Passblende
1x Nische (H=910 mm) für Einbaukühlschrank
(14 HT)
unten:
1x Flügeltür mit Griffleiste (11 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar
Schrankfüße höhenverstellbar

HÄNGESCHRANKANLAGE:

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

2x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (14 HT)
3x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank mit Faltlifttür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Faltlifttür mit Griffleiste (14 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar

1x Satz Unterbau LED-Leuchten 24 V
blendfrei unter den Hängeschränken montiert
mit Ein-Aus-Schalter
mind. 1 Leuchte 3 W je 600 mm Hängeschrank
Trafo passend, unsichtbar auf Hängeschränken aufliegend
Gehäuse weiß, Lichtfarbe 4.000 K

angeb. Fabrikat für Beleuchtung

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Beleuchtung

SANITÄR:
1x Spüle - Edelstahl
Mindestabmessungen:
B x T x H = 950 x 470 x 150 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.050 x 510 x 180 mm
Materialstärke mind. 0,9 mm
Handbetätigung
mit Ab- und Überlaufgarnitur, Sieb und Geruchsverschluss DN 50
1x Becken mind. 340 x 400 x 160 mm
1x Becken mind. 160 x 280 x 100 mm
1x Ablauffläche

1x Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarem Auslauf
- Ausführung für Niederdruck
- Messing, verchromt
- Anschluss 1/2"
- Höhe Schwenkauslauf: mind. 220 mm
- Ausladung Schwenkauslauf: mind. 210 mm
- mit Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 360°

1x 5-Liter-Boiler
- druckloser Kleinspeicher
- Temperaturbegrenzung einstellbar auf mind. 3 Temperaturen zwischen 35 und 65 °C
- Temperaturbereich: mind. 35 °C - 80 °C
- Mischwassermenge 40°: mind. 8,5 l/min.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

- Elektro-Anschluss: Schuko
- Spannung: 230 V/1/N/PE
- Nennleistung: 2,0 kW
- Absicherung: 16 A
- Schutzart: mind. IP24

Produkt der Planung
Clage S 5-U
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

2.2 1,000 Stück _____ _____

Einbau-Kühlschrank (Gefrierfach) - Nischenhöhe 880 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 560 x 550 x 880 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 540 x 540 x 870 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- integrierbar
- Türanschlag gem. LV-Plan, wechselbar
- mit Softeinzug
- LED Beleuchtung
- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- optische und akustische Warneinrichtung bei
- Temperaturanstieg
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- mind. 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
- davon 1 höhenverstellbar
- mind. 1 Türabsteller
- mind. 1 Flaschenabsteller
- mind. 1 Flaschenwelle für 2 Flaschen
- mind. 1 transparente Schublade
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Daten:
- Nutzinhalt Kühlraum: mind. 100 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: mind. 15 l
- Geräuschwert: max. 35 dB(A)
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, KIL22ADD1
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Kühlschrank

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

2.3 1,000 Stück _____ _____

Mikrowelle
Maximalabmessungen:
B x T x H = 450 x 350 x 280 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 420 x 330 x 250 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- Edelstahloptik
- Garraum lackiert
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- mind. 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Drehknebel
- Reinigungshilfe
- Sicherheitsabschaltung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten:
- Garraumvolumen: mind. 20 l
- Mikrowellenleistung: 750 - 850 W
- Anschlusswert: 1,2 - 1,4 kW
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, FFL020MS2
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Summe 2 Gruppenraum GF III _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
3	**Personal**		
3.1	1,000 Stück	_____	_____

Schrankwand/Küchenzeile
(s. Ansicht C im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 4.130 x 600 x 930/2.500 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 4.000 x 600 x 900/2.400 mm
bestehend aus:

TISCHPLATTEN:
1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.450 x 600 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt und abgerundeten Kanten
1x Beckenausschnitt für eine Doppelspüle
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
2x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet

WANDVERKLEIDUNGEN:
1x Rückwandverkleidung - Vollkern
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.450 x 5 x 480 mm
Inklusive Ausschnitte für bauseitige Steckdosen,
gemäß LV-Plan

1x Seitenwandverkleidung - Vollkern
Mindestabmessungen:
B x T x H = 600 x 5 x 480 mm

KORPUSSE:
Alle Unter- Hoch- und Hängeschränke:
mit Griffleiste pro Tür und Schublade (waagerecht)
mit Schubladen/Auszüge als Vollauszug mit Selbsteinzug
Unterschränke mit Schrankfüße, höhenverstellbar

1x Spülen-Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.190 x 550 x 780 mm
1x Zarge (2 HT)
2x Flügeltür (10 HT)
1x Bodenschutzplatte

2x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 780 mm
1x Schublade (2 HT)
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT)
1x Auszug (6 HT)

1x Passblende, seitlich
Mindestabmessungen:
B x T x H = 50 x 19 x 780 mm
aus Korpusmaterial

HOCHSCHRÄNKE:
Alle Hochschränke:
mit Griffleiste pro Tür und Schublade
mit Schrankfüße, höhenverstellbar

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Leiterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 390 x 580 x 2.340 mm
oben:
1x Flügeltür (8 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar
unten:
1x Flügeltür (28 HT)

2x Hochschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 580 x 2.340 mm
oben:
1x Flügeltür (8 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar
unten:
1x Flügeltür (28 HT)
6x Fachboden, höhenverstellbar

1x Sockel
aus Melamin an Sichtseiten 100 mm hoch

1x Passblende, seitlich
Mindestabmessungen:
B x T x H = 65 x 19 x 2.440 mm
aus Korpusmaterial

HÄNGESCHRANKANLAGE:
4x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 1.040 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (16 HT)
3x Fachboden, höhenverstellbar

1x Passblende, seitlich
Mindestabmessungen:
B x T x H = 65 x 19 x 1.040 mm
aus Korpusmaterial

1x Satz Unterbau LED-Leuchten 24 V
blendfrei unter den Hängeschränken montiert,
mit Ein-Aus-Schalter
mind. 1 Leuchte 3 W je 600 mm Hängeschrank
Trafo passend, unsichtbar auf Hängeschränken
aufliegend
Gehäuse weiß, Lichtfarbe 4.000 K

angeb. Fabrikat für Beleuchtung

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Beleuchtung

SANITÄR:
1x Spüle - Edelstahl

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Mindestabmessungen: B x T x H = 950 x 470 x 150 mm Maximalabmessungen: B x T x H = 1.050 x 510 x 180 mm Materialstärke mind. 0,9 mm Handbetätigung mit Ab- und Überlaufgarnitur, Sieb und Geruchsverschluss DN 50 1x Becken mind. 340 x 400 x 160 mm 1x Becken mind. 160 x 280 x 100 mm 1x Ablauffläche **1x Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarem Auslauf** Ausführung für Hochdruck Messing, verchromt Anschluss 1/2" Höhe Schwenkauslauf: mind. 220 mm Ausladung Schwenkauslauf: mind. 210 mm mit Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung wählbarer Schwenkbereich 0°/150°/360° Gewicht mind. 1,8 kg		
3.2	1,000 Stück	_____	_____
	Sicherheits-Stehleiter Maximalabmessungen: B x H x T = max. 500 x 1.750 x 200 mm (zusammengeklappt) aus Aluminium mind. 4 Stufen (3 Stufen + Plattform) Arbeitshöhe bis mind. 2,60 m Stufen und Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung Anti-Rutsch-Füße belastbar bis 150 kg angeb. Fabrikat Stehleiter '.....' (vom Bieter auszufüllen) angeb. Typ oder Artikelnummer Stehleiter '.....' (vom Bieter auszufüllen)		
Summe 3 Personal			_____
4	**Vorrat**		
4.1	1,000 Stück	_____	_____
	Schrankwand Maximalabmessungen: B x T x H = 1.650 x 600 x 2.500 mm bestehend aus: **2x Hochschrank mit Flügeltüren** Mindestabmessungen:		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

B x T x H = 790 x 580 x 2.340 mm
2x Flügeltür mit Griffleiste (36 HT)
5x Fachboden, davon mind. 4x höhenverstellbar
Schrankfüße höhenverstellbar

1x Sockel aus Melamin an Sichtseiten 100 mm hoch

4.2 1,000 Stück _____ _____

Umluft-Gewerbe-Tiefkühlschrank
Maximalabmessungen:
B x T x H = 650 x 650 x 2.000 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 600 x 600 x 1.850 mm
bestehend aus:

Material:
- außen: Stahlblech, pulverbeschichtet
- innen: Kunststoffbehälter fugenlos, weiß

Ausführung:
- Volltür, Türanschlag gemäß LV-Plan
- Tür inkl. Schloss
- Umluftkühlung
- Rückwandverdampfer
- digitale Temperaturanzeige
- manuelles Thermostat
- mind. 2x höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorn
- 7x Verdampferrost

Technische Daten:
- Nettoinhalt: mind. 250 l
- Temperaturbereich: mind. -10 °C bis -22 °C
- Elektro-Anschluss: steckerfertig
- Anschlusswert: 200 - 400 W
- Spannung: 230 V
- Kältemittel: R-290 (Propan)/GWP 3

Produkt der Planung
KBS 402 TK
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Tiefkühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Tiefkühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

4.3 1,000 Stück _____ _____

Umluft-Gewerbe-Kühlschrank
Maximalabmessungen:
B x T x H = 800 x 700 x 2.000 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 750 x 680 x 1.850 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

bestehend aus:

Material:
- außen: Stahlblech, pulverbeschichtet
- innen: Kunststoffbehälter fugenlos, weiß

Ausführung:
- Volltür, Türanschlag gemäß LV-Plan
- Tür inkl. Schloss
- Umluftkühlung
- Rückwandverdampfer
- Innenraum mit Luftleitblechen
- digitale Temperaturanzeige
- manuelles Thermostat
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- mind. 2x höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorn
- 3x Tragrost rilsaniert
- 1x Bodenrost rilsaniert

Technische Daten:
- Nettoinhalt: mind. 400 l
- Temperaturbereich: mind. 0 °C bis +8 °C
- Elektro-Anschluss: steckerfertig
- Anschlusswert: 100 - 300 W
- Spannung: 230 V
- Kältemittel: R-600a (Isobutan)/GWP 3

Produkt der Planung
KBS, 602 U
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

4.4 1,000 Stück _____ _____

Regalwand, verzinkt
Maximalabmessungen:
B x T x H = 3.000 x 400 x 2.000 mm
bestehend aus:

1x Grundregal, verzinkt
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.200 x 400 x 1.950 mm
Stecksystem ohne Verschraubung mit GS-Zeichen,
Fachlast mind. 150 kg,
Füße höhenverstellbar
5x Fachboden (glatt), höhenverstellbar

2x Anbauregal, verzinkt
Mindestabmessungen:

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	B x T x H = 800 x 400 x 1.950 mm Stecksystem ohne Verschraubung mit GS-Zeichen, Fachlast mind. 150 kg, Füße höhenverstellbar 5x Fachboden (glatt), höhenverstellbar inklusive erforderliche Diagonalkreuze und Wandbefestigungen Produkt der Planung **SCHULTE Lagertechnik, MULTIplus150** oder gleichwertig angeb. Fabrikat für Regalwand '.....' (vom Bieter auszufüllen) angeb. Typ oder Artikelnummer für Regalwand '.....' (vom Bieter auszufüllen)		
4.5	1,000 Stück **Sicherheits-Stehleiter** Maximalabmessungen: B x H x T = max. 500 x 1.750 x 200 mm (zusammen- geklappt) aus Aluminium mind. 4 Stufen (3 Stufen + Plattform) Arbeitshöhe bis mind. 2,60 m Stufen und Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung Anti-Rutsch-Füße belastbar bis 150 kg angeb. Fabrikat Stehleiter '.....' (vom Bieter auszufüllen) angeb. Typ oder Artikelnummer Stehleiter '.....' (vom Bieter auszufüllen)	_____	_____
Summe 4 Vorrat			_____
5	**Küche**		
5.1	1,000 Stück **Elektro-Kombidämpfer 10x 1/1 GN** (s. Ansicht G im LV-Plan EG) Maximalabmessungen: B x T x H = 600 x 900 x 2.200 mm (Höhe inkl. Untergestell und Kondensationshaube) Beim angebotenen Produkt ist zwingend darauf, dass	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

dieses ABSTANDSFREI einzubauen/anzubauen geht.
bestehend aus:

1x Elektro-Kombidämpfer 10x 1/1 GN
Mindestabmessungen:
B x T x H = 490 x 790 x 890 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 600 x 850 x 950 mm

Gargerät nach DIN 18866

Material:
innen und außen CNS, Werkstoff Nr. 1.4301

Ausstattung:
- 10 Einschübe 1/1 GN
- Einhängegestell
- Mehrpunkt-Temperaturfühler
- ausgestattet mit den Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf
- automatisches Kochen mit Garzeitoptimierung
- Beschickungmanagement für unterschiedliche Produkte gleichzeitig
- LT-Garen (Niedertemperatur) und Delta-T-Garen
- Handbrause mit Rückholautomatik integriert
- LED-Beleuchtung im Garraum
- Gerätetür mit Dreifachverglasung, Sicherheitsverschluss und Zuschlagfunktion
- Bedienung über TFT-Touch-Display, Größe mind. 4,3"
- Kartuschen-Reinigungssystem integriert
- mind. 3 Reinigungsprogramme
- Seitenteile und Rückwand für einfachen Service-Zugang abnehmbar
- LAN-Schnittstelle und WiFi-Modul
- Startzeitvorwahl
- Anzeige von Energie- und Wasserverbrauch
- Erfassung von HACCP-Daten

Technische Daten:
- Türanschlag: rechts
- Temperaturbereich: mind. +30 °C bis +250 °C
- Kaltwasseranschluss R3/4", Fließdruck 1,5 - 6,0 bar, Durchflussmenge 10 l/min
- Abwasser: DN 40 inkl. Siphon
- Wasserhärte: mind. 4 °dH
- Elektro-Anschluss: 400 V (3/N/PE), Absicherung 16 A
- Anschlusswert Elektro: max.12 kW
- Wärmeabgabe latent: max. 500 W
- Wärmeabgabe sensibel: max. 700 W

inkl. Einweisung in die Bedienung und Anwendung des Gerätes

Produkt der Planung
Convotherm mini pro
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Kombidämpfer

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Kombidämpfer

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Zubehör:
1x Abwasserrohr mit Anschlussbögen DN 50
10x Gastronorm-Rost 1/1 GN
4x Gastronorm-Behälter 1/1 GN 20 mm tief
3x Gastronorm-Behälter 1/1 GN 40 mm tief
4x Gastronorm-Behälter 1/1 GN 65 mm tief
4x Gastronorm-Kocheinsatz, gelocht 1/1 GN, 60 mm tief
4x Gastronorm-Kocheinsatz, gelocht 1/1 GN, 95 mm tief
2x Gastronorm-Blech, granit-emailliert, 1/1 GN, 20 mm tief
Reiniger

1x Systemtrenner 3/4"
bis Kategorie 4, gemäß EN 1717 (DIN 1988-100)

angeb. Fabrikat für Systemtrenner

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Systemtrenner

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

1x Untergestell - offen
passend zu vorher genanntem Kombidämpfer

Material:
komplett aus CNS, Werkstoff Nr. 1.4301

Ausführung:
Befestigungskit zur Fixierung des Kombidämpfers auf
dem Untergestell, allseitig offen, höhenverstellbare Füße

Produkt der Planung
Covotherm
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Untergestell

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Untergestell

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

1x Kondensationshaube 10x 1/1 GN
Maximalabmessungen:
B x T x H = 600 x 900 x 300 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 500 x 850 x 240 mm

Material:
komplett aus CNS, Werkstoff Nr. 1.4301

Ausführung:
- zur Installation auf vorgenanntem Kombidämpfer
- mind. 2 Geschwindigkeitsstufen
- Frontabsaugung, direktes Absaugen beim Öffnen der Tür
- Bedienung über den Kombidämpfer
- Fettfilter ohne Werkzeug abnhembar

Technische Daten:
Anschlusswert Elektro: max. 40 W
Spannung: 230 V

inkl. Einweisung in die Bedienung und Anwendung des Gerätes

Produkt der Planung
Convotherm mini pro FE
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Kondensationshaube

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Kondensationshaube

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

5.2 1,000 Stück _____ _____

Wasserteilentsalzungs-Anlage für Gargerät
Maximalabmessungen:
Ø x H = 280 x 650 mm
bestehend aus:

Bei der Auslegung der Wasserteilentsalzungs-Anlage ist die örtliche Trinkwasseranalyse zu berücksichtigen.

Aufbau des Systems:
- Anschlussset
- elektronischer Wassermengenzähler
- Wasserteilentsalzung
- Testbesteck
- Leitfähigkeitsmessgerät

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Funktion:
- Das **Anschlussset** wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und am Verbraucher eingesetzt.
- Der **elektronische Wassermengenzähler** dient zur Überwachung der Durchlaufmenge und/oder des Zeitzyklus.
- Die **Teilentsalzung** wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.
- Das **Testbesteck** dient zur Überwachung der Karbonathärte, um den Erschöpfungsgrad der Teilentsalzung zu ermitteln.
- Das **Leitfähigkeitsmessgerät** ist ein Qualitätskontrollgerät des Produktwassers.

Technische Daten/Beschreibung:

Anschlussset:
- 2x flexible EPDM Schlaucheinhei 3/4" i
- Metallanschlussgewinde (gerade/winkel)
- druckbelastbar: bis 15 bar
- Platzdruck: 90 bar
- Nennweite: DN 10
- temperaturbeständig: -20 °C bis +100 °C

Anschlussadapter: Wasserhahn - Wassermengenzähler:
- 1x Adapter 3/4" i aus 1/2" i

elektronischer Wassermengenzähler:
- Flowmeter, Ryton, DN 10, G 1/2", separates Display
- Zählerwerk aufwärts:
  zeigt die durchgeflossene Menge in Liter an, Messbereich ohne Limitfunktion: 0 bis 99999 Liter, Alarmfunktionen: Anzeige blinkt, wenn der Limitwert oder das Alarm-Datum erreicht wird
- Zählerwerk abwärts:
  zeigt die verbleibende Menge in Liter bis zum Alarm an, Messbereich mit Limitfunktion 99999 bis -99999 Liter, Alarmfunktionen: Anzeige blinkt, wenn der Wert 0 Liter oder das Alarm-Datum erreicht wird
- Momentanwert:
  zeigt den aktuellen Durchfluss in l/min. an, Messbereich: 0 bis 999.99 l/min. mit 2 Nachkommastellen
- Zeit/Datum:
  zeigt die Zeit und das Datum an
- Alarm-Datum:
  das Alarm-Datum wird angezeigt, Einstellbereich 1-12 Monate
- Historie:
  die 5 letzten Historie-Werte werden angezeigt,

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

nacheinander werden diese mit der Speicherebene (1-5) angezeigt, die Daten des letztes Resets sind in Speicherebene 1 abgelegt, folgende Werte werden in Laufschrift angezeigt: HL (Historie Liter) durchgeflossene Menge und Hd (Historie Datum) Reset-Datum

Anschlussadapter: Wasserhahn - Verbraucher:
- 1x Adapter 1/2" i aus 3/4" a

Wasserteilentsalzung:
Maximalabmessungen:
Ø x H = 280 x 650 mm
- mengengesteuerte Einzelanlage
- Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Kapazität bei 10 °dH: 7.000 l
- Durchflussleistung: max. 1.000 l/h
- elektr. Leistungsaufnahme: 0 W
- Betriebsspannung: 0 V/ 0 Hz
- Wasserdruck max.: 6 bar

Testbesteck:
- Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke
- Titriergefäß aus Glas
- 30-ml-Titrierlösung
- zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml

Leitfähigkeitsmessgerät:
- mit digitaler Anzeige
- außenliegende Messzelle
- Messbereich 0 - 199 µS/cm
- zwei Grenzwerte (20/80 µS/cm)
- individuelle Grenzwerteingabe
- optisches Signal bei Grenzwertüberschreitung

inkl. Einweisung des Herstellers in die Bedienung und Anwendung der Wasserteilentsalzungs-Anlage

Produkt der Planung
EnviroFALK, GAHOtech clean TK 7000 FB
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Wasserteilentsalzungs-Anlage

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Wasserteilentsalzungs-Anlage

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Zubehör:
1x Erstbefüllung

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
5.3	1,000 Stück	_____	_____

Küchenzeile
(s. Ansicht G im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 2.950 x 600 x 930/2.100 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.900 x 600 x 900/2.000 mm
bestehend aus:

TISCHPLATTEN:
1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.900 x 600 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt und abgerundeten Kanten
1x Tischplattenausschnitt für ein Kochfeld
1x Beckenausschnitt für eine Doppelspüle
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

WANDVERKLEIDUNG:
1x Rückwandverkleidung - Vollkern
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.900 x 5 x 530 mm
Inklusive Höhenversatz und Ausschnitte für bauseitige Steckdosen, gemäß LV-Plan

KORPUSSE:
Alle Unter- Hoch- und Hängeschränke:
mit Griffleiste pro Tür und Schublade (waagerecht)
mit Schubladen/Auszüge als Vollauszug mit Selbsteinzug
Unterschränke mit Schrankfüße, höhenverstellbar

1x Unterschrank für Kochfeld
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 780 mm
1x Zarge (2 HT)
1x Auszug (4 HT)
1x Auszug (6 HT)

1x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 780 mm
1x Schublade (2 HT)
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT)
1x Auszug (6 HT)

1x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 790 x 550 x 780 mm
1x Schublade (2 HT)
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT)
1x Auszug (6 HT)

1x Spülen-Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 890 x 550 x 780 mm
1x Zarge (2 HT)
2x Flügeltür (10 HT), abschließbar

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Bodenschutzplatte

HÄNGESCHRANKANLAGE:
1x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 650 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (10 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank für Dunstabzugshaube
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 520 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (8 HT)
1x Verblendung des Einbaugerätes
2x Gewürzschalen

1x Hängeschrank mit Flügeltüren
Mindestabmessungen:
B x T x H = 790 x 350 x 650 mm
2x Flügeltür mit Griffleiste (10 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank mit Flügeltüren
Mindestabmessungen:
B x T x H = 890 x 350 x 650 mm
2x Flügeltür mit Griffleiste (10 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar

1x Satz Unterbau LED-Leuchten 24 V
blendfrei unter den Hängeschränken montiert
mit Ein-Aus-Schalter
mind. 1 Leuchte 3 W je 600 mm Hängeschrank
Trafo passend, unsichtbar auf Hängeschränken aufliegend
Gehäuse weiß, Lichtfarbe 4.000 K

angeb. Fabrikat für Beleuchtung

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Beleuchtung

SANITÄR:
1x Spüle - Edelstahl
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.150 x 470 x 160 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.180 x 510 x 180 mm
Materialstärke mind. 0,9 mm
Handbetätigung
mit Ab- und Überlaufgarnitur, Sieb und
Geruchsverschluss DN 50
1x Becken mind. 340 x 425 x 160 mm
1x Becken mind. 310 x 410 x 160 mm
1x Ablauffläche

1x Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf
und ausziehbarem Auslauf

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

- Ausführung für Hochdruck
- Messing, verchromt
- Anschluss 1/2"
- Höhe Schwenkauslauf: mind. 220 mm
- Ausladung Schwenkauslauf: mind. 210 mm
- mit Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- wählbarer Schwenkbereich 0°/150°/360°
- Gewicht mind. 1,8 kg

1x Durchlauferhitzer 18 kW
Maximalabmessungen:
B x T x H = 300 x 150 x 500 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- elektronisch geregelt
- Temperatureinstellung in mind. 3 Stufen

Technische Daten:
Temperatureinstellung: mind. 3 Stufen zwischen 35 und 55 °C
Einschaltwassermenge: mind. 2,5 l/min.
Elektro-Anschluss: Festanschluss
Nennleistung: 18,0 kW
Spannung: 400 V/3/PE
Absicherung: 25 A
Schutzart: mind. IP25

Produkt der Planung
Stiebel Eltron, DHB-E 18
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Durchlauferhitzer

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Durchlauferhitzer

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

5.4 1,000 Stück _____ _____

Einbau-Induktionskochfeld, autark
Maximalabmessungen:
B x T x H = 590 x 520 x 60 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 580 x 510 x 50 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- schwarzes Glaskeramik-Kochfeld
- umlaufender Edelstahlrahmen
- 4 Induktions-Kochzonen mit erweiteter Flexibilität (zur Verwendung von besonders großem Kochgeschirr)
- Touch-Bedienung
- mind. 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

- Wecker mit akustischem Alarm am Ende der eingestellten Zeit
- Powerstufe mit 50 % mehr Leistung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- automatische Sicherheitsabschaltung
- automatische Übernahme der Einstellung bei Wechsel der Kochzonen

Technische Daten:
Anschlusswert: 7,3 - 7,5 kW
Spannung: 400 V

Produkt der Planung
Bosch, PXY675DC1E
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Induktionskochfeld

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Induktionskochfeld

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

5.5 1,000 Stück _____ _____

Flachschirmhaube
für den Einbau in Hängeschrank aus Pos. 5.2
Nischenmaße B x T x H = mind. 524 x 290 x 385 mm

- Teleskopauszug
- Griffleiste aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- mit 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- LED-Beleuchtung
- inklusive evtl. benötigtem Zubehör für den Umluftbetrieb

Technische Daten:
- Lüfterleistung im Umluftbetrieb: mind. 340 m³/h (Normalstufe) bis 630 m³/h (Intensivstufe)
- Geräuschwerte von max. 50 dB (Normalstufe) bis max. 70 dB (Intensivstufe)
- Anschlusswert: max. 150W/230 V

Produkt der Planung:
BOSCH DFR067A52
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

5.6 1,000 Stück _____ _____

Handwasch-/Ausgussbecken-Kombination
Maximalabmessungen:
B x T x H = 500 x 700 x 950 mm
Beckenhöhe = ca. 560/900 mm
bestehend aus:

Mindestabmessungen Handwaschbecken:
B x T x H = 340 x 240 x 150 mm
Mindestabmessungen Ausgussbecken:
B x T x H = 370 x 340 x 150 mm

Material:
komplett aus CNS, Werkstoff Nr. 1.4301

Ausführung:
- kompakte bauweise in Stufenform mit Handwaschbecken im oberen hinteren Bereich und Ausgussbecken im unteren vorderen Bereich
- auf höhenverstellbaren Vierkantfüßen
- beide Becken mit 3-seitiger Blende, die schräg angeordnete Verkleidung des Handwaschbeckens ist abnehmbar
- Becken tiefgezogen und naht- und fugenlos in die Abdeckung eingeschweißt
- Abdeckungen 3-seitig max. 50 mm abgekantet
- obere Abdeckung hinten max. 50 mm aufgekantet
- Ausgussbecken umlaufend mit erhöhtem Profilrand (Schwallrand)
- mit Stopfen-Überlaufventile 1 1/2"
- Kunststoff-Auflagerost
- inkl. Ablaufgarnitur
- Mischbatterie (Handwaschbecken) mit selektiver Steuerung, berührungslos, elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Messing, verchromt, Anschluss 1/2", Sensor in der Armatur - Auslösung opto-elektronisch, Höhe mind. 150 mm, Ausladung mind. 150 mm, mit Hygienespülung und Heißwassersperre, Netzbetrieb

Technische Daten:
Elektro-Anschluss: steckerfertig
Anschlusswert Elektro: 10 - 100 W
Spannung: 230 V
Absicherung: 10 A

angeb. Fabrikat für Handwasch-/Ausgussbecken-Kombination

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Handwasch-/Ausgussbecken-Kombination

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	'.....' (vom Bieter auszufüllen)		
5.7	1,000 Stück	_____	_____

Zulauftisch Edelstahl
(s. Ansicht F im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.100 x 750 x 1.500 mm
Arbeitshöhe = 900 mm
bestehend aus:

Tischplatte:

1x CNS-Tischplatte, 3-seitig abgekantet
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.090 x 700 x 50 mm
mit Korbführungsprofil und Gefälle zur Maschine

1x Becken (eingeschweißt)
Mindestabmessungen:
B x T x H = 600 x 450 x 300 mm
mit Ablaufgarnitur, Sieb und Geruchsverschluss DN 50

1x Standrohrventil (verchromt)
1x hinterer CNS-Spritzschutz H=mind. 300 mm,
wandmontiert und eingedichtet

Unterbau:

1x CNS-Rahmengestell
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.050 x 650 x 870 mm
verschweißt, mit Grundboden im Bereich des Beckens,
Rest unterfahrbar, Füße höhenverstellbar

Sanitär:

1x Geschirrwaschbrause mit Einhebelmischer und Schwenkauslauf
- Gesamthöhe: max. 1.300 mm
- Schlauchlänge: mind. 1.200 mm
- Höhe Schwenkauslauf: mind. 500 mm
- Ausladung Schwenkauslauf: mind. 250 mm
- Ausführung für Hochdruck
- aus Edelstahl
- Zweilocharmatur, Anschluss 1/2"
- wärmeisolierender, seitlicher Griff
- Handbrause mit Edelstahlbrausenkopf (Kunststoff-Sieb)
- Temperatur- und Mengenregelung mit 2-stufiger
- Keramikkartusche
- Stahlfeder aus Edelstahl
- Rückflussverhinderer
- Wandhalter

Produkt der Planung
Echtermann, 321-202/270-510-1250
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Geschirrwaschbrause

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Geschirrwaschbrause

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Zubehör:
1x CNS-Tellerabstreifer zur Montage unter den Tischrahmen
1x CNS-Abfalleimer, fahrbar, mind. 50 l

5.8 1,000 Stück _____ _____

Haubenspülmaschine mit integrierter Wasserenthärtung
(s. Ansicht F im LV-Plan EG)
Abmessungen:
Maschinen-Breite: 620-640 mm
Maschinen-Tiefe: max. 750 mm
Gesamt-Tiefe (geschlossen): max. 820 mm
Maschinen-Höhe: 1450-1500 mm
Maschinen-Höhe (Haube offen): 1.920-1.995 mm
Einschubhöhe: mind. 435 mm
Korbgröße: 500 x 500 mm
bestehend aus:

Haubenspülmaschine mit fünfseitig geschlossener Haube integrierter Wasserenthärtung, Drucksteigerungspumpe und Klarspüldosierpumpe.

Material:
alle Blechbauteile aus CNS, Werkstoff Nr. 1.4301
alle außenliegenden und sichtbaren Front- und Seitenflächen geschliffen und gebürstet
alle Kunststoffteile aus recycelbarem Polypropylen
Teile mit mechanischer Belastung mit mind. 30% Glasfaser verstärkt

Ausführung:
- doppelwandige Bauweise zur Schall- und Wärmeisolation
- Steuerung mit Ein-Knopf-Bedienung
- digitale Temperaturanzeige
- rotierende Wasch- und Klarspülarme, ohne Werkzeuge herausnehmbar
- nicht verstopfende Waschdüsen
- integrierter Zyklenzähler zur Überwachung der Wasseraufbereitung
- tiefgezogener Waschtank
- USB-Anschluss für Servicezugang
- Thermostopp-Funktion für garantierte Temperaturen
- Tankabdecksieb zur Reduzierung des Schmutzeintrages in den Tank
- integrierte Klarspüldosier- und Drucksteigerungspumpe
- integrierte Wasserenthärtung bis mind. 30 °dH

Programme:
3 Standardprogramme
Hygieneprogramm

Korbausstattung:
1x Tellerkorb für mind. 18 flache oder 12 tiefe Teller

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Besteckbox für ca. 20 lose Teile

Technische Daten:
- Programmzeiten: mind. 80/150 sec.
- Leistung: mind. 60 Körbe/h
- Waschtemperatur: mind. 63 °C
- Heiß-Klarspültemperatur: mind. 82 °C
- Tankinhalt: 20 - 25 l
- Frischwasserverbrauch/Korb: max. 2,3 l
- Gesamtanschlusswert: 6,0-6,3 kW; 400V 3-N-PE; 3x16A
- adaptierbar: 4,0 - 4,2 kW; 230V 1-N-PE; 16A
- Wärmeabgabe latent: max 0,2 kW
- Wärmeabgabe sensibel: max. 1,1 kW
- Schutzart: mind. IPX4

Anschlussschläuche für Abwasser und Frischwasser
sowie Saugschläuche für Reiniger und Klarspüler:
Mindestlänge 1.900 mm
Anschlusskabel 400 V: Mindestlänge 2.400 mm
Anschluss mit CEE-Stecker 16 A

inkl. Einweisung in die Bedienung und Anwendung des Gerätes

Produkt der Planung
ecomax, H615SW-10C
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Geschirrspülmaschine

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für
Geschirrspülmaschine

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Zubehör:
2x Sauglanzen mit Füllstandsüberwachung für externe Reiniger- und Klarspülkanister
1x Ablaufpumpe
1x Reinigerdosierpumpe
3x 12 kg Universalreiniger
1x 10 l Universalklarspüler

5.9 1,000 Stück _____ _____

Erfassungshaube 1.400 - Wandausführung zum Anschluss an bauseitige Abluftanlage
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.400 x 1.200 x 450 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.400 x 1.200 x 400 mm
bestehend aus:

Material:
- komplett aus CNS, Werkstoff Nr. 1.4301
- Oberfläche einsieitg geschliffen, mit Schutzfolie

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

- alle Schnittkanten durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet

Ausführung:
- Abscheidegrad von bis zu 99,9999 %
- Wirksamkeit und Funktion der Abscheider durch CFD-Strömungsanalyse belegt
- Flammdurchschlagschutz gemäß DIN 18869-5
- Haubenkörper mit umlaufender Sammelrinne
- 1x Fettablasshahn
- 2x Aerosolabscheider schräg eingestellt gemäß DIN EN 16282 (Bauart A)
- Abscheider können ohne Werkzeug ausgebaut werden und sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- 1x Abluftschieber zur Feinregulierung der Abluft in der Haube
- 1x LED-Leuchte 20 W (Ausleuchtung gem. EN 16828)
- 4x Aufhängung, höhenverstellbar, aus verzinkten M8-Gewindestangen

Technische Daten:
vorgesehene Abluftmenge: 1.000 m³/h
1x Abluftstutzen (mind.): B x T x H = 500 x 250 x 110 mm
Abscheideleistung: 100 % bei 10 µm Partikelgröße
(bei einer Anströmgeschwindigkeit von 1,5 m/s)
99 % bei 5 µm
75 % bei 3 µm
22 % bei 1 µm
Anströmgeschwindigkeit: 1,2 m/s
Druckverlust: 130 - 150 Pa
Leuchtengehäuse: mind. IP65
Lichtstrom: ca. 1.900 lm
Lichtfarbe: 4.000 K

Produkt der Planung
Reven, X-CYCLONE, EVS-W
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Erfassungshaube

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Erfassungshaube

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

5.10 1,000 Stück _____ _____

Ablauftisch Edelstahl
(s. Ansicht F im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.200 x 750 x 1.500 mm
Arbeitshöhe = 900 mm
bestehend aus:

Tischplatte:

1x CNS-Tischplatte, 2-seitig abgekantet

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Mindestabmessungen: B x T x H = 1.190 x 700 x 50 mm mit Korbführungsprofil und Gefälle zur Maschine 1x hinterer CNS-Spritzschutz H=mind. 300 mm, wandmontiert und eingedichtet **Unterbau:** **1x CNS-Rahmengestell** Mindestabmessungen: B x T x H = 1.150 x 650 x 870 mm verschweißt, mit Grundboden, Füße höhenverstellbar		
5.11	1,000 Stück **Spülkorbbord Edelstahl** (s. Ansicht F im LV-Plan EG) Maximalabmessungen: B x T = 1.100 x 600 mm Mindestabmessungen: B x T = 1.050 x 590 mm bestehend aus: Spülkorbbord für die schräge Ablage von Spülkörben oberhalb des Zulauftisches. **Ausführung:** • Bord aus CNS-Blech (mind. 1,5 mm stark) • für 2 Spülkörbe • Schräglage 30° bis 35° • Ablaufrinne im vorderen Bereich mit Ablaufstutzen mit freiem Auslauf • mit Schlüssellochbohrung zur Wandbefestigung	_____	_____
5.12	1,000 Stück **Ablagebord Durchreiche Edelstahl** Maximalabmessungen: B x T x H = 1.300 x 450 x Brüstungshöhe 1.075 mm Mindestabmessungen: B x T x H = 1.150 x 300 x Brüstungshöhe 1.075 mm 1x CNS-Bord, 3-seitig abgekantet inklusive Wandschienen und Konsolen Belastung mind. 50 kg/lfdm	_____	_____
5.13	1,000 Stück **Arbeitstisch, fahrbar Edelstahl** Maximalabmessungen: B x T x H = 1.200 x 700 x 900 mm Arbeitshöhe = 900 mm bestehend aus: **Tischplatte:** **1x CNS-Arbeitsplatte, 4-seitig abgekantet** Mindestabmessungen: B x T x H = 1.200 x 700 x 50 mm	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Unterbau:

1x CNS-Rahmengestell
mit Grundboden, verschweißt
mit 150 - 200 mm Fußfreiheit
4x CNS-Lenkrolle, davon 2x feststellbar

5.14 1,000 Stück _____ _____

Servierwagen 700 x 500, 2 Borde, Kinderhöhe
Maximalabmessungen:
B x T x H = 700 x 500 x 800 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 650 x 450 x 750 mm
bestehend aus:

Material:
komplett aus CNS, Werkstoff 1.4301

Ausführung:
- 2 tiefgezogene Ablageborde mit Profilrand und schalldämmend unterfüttert
- Schiebebügel
- Anfahrschutz
- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Technische Daten:
Kapazität: 2 Borde
Mindestabmessungen:
B x T = 600 x 400 mm
Tragfähigkeit je Bord: mind. 80 kg

Produkt der Planung
B.PRO, SW 6 x 4-2 Kids, 574983
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Servierwagen

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Servierwagen

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Summe 5 Küche _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

6 **Kinderrestaurant**

***** Grundposition:**

6.1 1,000 Stück _____ _____

Ausgabetheke Edelstahl
(s. Ansicht H im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.300 x 450 x 800 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.150 x 300 x 800 mm

1x CNS-Bord, 3-seitig abgekantet

inklusive Wandschienen und Konsolen
Belastung mind. 50 kg/lfdm

6.2 1,000 Stück _____ _____

Wasserspender, Standgerät, 60 l/h
(s. Ansicht H im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 350 x 550 x 1.450 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 300 x 500 x 1.400 mm
bestehend aus:

Material:
Edelstahloberfläche

Ausführung:
- Wassersorten: gekühlt still, sprudelnd
- Zapfhöhe mind. 290 mm
- Tropfschale mit Abflussanschluss
- elektrische Wasseruhr mit digitaler Anzeige
- Eingangsfilter, Bakterienfilter und thermische Desinfektion am Auslass
- CO2-, Wassermangel- und Wartungsanzeige

Technische Daten:
Kühlleistung: mind. 60 l/h
Leistungsaufnahme: 150 x 350 W
Durchfluss: mind. 2 l/min.

Produkt der Planung
BRITA, VIVREAU Aquarite,
1014031 AR 002-2-FS-HS CU CE
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Wasserspender

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Wasserspender

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

6.3 1,000 Stück _____ _____

Servierwagen 700 x 500, 2 Borde, Kinderhöhe
Maximalabmessungen:
B x T x H = 700 x 500 x 800 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 650 x 450 x 750 mm
bestehend aus:

Material:
komplett aus CNS, Werkstoff 1.4301

Ausführung:
- 2 tiefgezogene Ablageborde mit Profilrand und schalldämmend unterfüttert
- Schiebebügel
- Anfahrschutz
- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Technische Daten:
Kapazität: 2 Borde
Mindestabmessungen:
B x T = 600 x 400 mm
Tragfähigkeit je Bord: mind. 80 kg

Produkt der Planung
B.PRO, SW 6 x 4-2 Kids, 574983
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Servierwagen

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Servierwagen

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

6.4 1,000 Stück _____ _____

Abräumwagen 900 x 600, 2 Borde, Kinderhöhe
Maximalabmessungen:
B x T x H = 900 x 600 x 800 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 850 x 550 x 750 mm
bestehend aus:

Material:
komplett aus CNS, Werkstoff 1.4301

Ausführung:
- 2 tiefgezogene Ablageborde mit Profilrand und schalldämmend unterfüttert
- Oberkante oberes Bord auf 680-720 mm ü. OKFF
- 3-seitige Umrandung gegen Herabfallen
- Einhängebehälter CNS für Abfall
- Einhängebehälter CNS für Besteck
- Schiebebügel

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

- Anfahrschutz
- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Technische Daten:
Kapazität: 2 Borde
Mindestabmessungen:
B x T = 800 x 500 mm
Tragfähigkeit je Bord: mind. 80 kg

Produkt der Planung
B.PRO, SW 8 x 5-2 Kids, 574985 und passendes Zubehör
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Servierwagen

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Servierwagen

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Zubehör:
1x CNS-Abfallbehälter mit Anhängevorrichtung
1x CNS-Besteckbehälter GN 1/3-150 mit Anhängevorrichtung

Summe 6 Kinderrestaurant _____

7 **Flur**

7.1 1,000 Stück _____ _____

Bücher-Schrankwand
(s. Ansicht D im LV-Plan EG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.700 x 600 x 3.000 mm
bestehend aus:

2x Schrank 5 OH, vorne offen
Mindestabmessungen:
B x T x H = 390 x 580 x 1.900 mm
5x Fachboden, davon mind. 4x höhenverstellbar
Schrankfüße höhenverstellbar

1x Schrank 5 OH, vorne offen
Mindestabmessungen:
B x T x H = 890 x 580 x 1.900 mm
unten:
Sitzbank 1 OH
2x Auszug 1 OH
mitte:
Sitznische mit Rückwand und Sitzpolster
oben:
Regalfach offen, 1 OH
1x mittlere Trennwand

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Leiterlaufschiene

2x Aufsatzschrank 5 OH
Mindestabmessungen:
B x T x H = 390 x 580 x 820 mm
1x Flügeltür
1x Fachboden, höhenverstellbar
1x Sockel für Montage Leiterlaufschiene

1x Aufsatzschrank 5 OH
Mindestabmessungen:
B x T x H = 890 x 580 x 820 mm
2x Flügeltür
1x Fachboden, höhenverstellbar
1x Sockel für Montage Leiterlaufschiene

1x Sockel
aus Melamin an Sichtseiten 100 mm hoch

1x Deckenanschlussblende
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.700 x 19 x 200 mm
aus Korpusmaterial

Summe 7 Flur _____

8 **Gruppenraum GF I**

8.1 1,000 Stück _____ _____

Küchenzeile L-Form
(s. Ansicht I im LV-Plan 1.OG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 3.600/1.900 x 650/600 x 920/2.450 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 3.500/1.800 x 650/600 x 720/2.350 mm
bestehend aus:

TISCHPLATTEN:
1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.600 x 600 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt und abgerundeten Kanten
1x Beckenausschnitt für eine Doppelspüle
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 650 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

WANDVERKLEIDUNG:
1x Rückwandverkleidung - Vollkern
Mindestabmessungen:

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

B x T x H = 2.250 x 5 x 740 mm
Inklusive Höhenversatz und Ausschnitte für bauseitige Steckdosen, gemäß LV-Plan

KORPUSSE:
Alle Unter- Hoch- und Hängeschränke:
mit Griffleiste pro Tür und Schublade (waagerecht)
mit Schubladen/Auszüge als Vollauszug mit Selbsteinzug
Unterschränke mit Schrankfüße, höhenverstellbar

1x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Schublade (2 HT), abschließbar
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT), abschließbar
1x Auszug (5 HT)

1x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 390 x 550 x 715 mm
1x Schublade (2 HT), abschließbar
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT), abschließbar
1x Auszug (5 HT)

1x Spülen-Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Zarge (2 HT)
1x Flügeltür (9 HT), abschließbar
1x Bodenschutzplatte

3x Unterschrank
B x T x H = 590 x 550 x 520 mm
1x Flügeltür (8 HT), abschließbar

1x Eckblende
Mindestabmessungen:
B x T x H = 90/90 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

2x Sichtrückwand
Mindestabmessungen:
B x T x H = 600 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

1x Sockel
aus Melamin an Sichtseiten 160 mm hoch

1x Podest
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.900 x 550 x 150/920 mm
bestehend aus:

1x Podest mit Linoleum-Belag
Mindestabmessungen:

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

B x T x H = 1.800 x 500 x 150 mm
angebaut an niedrigen Schenkel der Küchenzeile

1x Rückwand als Fallschutz
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 30 x 915 mm
fest verbunden mit Podest und Wand
(s. Ansicht I auf dem LV-Plan 1. OG)

GERÄTESCHRÄNKE:
1x Geräteschrank für Kühlschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 580 x 2.340 mm
oben:
1x Flügeltür mit Griffleiste (9 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar
mitte:
1x Flügeltür für Montage Einbaukühlschrank
1x Passblende
1x Nische (H=910 mm) für Einbaukühlschrank
(14 HT)
unten:
1x Flügeltür mit Griffleiste (11 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar
Schrankfüße höhenverstellbar

1x Passblende, seitlich
Mindestabmessungen:
B x T x H = 200 x 19 x 2.340 mm
aus Korpusmaterial
(verdeckt eine raumhohe Abkastung für die
Schmutzwassersteigleitung)

HÄNGESCHRANKANLAGE:
1x Hängeschrank mit Faltlifttür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Faltlifttür mit Griffleiste (14 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 390 x 350 x 910 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (14 HT)
3x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (14 HT)
3x Fachboden, höhenverstellbar

1x Satz Unterbau LED-Leuchten 24 V
blendfrei unter den Hängeschränken montiert,
mit Ein-Aus-Schalter
mind. 1 Leuchte 3 W je 600 mm Hängeschrank
Trafo passend, unsichtbar auf Hängeschränken
aufliegend

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Gehäuse weiß, Lichtfarbe 4.000 K

angeb. Fabrikat für Beleuchtung

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Beleuchtung

SANITÄR:
1x Spüle - Edelstahl
Mindestabmessungen:
B x T x H = 950 x 470 x 150 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.050 x 510 x 180 mm
Materialstärke mind. 0,9 mm
Handbetätigung
mit Ab- und Überlaufgarnitur, Sieb und
Geruchsverschluss DN 50
1x Becken mind. 340 x 400 x 160 mm
1x Becken mind. 160 x 280 x 100 mm
1x Ablauffläche

1x Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarem Auslauf
- Ausführung für Niederdruck
- Messing, verchromt
- Anschluss 1/2"
- Höhe Schwenkauslauf: mind. 220 mm
- Ausladung Schwenkauslauf: mind. 210 mm
- mit Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 360°

1x 5-Liter-Boiler
druckloser Kleinspeicher
Temperaturbegrenzung einstellbar auf mind. 3
Temperaturen zwischen 35 und 65 °C

Technische Daten:
Temperaturbereich: mind. 35 °C - 80 °C
Mischwassermenge 40°: mind. 8,5 l/min.
Elektro-Anschluss: Schuko
Nennleistung: 2,0 kW
Spannung: 230 V/1/N/PE
Absicherung: 16 A
Schutzart: mind. IP24

Produkt der Planung
Clage S 5-U
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

8.2 1,000 Stück _____ _____

Einbau-Kühlschrank (Gefrierfach) - Nischenhöhe 880 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 560 x 550 x 880 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 540 x 540 x 870 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- integrierbar
- Türanschlag gem. LV-Plan, wechselbar
- mit Softeinzug
- LED Beleuchtung
- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- optische und akustische Warneinrichtung bei Temperaturanstieg
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- mind. 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- mind. 1 Türabsteller
- mind. 1 Flaschenabsteller
- mind. 1 Flaschenwelle für 2 Flaschen
- mind. 1 transparente Schublade
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Daten:
- Nutzinhalt Kühlraum: mind. 100 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: mind. 15 l
- Geräuschwert: max. 35 dB(A)
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, KIL22ADD1
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

8.3 1,000 Stück _____ _____

Mikrowelle
Maximalabmessungen:
B x T x H = 450 x 350 x 280 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Mindestabmessungen:
B x T x H = 420 x 330 x 250 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- Edelstahloptik
- Garraum lackiert
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- mind. 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Drehknebel
- Reinigungshilfe
- Sicherheitsabschaltung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten:
- Garraumvolumen: mind. 20 l
- Mikrowellenleistung: 750 - 850 W
- Anschlusswert: 1,2 - 1,4 kW
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, FFL020MS2
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Summe 8 Gruppenraum GF I _____

9 **Gruppenraum GF I**

9.1 1,000 Stück _____ _____

Küchenzeile L-Form
(s. Ansicht J im LV-Plan 1.OG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 3.600/1.900 x 650/600 x 920/2.450 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 3.500/1.800 x 650/600 x 720/2.350 mm
bestehend aus:

TISCHPLATTEN:
1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.600 x 600 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt und abgerundeten Kanten
1x Beckenausschnitt für eine Doppelspüle
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 650 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

WANDVERKLEIDUNG:
1x Rückwandverkleidung - Vollkern
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.250 x 5 x 740 mm
Inklusive Höhenversatz und Ausschnitte für bauseitige Steckdosen, gemäß LV-Plan

KORPUSSE:
Alle Unter- Hoch- und Hängeschränke:
mit Griffleiste pro Tür und Schublade (waagerecht)
mit Schubladen/Auszüge als Vollauszug mit Selbsteinzug
Unterschränke mit Schrankfüße, höhenverstellbar

1x Spülen-Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Zarge (2 HT)
1x Flügeltür (9 HT), abschließbar
1x Bodenschutzplatte

1x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 390 x 550 x 715 mm
1x Schublade (2 HT), abschließbar
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT), abschließbar
1x Auszug (5 HT)

1x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Schublade (2 HT), abschließbar
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT), abschließbar
1x Auszug (5 HT)

3x Unterschrank
B x T x H = 590 x 550 x 520 mm
1x Flügeltür (8 HT), abschließbar

1x Eckblende
Mindestabmessungen:
B x T x H = 90/90 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

2x Sichtrückwand
Mindestabmessungen:
B x T x H = 600 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Sockel
aus Melamin an Sichtseiten 160 mm hoch

1x Podest
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.900 x 550 x 150/920 mm
bestehend aus:

1x Podest mit Linoleum-Belag
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 500 x 150 mm
angebaut an niedrigen Schenkel der Küchenzeile

1x Rückwand als Fallschutz
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 30 x 915 mm
fest verbunden mit Podest und Wand
(s. Ansicht J auf dem LV-Plan 1. OG)

GERÄTESCHRÄNKE:
1x Geräteschrank für Kühlschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 580 x 2.340 mm
oben:
1x Flügeltür mit Griffleiste (9 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar
mitte:
1x Flügeltür für Montage Einbaukühlschrank
1x Passblende
1x Nische (H=910 mm) für Einbaukühlschrank
(14 HT)
unten:
1x Flügeltür mit Griffleiste (11 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar
Schrankfüße höhenverstellbar

1x Passblende, seitlich
Mindestabmessungen:
B x T x H = 200 x 19 x 2.340 mm
aus Korpusmaterial
(verdeckt eine raumhohe Abkastung für die
Schmutzwassersteigleitung)

HÄNGESCHRANKANLAGE:
1x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (14 HT)
3x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 390 x 350 x 910 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (14 HT)
3x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank mit Faltlifttür

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Faltlifttür mit Griffleiste (14 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar

1x Satz Unterbau LED-Leuchten 24 V
blendfrei unter den Hängeschränken montiert
mit Ein-Aus-Schalter
mind. 1 Leuchte 3 W je 600 mm Hängeschrank
Trafo passend, unsichtbar auf Hängeschränken aufliegend
Gehäuse weiß, Lichtfarbe 4.000 K

angeb. Fabrikat für Beleuchtung

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Beleuchtung

SANITÄR:
1x Spüle - Edelstahl
Mindestabmessungen:
B x T x H = 950 x 470 x 150 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.050 x 510 x 180 mm
Materialstärke mind. 0,9 mm
Handbetätigung
mit Ab- und Überlaufgarnitur, Sieb und
Geruchsverschluss DN 50
1x Becken mind. 340 x 400 x 160 mm
1x Becken mind. 160 x 280 x 100 mm
1x Ablauffläche

1x Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarem Auslauf
- Ausführung für Niederdruck
- Messing, verchromt
- Anschluss 1/2"
- Höhe Schwenkauslauf: mind. 220 mm
- Ausladung Schwenkauslauf: mind. 210 mm
- mit Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 360°

1x 5-Liter-Boiler
druckloser Kleinspeicher
Temperaturbegrenzung einstellbar auf mind. 3
Temperaturen zwischen 35 und 65 °C

Technische Daten:
Temperaturbereich: mind. 35 °C - 80 °C
Mischwassermenge 40°: mind. 8,5 l/min.
Elektro-Anschluss: Schuko
Nennleistung: 2,0 kW
Spannung: 230 V/1/N/PE
Absicherung: 16 A
Schutzart:mind. IP24

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Produkt der Planung
Clage S 5-U
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

9.2 1,000 Stück _____ _____

Einbau-Kühlschrank (Gefrierfach) - Nischenhöhe 880 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 560 x 550 x 880 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 540 x 540 x 870 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- integrierbar
- Türanschlag gem. LV-Plan, wechselbar
- mit Softeinzug
- LED Beleuchtung
- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- optische und akustische Warneinrichtung bei Temperaturanstieg
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- mind. 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- mind. 1 Türabsteller
- mind. 1 Flaschenabsteller
- mind. 1 Flaschenwelle für 2 Flaschen
- mind. 1 transparente Schublade
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Daten:
- Nutzinhalt Kühlraum: mind. 100 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: mind. 15 l
- Geräuschwert: max. 35 dB(A)
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, KIL22ADD1
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Kühlschrank

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

9.3 1,000 Stück _____ _____

Mikrowelle
Maximalabmessungen:
B x T x H = 450 x 350 x 280 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 420 x 330 x 250 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- Edelstahloptik
- Garraum lackiert
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- mind. 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Drehknebel
- Reinigungshilfe
- Sicherheitsabschaltung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten:
- Garraumvolumen: mind. 20 l
- Mikrowellenleistung: 750 - 850 W
- Anschlusswert: 1,2 - 1,4 kW
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, FFL020MS2
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Summe 9 Gruppenraum GF I _____

10 **Gruppenraum GF II**

10.1 1,000 Stück _____ _____

Küchenzeile L-Form
(s. Ansicht K im LV-Plan 1.OG)
Maximalabmessungen:
B x T x H = 3.800/1.900 x 650/600 x 920/2.450 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 3.700/1.800 x 650/600 x 720/2.350 mm
bestehend aus:

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

TISCHPLATTEN:
1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 600 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt und abgerundeten Kanten
1x Beckenausschnitt für eine Doppelspüle
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

1x Arbeitsplatte - Kunststoff
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 650 x 40 mm
mit Melaminharz (HPL) belegt
1x seitliche Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x hintere Abschlusskante mit Silikon abgedichtet
1x seitliche Schnittkante mit Melaminharz (HPL) belegt

WANDVERKLEIDUNG:
1x Rückwandverkleidung - Vollkern
Mindestabmessungen:
B x T x H = 2.450 x 5 x 740 mm
Inklusive Höhenversatz und Ausschnitte für bauseitige Steckdosen, gemäß LV-Plan

KORPUSSE:
Alle Unter- Hoch- und Hängeschränke:
mit Griffleiste pro Tür und Schublade (waagerecht)
mit Schubladen/Auszüge als Vollauszug mit Selbsteinzug
Unterschränke mit Schrankfüße, höhenverstellbar

1x Spülen-Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Zarge (2 HT)
1x Flügeltür (9 HT), abschließbar
1x Bodenschutzplatte

2x Unterschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 550 x 715 mm
1x Schublade (2 HT), abschließbar
1x Besteckeinsatz
1x Auszug (4 HT), abschließbar
1x Auszug (5 HT)

3x Unterschrank
B x T x H = 590 x 550 x 520 mm
1x Flügeltür (8 HT), abschließbar

1x Eckblende
Mindestabmessungen:
B x T x H = 90/90 x 19 x 520 mm
aus Korpusmaterial

2x Sichtrückwand
Mindestabmessungen:
B x T x H = 600 x 19 x 520 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

aus Korpusmaterial

1x Sockel
aus Melamin an Sichtseiten 160 mm hoch

1x Podest
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.900 x 550 x 150/920 mm
bestehend aus:

1x Podest mit Linoleum-Belag
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 500 x 150 mm
angebaut an niedrigen Schenkel der Küchenzeile

1x Rückwand als Fallschutz
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.800 x 30 x 915 mm
fest verbunden mit Podest und Wand
(s. Ansicht K auf dem LV-Plan 1. OG)

GERÄTESCHRÄNKE:
1x Geräteschrank für Kühlschrank
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 580 x 2.340 mm
oben:
1x Flügeltür mit Griffleiste (9 HT)
1x Fachboden, höhenverstellbar
mitte:
1x Flügeltür für Montage Einbaukühlschrank
1x Passblende
1x Nische (H=910 mm) für Einbaukühlschrank
unten:
1x Flügeltür mit Griffleiste (11 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar
Schrankfüße höhenverstellbar

1x Passblende, seitlich
Mindestabmessungen:
B x T x H = 200 x 19 x 2.340 mm
aus Korpusmaterial
(verdeckt eine raumhohe Abkastung für die Schmutzwassersteigleitung)

HÄNGESCHRANKANLAGE:
2x Hängeschrank mit Flügeltür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Flügeltür mit Griffleiste (14 HT)
3x Fachboden, höhenverstellbar

1x Hängeschrank mit Faltlifttür
Mindestabmessungen:
B x T x H = 590 x 350 x 910 mm
1x Faltlifttür mit Griffleiste (14 HT)
2x Fachboden, höhenverstellbar

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Satz Unterbau LED-Leuchten 24 V
blendfrei unter den Hängeschränken montiert,
mit Ein-Aus-Schalter
mind. 1 Leuchte 3 W je 600 mm Hängeschrank
Trafo passend, unsichtbar auf Hängeschränken
aufliegend
Gehäuse weiß, Lichtfarbe 4.000 K

angeb. Fabrikat für Beleuchtung

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Beleuchtung

SANITÄR:
1x Spüle - Edelstahl
Mindestabmessungen:
B x T x H = 950 x 470 x 150 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.050 x 510 x 180 mm
Materialstärke mind. 0,9 mm
Handbetätigung
mit Ab- und Überlaufgarnitur, Sieb und
Geruchsverschluss DN 50
1x Becken mind. 340 x 400 x 160 mm
1x Becken mind. 160 x 280 x 100 mm
1x Ablauffläche

1x Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarem Auslauf
- Ausführung für Niederdruck
- Messing, verchromt
- Anschluss 1/2"
- Höhe Schwenkauslauf: mind. 220 mm
- Ausladung Schwenkauslauf: mind. 210 mm
- mit Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 360°

1x 5-Liter-Boiler
druckloser Kleinspeicher
Temperaturbegrenzung einstellbar auf mind. 3
Temperaturen zwischen 35 und 65 °C

Technische Daten:
Temperaturbereich: mind. 35 °C - 80 °C
Mischwassermenge 40°: mind. 8,5 l/min.
Elektro-Anschluss: Schuko
Nennleistung: 2,0 kW
Spannung: 230 V / 1 / N / PE
Absicherung: 16 A
Schutzart: mind. IP24

Produkt der Planung
Clage S 5-U
oder gleichwertig

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

angeb. Fabrikat für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Boiler

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

10.2 1,000 Stück _____ _____

Einbau-Kühlschrank (Gefrierfach) - Nischenhöhe 880 mm
Maximalabmessungen:
B x T x H = 560 x 550 x 880 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 540 x 540 x 870 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- integrierbar
- Türanschlag gem. LV-Plan, wechselbar
- mit Softeinzug
- LED Beleuchtung
- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- optische und akustische Warneinrichtung bei Temperaturanstieg
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- mind. 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- mind. 1 Türabsteller
- mind. 1 Flaschenabsteller
- mind. 1 Flaschenwelle für 2 Flaschen
- mind. 1 transparente Schublade
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Daten:
- Nutzinhalt Kühlraum: mind. 100 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: mind. 15 l
- Geräuschwert: max. 35 dB(A)
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, KIL22ADD1
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Kühlschrank

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
10.3	1,000 Stück	_____	_____

Mikrowelle
Maximalabmessungen:
B x T x H = 450 x 350 x 280 mm
Mindestabmessungen:
B x T x H = 420 x 330 x 250 mm
bestehend aus:

Ausführung:
- Edelstahloptik
- Garraum lackiert
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- mind. 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Drehknebel
- Reinigungshilfe
- Sicherheitsabschaltung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten:
- Garraumvolumen: mind. 20 l
- Mikrowellenleistung: 750 - 850 W
- Anschlusswert: 1,2 - 1,4 kW
- Spannung: 230 V

Produkt der Planung
Bosch, FFL020MS2
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Mikrowelle

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Summe 10 Gruppenraum GF II		_____

11	**Waschraum**		
11.1	1,000 Stück	_____	_____

Regalwand in L-Form, verzinkt
Maximalabmessungen:
B x T x H = 1.400/1.200 x 400 x 2.000 mm
bestehend aus:

1x Grundregal, verzinkt
Mindestabmessungen:
B x T x H = 1.300 x 400 x 1.950 mm
Stecksystem ohne Verschraubung mit GS-Zeichen,
Fachlast mind. 150 kg,
Füße höhenverstellbar
5x Fachboden (glatt), höhenverstellbar

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

1x Eck-Anbauregal, verzinkt
Mindestabmessungen:
B x T x H = 750 x 400 x 1.950 mm
Stecksystem ohne Verschraubung mit GS-Zeichen,
Fachlast mind. 150 kg,
Füße höhenverstellbar
5x Fachboden (glatt), höhenverstellbar

inklusive erforderliche Diagonalkreuze und
Wandbefestigungen

Produkt der Planung
SCHULTE Lagertechnik, MULTIplus150
oder gleichwertig

angeb. Fabrikat für Regalwand

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

angeb. Typ oder Artikelnummer für Regalwand

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

Summe 11 Waschraum

ZUSAMMENFASSUNG

0 Allgmeines	_____
1 Gruppenraum GF III	_____
2 Gruppenraum GF III	_____
3 Personal	_____
4 Vorrat	_____
5 Küche	_____
6 Kinderrestaurant	_____
7 Flur	_____
8 Gruppenraum GF I	_____
9 Gruppenraum GF I	_____
10 Gruppenraum GF II	_____
11 Waschraum	_____
GESAMTSUMME (EUR netto)	_____
19,00 % MEHRWERTSTEUER	_____
GESAMTSUMME (EUR brutto)	_____