



Anmerkung:

Sämtliche nichttragende Wände sind erst nach dem Ausschalen der Stahlbetondecken aufzumauern!

Maße sind örtlich zu prüfen!

Ungenauigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen !

Statische Infos sind der Prüfstatik zu entnehmen !
Angaben in der Ausführung sind nur nachträglich zu verstehen !

Raffstore im EG und OG werden elektrisch betrieben!

Alle nicht beschriftete Durchbrüche sowie Leitungsführungen sind der TGA Planung zu entnehmen !

Legende:

HK = Heizkörper
BR RBM = Brüstung Rohbaumaß
WS = Wandschlitz
WD = Wanddurchbruch
DD = Deckendurchbruch
FD = Fußbodendurchbruch

▽ = Oberkante Fertigfußboden
▼ = Oberkante Rohdecke
UK = Unterkante
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

Index	Art der Änderung	Datum	Name

	Kalksandstein KSL 12 - 1,2		unbewehrter Beton
	Kalksandstein KSL 12 - 1,2 (nichttragende Wand)		Stahlbeton
	Kalksandstein KSV 20 - 2,0		Verblender
	Mauerwerk Bestand		Stahlbeton Bestand
	leichte Trennwand (Gipskartonständerwerk)		KS-ISO-Kimmstein KS 12 - 1,0

Planungsvariante 2

Vorabzug Ausführungsplanung

Ansichten 1:100

Projekt
Umbau und Erweiterung der Martin-Luther-Grundschule
Herzogstraße 26, 48599 Gronau

Bauherr
Stadt Gronau
Konrad-Adenauer-Straße 1, 48599 Gronau

Entwurfverfasser
Weitkamp + Partner | Architekten und Ingenieure
Architekt + Beratender Ing. mbB | Schloßstrasse 15 | 48683 Ahaus
Fon: 02561-97952-0 | Fax: -111 | Mail: info@weitkamp-partner.de

Datum | Unterschrift
09.06.2026