Gegenüberstellung Schadstoffgehalte

Zuordnungswerte DK 0 bis DK III nach Deponieverordnung Stand 06/2020

Feststoff		EP A13	EP A14	MP A15		DK 0	DK I	DK II	DK III
Σ BTEX	[mg/kg]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 6			
Σ PCB_7	[mg/kg]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 1			
Glühverlust	[M-%]	7,60	7,10	5,80		≤ 3	≤ 3	≤ 5	≤ 10
TOC	[M-%]	1,70	0,60	0,80		≤ 1	≤ 1	≤ 3	≤ 6
lipophile Stoffe	[M-%]	0,021	n.n.	n.n.		≤ 0,1	≤ 0,4	≤ 0,8	≤ 4
KW	[mg/kg]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 500			
Σ PAK (EPA)	[mg/kg]	1,40	n.n.	n.n.		≤ 30			
AT_4	[mg O_2/g]	n.n.				≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Brennwert Ho	[MJ/kg]	n.n.				≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
GBR21	[L/kg]					≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
RC	[M-%]	0,40							

DEV-S4-Eluat		EP A13	EP A14	MP A15		DK 0	DK I	DK II	DK III
pH-Wert	[-]	7,50	6,90	7,50		5,5 - 13	5,5 - 13	5,5 - 13	4,0 - 13
DOC	[mg/l]	5,90	1,90	1,50		≤ 50	≤ 50	≤ 80	≤ 100
Phenolindex	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 50	≤ 100
Fluorid	[mg/l]	0,12	0,12	0,13		≤ 1	≤ 5	≤ 15	≤ 50
Chlorid	[mg/l]	n.n.	1,20	0,82		≤ 80	≤ 1500	≤ 1500	≤ 2500
Sulfat	[mg/l]	1,30	18,00	17,00		≤ 100	≤ 2000	≤ 2000	≤ 5000
Wasserl. Anteil	[mg/l]	102,00	78,00	94,00		≤ 400	≤ 3000	≤ 6000	≤ 10000
Cyanid, l.fr.	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,01	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 1
Antimon	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,006	≤ 0,03	≤ 0,07	≤ 0,5
Arsen	[mg/l]	0,00076	n.n.	0,00086		≤ 0,05	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 2,5
Barium	[mg/l]	0,0048	0,0055	0,015		≤ 2	≤ 5	≤ 10	≤ 30
Blei	[mg/l]	0,0011	n.n.	n.n.		≤ 0,05	≤ 0,2	≤ 1	≤ 5
Cadmium	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,004	≤ 0,05	≤ 0,1	≤ 0,5
Chrom ges.	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,05	≤ 0,3	≤ 1	≤ 7
Kupfer	[mg/l]	0,0041	n.n.	n.n.		≤ 0,2	≤ 1	≤ 5	≤ 10
Molybdän	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,05	≤ 0,3	≤ 1	≤ 3
Nickel	[mg/l]	0,004	n.n.	n.n.		≤ 0,04	≤ 0,2	≤ 1	≤ 4
Quecksilber	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,001	≤ 0,005	≤ 0,02	≤ 0,2
Selen	[mg/l]	n.n.	n.n.	0,0052		≤ 0,01	≤ 0,03	≤ 0,05	≤ 0,7
Zink	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,4	≤ 2	≤ 5	≤ 20

n.n. = nicht nachweisbar

Probenbezeichung	EP A13	EP A14	MP A15	
Deponieklasse	DK 0°	DK 0°	DK 0°	
Abfallschlüssel:	17 05 04	17 05 04	17 05 04	

°Ausnahmeregelungen siehe nachfolgende Anlagenseite

Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155, 44319 Dortmund
Tel.: (0231) 92 71 21 0
Fax: (0231) 92 71 21 22
Mail: dortmund@ptm.net

Projekt:
Bestandsuntersuchung
Stadtbahn Linie 4
in Bielefeld

Auftraggeber:
Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
August-Bebel-Straße 92, 33602 Bielefeld

Anlage :
3.25.1

Projekt-Nr.:
21-4728-04

Datum:
06.10.2021

Zusätzliche Erläuterungen zu den ermittelten Schadstoffgehalten nach Deponieverordnung Stand September 2017

	Fußnoten/Bemerkungen der Deponieverordnung bzw Erläuterungen zu den Schadstoffgehalten:
EP A13 Glühverlust TOC	nach Satz 10, Absatz 2, Anhang 3, DepV: Mit Zustimmung der zuständigen Behörden werden Glühverlust und TOC nicht berücksichtigt, da für den DOC, die Atmungsaktivität und den Brennwert die DK 0 - Zuordnungswerte eingehalten werden.
EP A14 Glühverlust	nach Fußnote 2, Tabelle 2, Absatz 2, Anhang 3, DepV: Glühverlust kann gleichwertig zu TOC angewandt werden.
MP A15 Glühverlust	nach Fußnote 2, Tabelle 2, Absatz 2, Anhang 3, DepV: Glühverlust kann gleichwertig zu TOC angewandt werden.

Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155, 44319 Dortmund
Tel.: (0231) 92 71 21 0
Fax: (0231) 92 71 21 22
Mail: dortmund@ptm.net

Projekt:
Bestandsuntersuchung
Stadtbahn Linie 4
in Bielefeld

Auftraggeber:
Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
August-Bebel-Straße 92, 33602 Bielefeld

Anlage :
3.25.2

Projekt-Nr.:
21-4728-04

Datum:
06.10.2021