Gegenüberstellung Schadstoffgehalte

Zuordnungswerte DK 0 bis DK III nach Deponieverordnung Stand 06/2020

Feststoff		MP E1	MP E2	MP E3		DK 0	DK I	DK II	DK III
Σ BTEX	[mg/kg]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 6			
Σ PCB_7	[mg/kg]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 1			
Glühverlust	[M-%]	3,30	1,10	5,00		≤ 3	≤ 3	≤ 5	≤ 10
TOC	[M-%]	1,10	0,20	2,70		≤ 1	≤ 1	≤ 3	≤ 6
lipophile Stoffe	[M-%]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,1	≤ 0,4	≤ 0,8	≤ 4
KW	[mg/kg]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 500			
Σ PAK (EPA)	[mg/kg]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 30			
AT_4	[mg O_2/g]					≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Brennwert Ho	[MJ/kg]					≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
GBR21	[L/kg]					≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
RC	[M-%]	0,20		2,50					

DEV-S4-Eluat		MP E1	MP E2	MP E3		DK 0	DK I	DK II	DK III
pH-Wert	[-]	7,30	8,30	8,20		5,5 - 13	5,5 - 13	5,5 - 13	4,0 - 13
DOC	[mg/l]	1,40	n.n.	n.n.		≤ 50	≤ 50	≤ 80	≤ 100
Phenolindex	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 50	≤ 100
Fluorid	[mg/l]	0,29	0,00	0,16		≤ 1	≤ 5	≤ 15	≤ 50
Chlorid	[mg/l]	0,78	0,00	1,40		≤ 80	≤ 1500	≤ 1500	≤ 2500
Sulfat	[mg/l]	2,00	0,00	18,00		≤ 100	≤ 2000	≤ 2000	≤ 5000
Wasserl. Anteil	[mg/l]	76,00	64,00	72,00		≤ 400	≤ 3000	≤ 6000	≤ 10000
Cyanid, l.fr.	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,01	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 1
Antimon	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,006	≤ 0,03	≤ 0,07	≤ 0,5
Arsen	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,05	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 2,5
Barium	[mg/l]	n.n.	0,0021	0,0065		≤ 2	≤ 5	≤ 10	≤ 30
Blei	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,05	≤ 0,2	≤ 1	≤ 5
Cadmium	[mg/l]	0,00036	n.n.	n.n.		≤ 0,004	≤ 0,05	≤ 0,1	≤ 0,5
Chrom ges.	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,05	≤ 0,3	≤ 1	≤ 7
Kupfer	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,2	≤ 1	≤ 5	≤ 10
Molybdän	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,05	≤ 0,3	≤ 1	≤ 3
Nickel	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,04	≤ 0,2	≤ 1	≤ 4
Quecksilber	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,001	≤ 0,005	≤ 0,02	≤ 0,2
Selen	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,01	≤ 0,03	≤ 0,05	≤ 0,7
Zink	[mg/l]	n.n.	n.n.	n.n.		≤ 0,4	≤ 2	≤ 5	≤ 20

n.n. = nicht nachweisbar

Probenbezeichung	MP E1	MP E2	MP E3	
Deponieklasse	DK 0°	DK 0	DK 0°	
Abfallschlüssel:	17 05 04	17 05 04	17 05 04	

°Ausnahmeregelungen siehe nachfolgende Anlagenseite

Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155, 44319 Dortmund
Tel.: (0231) 92 71 21 0
Fax: (0231) 92 71 21 22
Mail: dortmund@ptm.net

Projekt:
Bestandsuntersuchung
Stadtbahn Linie 4
in Bielefeld

Auftraggeber:
Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
August-Bebel-Straße 92, 33602 Bielefeld

Anlage :
4.47.1

Projekt-Nr.:
21-4728-05

Datum:
06.10.2021

Zusätzliche Erläuterungen zu den ermittelten Schadstoffgehalten nach Deponieverordnung Stand September 2017

	Fußnoten/Bemerkungen der Deponieverordnung bzw Erläuterungen zu den Schadstoffgehalten:
MP E1 Glühverlust TOC	nach Satz 10, Absatz 2, Anhang 3, DepV: Überschreitungen der Parameter Glühverlust und TOC werden nicht berücksichtigt, da diese durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden. Ohne Zustimmung der zuständigen Behörde ergibt sich eine Deponieklasse von DK II.
MP E3 Glühverlust TOC	nach Satz 10, Absatz 2, Anhang 3, DepV: Überschreitungen der Parameter Glühverlust und TOC werden nicht berücksichtigt, da diese durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden. Ohne Zustimmung der zuständigen Behörde ergibt sich eine Deponieklasse von DK II.

Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155, 44319 Dortmund
Tel.: (0231) 92 71 21 0
Fax: (0231) 92 71 21 22
Mail: dortmund@ptm.net

Projekt:
Bestandsuntersuchung
Stadtbahn Linie 4
in Bielefeld

Auftraggeber:
Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
August-Bebel-Straße 92, 33602 Bielefeld

Anlage :
4.47.2

Projekt-Nr.:
21-4728-05

Datum:
06.10.2021