
3

Versiegelung
AN Fenster

AN VHF Metall

Aluglatblech 3mm EV2
Lochung nur im Bereich der
Fenster
60° 9mm/12mm,
mit abnehmendem
Lochdurchmesser zu den
Rändern

hier: S-2-3.1; Maße aus AN entnehmen

Abdichtungsfolie
dampfdiffusionsoffen

Träger nach AN Statik
UNP100
AN VHF Metall

Montagekonsole
auf Pfosten nach AN Statik
AN Fenster

AN Fenster

115

+3,15

Verkleidung 3S-Platte
Fichte A/B 19mm, weiss
lasert 2%
AN Fenster

zementgebundene
Faserplatte 36kg/m² 2x28mm

1

17

+2,90

12

AN VHF Met

Abdichtungsfolie
dampfdiffusionsoffen

+3,29

Aluglatblech 3mm EV2
Lochung nur im Bereich der
Fenster
60° 9mm/12mm,
mit abnehmendem
Lochdurchmesser zu den
Rändern

Träger nach AN Statik
UNP100
AN VHF Metall

+2,90

Bezugslinien

Montagekonsole
auf Pfosten nach AN Statik
AN Fenster

Riegelfahne



AAU Egnator

+0

Abdichtungsfolie
dampfdiffusionsdi
AN Fenster

Abdichtungsfolle
dampfdiffusions

Toleranz $\pm 16\text{mm}$

+0,00

-0,15

Bauherr:

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Planung:

MNGES

Maße am Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.