



Regelplan B I/14

Zweistreifige Fahrbahn mit
halbseitiger Sperrung

Einbahnstraßenregelung

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung auf Fahrbahn
durch Absperrschrankengitter
mit min. 5 einseitigen roten
Warnleuchten

Längsabspernung zur Fahrbahn
durch einseitige Leitbaken,
Abstand max. 9 m
Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

Querabspernung auf Fahrbahn
durch Absperrschrankengitter
mit min. 3 einseitigen gelben
Warnleuchten

Längsabspernung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
Warnleuchten gemäß Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2
Radverkehr siehe Teil A,
Abschnitt 2.5 Absatz 5

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

2) [] Absperrschrankengitter
am Gehweg gegenüber
anstatt zwischen Baufeld
und Fahrbahn

[] erforderliche Länge und
Lage gemäß beigefügtem
Lageplan geprüft und
angeordnet

erforderliche Dimensionierung
und Lage

[] gemäß beigefügtem
Lageplan

[] gemäß Anzeichnung vor
Ort

geprüft und angeordnet

3) [] Absperrschrankengitter
mit einseitigen gelben
(in gesperrter Richtung
roten) Warnleuchten und
doppelseitige Leitbaken
mit doppelseitigen gelben
Warnleuchten zwecks
Herstellung eines Notgeh-
weges angeordnet;
die entsprechenden Warn-
leuchten unmittelbar am
Baufeld entfallen

4) [] wegen LZA angeordnet